

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-robochronne-z-podnoskiem-safe-extreme-2-r40-schmith-sch13s02040-p-59123.html>



Buty rob.ochronne z podnoskiem SAFE EXTREME 2 r.40 Schmith SCH13S02040

Cena brutto	315,54 zł
Cena netto	256,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH13S02040
Kod producenta	SCH13S02040
Kod EAN	5902004776538
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Buty robocze ochronne SAFE EXTREME 2 S3L Schmith

Obuwie robocze klasy S3L z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebiciową, przeznaczone do prac w wymagających warunkach przemysłowych. Wykonane ze skóry nubukowej z podeszwą PU/TPU o właściwościach antypoślizgowych i antyelektrostatycznych.

Klasa ochrony S3L

Rozmiar 40

Podnosek Kompozytowy 200J

Wkładka antyprzebiciowa Kevlar

Charakterystyka techniczna

Klasa bezpieczeństwa S3L

Oznaczenie S3L wskazuje na obuwie z podnoskiem ochronnym, wkładką antyprzebiciową, podeszwą antypoślizgową i cholewką ze skóry naturalnej. Litera "L" oznacza lżejszą konstrukcję przy zachowaniu pełnej ochrony zgodnej z normą EN ISO 20345.

Podnosek kompozytowy 200J

Wzmocnienie z materiału kompozytowego chroni palce przed uderzeniami o energii do 200 dżuli. W porównaniu do stalowego podnoska jest lżejsze, nie przewodzi zimna i nie aktywuje wykrywaczy metalu, co usprawnia pracę w kontrolowanych strefach.

Wkładka antyprzebiciowa kevlarowa

Warstwa kevlaru w podeszwie zabezpiecza stopę przed przebiciem ostrymi przedmiotami. Kevlar charakteryzuje się większą elastycznością niż stal, co zwiększa komfort chodzenia, jednocześnie zapewniając skuteczną ochronę przy mniejszej masie buta.

Podeszwa PU/TPU z właściwościami antyelektrostatycznymi

Dwuwarstwowa konstrukcja z poliuretanu (PU) i termoplastycznego poliuretanu (TPU) łączy amortyzację z odpornością na ścieranie. Właściwości antyelektrostatyczne umożliwiają kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrycznych, co zapobiega iskrzeniu w środowiskach zagrożonych wybuchem.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH13S02040
Rozmiar	40
Klasa ochrony	S3L (EN ISO 20345)
Materiał cholewki	Skóra naturalna nubukowa
Podnosek ochronny	Kompozytowy, odporność na uderzenia 200J
Wkładka antyprzebiciowa	Kevlar
Podeszwa	PU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna
Właściwości podeszwy	Antyelektrostatyczna, absorbcja energii w pięcie
Wkładka wewnętrzna	LIGHT FOAM (pianka poliuretanowa), wymienna
Właściwości wkładki	Oddychająca, antybakteryjna, odprowadzająca wilgoć
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe w zamkniętych pomieszczeniach i na zewnątrz
- Zakłady produkcyjne i przemysł ciężki
- Magazyny i centra logistyczne
- Branża motoryzacyjna i mechanika przemysłowa
- Prace stolarskie i ślusarskie
- Strefy zagrożone wybuchem wymagające obuwia antyelektrostatycznego
- Środowiska z ryzykiem przebicia podeszwy ostrymi elementami

-
- Obszary z nawierzchniami zaoliwionymi lub śliskimi

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie rozmiaru

Rozmiar 40 odpowiada długości wkładki około 25,5 cm. Przed zakupem należy zmierzyć stopę w pozycji stojącej, dodając 0,5-1 cm zapasu na palce. Obuwie robocze powinno zapewniać swobodę ruchów palców przy jednoczesnym stabilnym mocowaniu stopy.

Wymiana wkładki

Wkładka LIGHT FOAM jest wymienna. Regularna wymiana co 3-6 miesięcy (w zależności od intensywności użytkowania) utrzymuje właściwości amortyzujące i higieniczne obuwia. Możliwe jest stosowanie wkładek ortopedycznych po konsultacji z ortopedą.

Czyszczenie skóry nubukowej

Nubuk wymaga szczotkowania specjalną szczotką gumową lub mosiężną. Nie należy stosować nadmiaru wody. Po wyschnięciu zaleca się impregnacja preparatami do nubuku, które odnawiają strukturę włókien i zabezpieczają przed wilgocią.

Kontrola właściwości antyelektrostatycznych

Właściwości antyelektrostatyczne podeszwy mogą się zmniejszać wraz z zużyciem bieżnika lub zabrudzeniem. W środowiskach o podwyższonym ryzyku wybuchu należy regularnie sprawdzać stan podeszwy i wymienić obuwie przy znacznym zużyciu.

...