

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-robochronne-z-podnoskiem-safe-extreme-3-r45-schmith-sch13s03045-p-59292.html>



Buty rob.ochronne z podnoskiem SAFE EXTREME 3 r.45 Schmith SCH13S03045

Cena brutto	194,00 zł
Cena netto	157,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH13S03045
Kod producenta	SCH13S03045
Kod EAN	5902004776798
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Buty robocze ochronne Safe Extreme 3 rozmiar 45 Schmith SCH13S03045

Obuwie robocze klasy S3 z kompozytowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową z kevlaru. Konstrukcja łączy ochronę przed uderzeniami do 200J z niewielką wagą i wygodą noszenia.

Klasa ochrony S3

Rozmiar 45

Podnosek Kompozyt 200J

Wkładka antyprzebiciowa Kevlar

Charakterystyka techniczna

Podnosek kompozytowy 200J

Wzmocnienie wykonane z materiału kompozytowego chroni palce przed uderzeniami o energię do 200 dżuli zgodnie z normą EN ISO 20345. Kompozyt jest lżejszy od stali, nie przewodzi zimna i nie aktywuje wykrywaczy metalu.

Wkładka antyprzebiciowa z kevlaru

Warstwa ochronna umieszczona między podeszwą a wkładką zapobiega przebiciumi stopy ostrymi przedmiotami. Kevlar zapewnia elastyczność i komfort chodzenia przy zachowaniu pełnej ochrony antyprzebiciowej wymaganej w klasie S3.

Podeszwa PU/TPU z rowkowanym bieżnikiem

Dwuwarstwowa konstrukcja: poliuretan w części wewnętrznej absorbuje wstrząsy, termoplastyczny poliuretan w warstwie zewnętrznej zapewnia odporność na ścieranie. Wyprofilowane rowki odprowadzają wodę i błoto, zwiększając przyczepność na śliskich powierzchniach.

Wkładka wymienna Light Foam

Profilowana wkładka z miękkiej pianki o zróżnicowanej grubości dopasowuje się do stopy i amortyzuje uderzenia podczas chodzenia. Oddychająca struktura odprowadza wilgoć, a warstwa antybakteryjna ogranicza rozwój bakterii.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH13S03045
Klasa bezpieczeństwa	S3 (zgodność z EN ISO 20345)
Rozmiar	45
Materiał cholewki	Tkanina techniczna
Podnosek	Kompozyt, odporność na uderzenia 200J
Wkładka antyprzebiciowa	Kevlar
Podeszwa	PU/TPU z rowkowanym bieżnikiem
Właściwości podeszwy	Antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna
Wkładka wewnętrzna	Light Foam - wymienna, profilowana, oddychająca, antybakteryjna
Absorbpcja energii	W części piętowej

Klasa S3 - co to oznacza?

Obuwie klasy S3 spełnia wymagania klas SB, S1 i S2, dodatkowo posiada podeszwę antyprzebiciową i bieżnik o głębokości min. 2,5 mm. Przeznaczone jest do pracy w środowisku z ryzykiem przebiciumi stopy, na mokrych powierzchniach i w warunkach wymagających zwiększonej przyczepności.

Zastosowanie

- Prace budowlane i remontowe
- Magazyny i hale produkcyjne
- Transport i logistyka
- Prace instalacyjne i montażowe
- Mechanika i serwis techniczny
- Prace w warunkach narażenia na ostre przedmioty
- Środowiska z ryzykiem poślizgu
- Prace wymagające długotrwałego stania

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan obuwia, szczególnie integralność podnoska i podeszwy. Regularnie czyść cholewkę wilgotną szmatką – nie stosuj agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał. Podeszwę czyść szczotką, usuwając zanieczyszczenia z rowków bieżnika.

Wkładkę Light Foam wyjmuj po każdym użyciu i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. W razie intensywnego użytkowania wymień wkładkę na nową co 3-6 miesięcy, aby zachować właściwości amortyzujące i higieniczne.

Przechowuj obuwie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Regularnie kontroluj stan podnoska i wkładki antyprzebiciowej – po silnym uderzeniu lub przebiciu wymień obuwie na nowe, nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne na zewnątrz.

Jak dobrać rozmiar obuwia roboczego?

Obuwie ochronne powinno być o 0,5-1 cm dłuższe od stopy, aby zapewnić swobodę ruchów palców. Mierz stopę pod koniec dnia, gdy jest lekko spuchnięta. Uwzględnij grubość skarpet roboczych – najlepiej przymierzać buty w skarpetkach, w jakich będą noszone.

Produkty powiązane

Do obuwia Safe Extreme 3 polecamy: wkładki wymienne Light Foam, skarpety robocze wzmacniane, środki do impregnacji tkanin technicznych oraz szczotki do czyszczenia podeszew z rowkowanym bieżnikiem.

...