

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-robocze-ochronne-model-no1-s1p-r-40-geko-g90508-40-p-24443.html>

Buty robocze ochronne model no.1 S1P - r. 40 GEKO G90508-40

Cena brutto	53,78 zł
Cena netto	43,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G90508-40
Kod producenta	G90508-40
Kod EAN	5901477158261
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Buty robocze ochronne GEKO G90508-40 S1P rozmiar 40

Półbuty robocze kategorii S1P wykonane ze skóry bydlęcej, wyposażone w stalowy podnosek i metalową wkładkę antyprzebiciową. Obuwie spełnia normę CE EN ISO 20345:2011, zapewniając ochronę w środowiskach przemysłowych i warsztatowych.

Kategoria ochrony **S1P**

Podnosek **Stalowy**

Materiał cholewki **Skóra bydlęca**

Rozmiar **40**

Charakterystyka techniczna

Kategoria S1P - zakres ochrony

Oznaczenie S1P określa obuwie z podnoskiem wytrzymującym uderzenie 200 J, właściwościami antyelektrostatycznymi, absorpcją energii w pięcie oraz wkładką antyprzebiciową. Kategoria przeznaczona do pracy w suchych środowiskach przemysłowych, gdzie występuje ryzyko przebicia podeszwy ostrymi przedmiotami.

Stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa

Podnosek wykonany ze stali chroni palce przed uderzeniami i zgnieceniem przedmiotów o masie do 20 kg spadających z wysokości 1 metra. Metalowa wkładka w podeszwie zapobiega przebiciu stopy przez ostre elementy – gwoździe, drzazgi, odpady metalowe.

Podeszwa poliuretanowa PU o dwóch gęstościach

Konstrukcja dwuwarstwowa łączy twardszy poliuretan w warstwie kontaktowej z podłożem (odporność na ścieranie, właściwości antypoślizgowe SRC) oraz miękki w warstwie środkowej (amortyzacja, absorpcja energii w pięcie). Zapewnia przyczepność na ceramice i stali zarówno w kontakcie z wodą, jak i detergentem.

Przewiewna konstrukcja wewnętrzna

Liner z wielowarstwowej tkaniny przewiewnej oraz podeszwa z oddychającej dzianiny siatkowej odprowadzają wilgoć na zewnątrz, zapobiegając przegrzewaniu stopy podczas wielogodzinnej pracy. Wyściółka EVA minimalizuje ryzyko otarć i odcisków.

Specyfikacja techniczna

Model	G90508-40
Rozmiar	40
Kategoria ochrony	S1P (kategoria II)
Norma	CE EN ISO 20345:2011
Materiał cholewki	Skóra bydlęca
Liner wewnętrzny	Przewiewna tkanina wielowarstwowa
Podnosek	Stalowy (odporność na uderzenie 200 J)
Wkładka antyprzebiciowa	Metalowa
Podeszwa	Poliuretan PU (dwie gęstości)
Właściwości antypoślizgowe	SRC (ceramika + stal, woda + detergent)
Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
Absorpcja energii w pięcie	Tak
Wymienna wkładka	Tak
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Warsztaty mechaniczne i lakiernicze
- Hale produkcyjne i montażowe
- Magazyny i centra logistyczne
- Budownictwo – prace wykończeniowe w suchych pomieszczeniach

-
- Stolarnie i zakłady obróbki drewna
 - Transport i obsługa maszyn
 - Prace konserwatorskie i instalacyjne
 - Środowiska z ryzykiem przebicia podeszwy (odpady metalowe, drzazgi)

Ograniczenia kategorii S1P

Obuwie S1P nie posiada wodoodpornej cholewki ani podeszwy odpornej na węglowodory. Nie jest przeznaczone do pracy w warunkach mokrych, kontaktu z chemikaliami ropopochodnymi ani w środowiskach o ekstremalnych temperaturach. Do takich zastosowań należy rozważyć kategorie S3 lub wyższe.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan podnoska i wkładki antyprzebiciowej – wszelkie deformacje lub pęknięcia dyskwalifikują but z dalszego użytkowania. Skórzaną cholewkę czyścić wilgotną szmatką, unikając zanurzenia w wodzie. Po pracy w zapyłonym środowisku zaleca się wyjęcie wkładki i przewietrzenie obuwia.

Wymienną wkładkę należy regularnie prać lub wymieniać na nową – zużyta wkładka traci właściwości amortyzacyjne i może powodować dyskomfort. Podeszwa poliuretanowa zachowuje właściwości antypoślizgowe do momentu znacznego ścierania bieżnika – płytki bieżnik oznacza konieczność wymiany obuwia.

Sprawdzanie właściwości antyelektrostatycznych

Właściwości antyelektrostatyczne mogą ulec pogorszeniu w wyniku zawilgocenia lub zanieczyszczenia podeszwy. W środowiskach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne zaleca się okresowe testowanie oporu elektrycznego obuwia zgodnie z procedurami zakładowymi.