

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cegi-obcegi-stolarskie-szczypce-8-kd10819-p-62198.html>



Cęgi obcegi stolarskie szczypce 8" KD10819

Cena brutto	8,45 zł
Cena netto	6,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10819
Kod producenta	KD10819
Kod EAN	5903957001081
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Cęgi stolarskie 8" KD10819 — Kraft&Dele

Cęgi stolarskie KD10819 to narzędzie ręczne przeznaczone do chwytania, wyciągania gwoździ oraz manipulowania elementami drewnianymi i metalowymi podczas prac stolarskich i warsztatowych. Wykonane z hartowanej stali z ergonomicznymi uchwytami pokrytymi antypoślizgową gumą.

Model KD10819
Marka Kraft&Dele
Długość 8" (ok. 200 mm)
Materiał Hartowana stal

Charakterystyka narzędzia

Hartowana stal

Korpus narzędzia wykonany z hartowanej stali zapewnia odporność na odkształcenia podczas pracy z twardymi materiałami. Hartowanie zwiększa twardość powierzchni, co przekłada się na dłuższą żywotność szczęk i osi obrotu.

Antypoślizgowe uchwyty

Uchwyty pokryte miękką gumą redukują ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni podczas pracy, szczególnie gdy ręce są mokre lub zabrudzone. Gumowa powłoka amortyzuje również drgania przenoszone na dłoń.

Rozmiar 8"

Długość 8 cali (około 200 mm) to rozmiar zapewniający kompromis między siłą dźwigni a zwrotnością narzędzia. Umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni przy zachowaniu wystarczającego momentu siły do wyciągania gwoździ i zszywek.

Przeznaczenie stolarskie

Profil szczęk dostosowany do typowych zadań stolarskich — wyciągania gwoździ, usuwania zszywek, chwytania i wyginania drutu oraz przytrzymywania elementów podczas montażu. Narzędzie sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i podczas prac remontowych.

Specyfikacja techniczna

Symbol / Model	KD10819
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Cęgi / obcęgi / szczypce stolarskie
Długość	8" (ok. 200 mm)
Materiał korpusu	Hartowana stal
Materiał uchwytów	Miękka guma antypoślizgowa
Przeznaczenie	Stolarstwo, warsztat, garaż

Zastosowanie

- Wyciąganie gwoździ z drewna i innych materiałów
- Usuwanie zszywek tapicerskich i budowlanych
- Chwytanie i przytrzymywanie elementów podczas montażu
- Wyginanie i prostowanie drutu
- Prace stolarskie i ciesielskie
- Prace remontowe i wykończeniowe
- Zastosowania warsztatowe i garażowe

Konserwacja narzędzia

Po użyciu narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu. Oś obrotu szczęk warto okresowo smarować olejem maszynowym, co zapobiega korozji i utrzymuje płynność działania mechanizmu. Uchwytów gumowych nie należy przechowywać w bezpośrednim kontakcie z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą degradować gumę.