

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cegi-obcegi-stolarskie-szczypce-8-kd10829-p-62201.html>



Cęgi obcegi stolarskie szczypce 8" KD10829

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10829
Kod producenta	KD10829
Kod EAN	5903957001142
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Cęgi stolarskie szczypce 8" Kraft&Dele KD10829

Ręczne cęgi stolarskie o długości 8 cali (ok. 200 mm) przeznaczone do wyciągania gwoździ, zszywek i innych elementów złącznych z drewna oraz materiałów pochodnych. Narzędzie wykonane z hartowanej stali z ergonomicznymi uchwytami pokrytymi gumą antypoślizgową.

Model KD10829
Marka Kraft&Dele
Długość 8" (~200 mm)
Materiał Hartowana stal

Charakterystyka narzędzia

Hartowana stal

Szczęki i korpus wykonane z hartowanej stali zachowują kształt i ostrość krawędzi przy wielokrotnym użytkowaniu. Hartowanie zwiększa twardość materiału, co przekłada się na odporność na odkształcenia podczas pracy z twardymi elementami złącznymi.

Uchwyty z gumą antypoślizgową

Miękka powłoka gumowa na rączkach redukuje ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy, szczególnie przy mokrych lub zabrudzonych dłoniach. Amortyzuje również wibracje przenoszone na dłoń przy wyciąganiu zaciśniętych elementów.

Długość robocza 8"

Rozmiar 8 cali (ok. 200 mm) to format zapewniający odpowiednią dźwignię do wyciągania standardowych gwoździ i zszywek bez nadmiernego wysiłku, przy jednoczesnym zachowaniu precyzji w miejscach o ograniczonym dostępie.

Profil szczęk stolarskich

Ukształtowanie szczęk umożliwia pewne uchwycenie główek gwoździ i zszywek zatopionych w drewnie. Zaokrąglona podstawa korpusu ułatwia stosowanie techniki dźwigni z podkładką ochronną, co minimalizuje uszkodzenia powierzchni drewna.

Specyfikacja techniczna

Symbol	KD10829
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Cęgi / obcęgi / szczypce stolarskie
Długość	8" (ok. 200 mm)
Materiał roboczy	Hartowana stal
Uchwyty	Miękka guma antypoślizgowa

Zastosowanie

- Wyciąganie gwoździ z elementów drewnianych
- Usuwanie zszywek tapicerskich i budowlanych
- Demontaż połączeń gwoździowanych w stolarstwie meblowym
- Prace rozbiórkowe i renowacyjne przy elementach drewnianych
- Tapicerstwo — usuwanie starych zszywek i pinezek
- Prace wykończeniowe i naprawcze w garażu i warsztacie
- Pomocnicze chwytanie i przytrzymywanie elementów podczas montażu

Technika pracy z cęgami stolarskimi

Przy wyciąganiu gwoździ z powierzchni wykończonych zaleca się podłożenie pod podstawę cęgów cienkiej podkładki drewnianej lub plastikowej. Zapobiega to powstawaniu wgnieceń i zarysowań na drewnie. W przypadku głęboko wbitych gwoździ skuteczne jest naprzemienne kołysanie narzędziem w osi gwoźdźa przed jego wyciągnięciem.