

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cegi-obcegi-zbrojarskie-szczypce-9-kd10825-p-62195.html>



Cęgi obcegi zbrojarskie szczypce 9" KD10825

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10825
Kod producenta	KD10825
Kod EAN	5903957001104
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Cęgi zbrojarskie 9" Kraft&Dele KD10825

Szczypce zbrojarskie przeznaczone do ręcznego skręcania i przycinania drutu zbrojeniowego przy pracach betoniarskich i murarskich. Wykonane z hartowanej stali z ergonomicznymi uchwytami antypoślizgowymi.

Model KD10825
Długość 9" (ok. 225 mm)
Materiał Hartowana stal
Uchwyty Guma antypoślizgowa

Charakterystyka narzędzia

Hartowana stal

Ostrza i szczęki wykonane z hartowanej stali zachowują twardość i odporność na odkształcenia podczas wielokrotnego zginania i cięcia drutu. Hartowanie zwiększa trwałość krawędzi tnących w porównaniu ze stalą nieutwardzoną.

Długość 9" (ok. 225 mm)

Rozmiar 9 cali zapewnia odpowiednią długość ramion do uzyskania siły dźwigni wystarczającej do skręcania drutu zbrojeniowego o typowych średnicach stosowanych w budownictwie. Narzędzie mieści się w standardowej skrzynce narzędziowej.

Antypoślizgowe uchwyty gumowe

Miękka guma na trzonkach amortyzuje drgania podczas pracy i zapobiega wyślizgnięciu się narzędzia z dłoni, szczególnie przy pracy w rękawicach roboczych lub w warunkach wilgoci.

Profil szczęk zbrojarskich

Kształt szczęk dostosowany do chwytania i skręcania drutu zbrojeniowego — umożliwia pewne uchwycenie drutu bez jego uszkodzenia oraz precyzyjne wykonanie węzłów wiążących pręty zbrojeniowe.

Specyfikacja techniczna

Symbol / model	KD10825
Marka	Kraft&Dele
Długość	9" (ok. 225 mm)
Materiał roboczy	Hartowana stal
Materiał uchwytów	Guma antypoślizgowa (miękka)
Typ narzędzia	Cęgi / obcęgi / szczypce zbrojarskie

Zastosowanie

- Skręcanie drutu wiązałkowego przy łączeniu prętów zbrojeniowych
- Przycinanie drutu zbrojeniowego i wiązałkowego
- Prace zbrojarskie przy wylewaniu fundamentów i stropów
- Formowanie i układanie siatek zbrojeniowych
- Prace murarskie i betoniarskie na budowie
- Prace warsztatowe wymagające chwytania i skręcania drutu

Wskazówka dotycząca doboru rozmiaru

Rozmiar 9" to format pośredni — większy niż standardowe szczypce 7", co przekłada się na większą siłę dźwigni, a jednocześnie

mniej i lżejszy niż modele 10-11", które stosuje się przy grubszym zbrojeniu. Format 9" sprawdza się przy drucie wiązałkowym o średnicy 1-2 mm oraz prętach do ok. 10 mm średnicy.

Użytkowanie i konserwacja

Po pracy w warunkach wilgoci lub kontaktu z betonem narzędzie należy oczyścić i osuszyć, aby zapobiec korozji powierzchniowej. Przeguby warto okresowo smarować olejem maszynowym, co utrzymuje płynność ruchu szczęk i wydłuża żywotność mechanizmu.

Narzędzie przeznaczone wyłącznie do pracy ręcznej — nie należy używać go jako dźwigni ani uderzać w nie młotkiem, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia przegubu lub pęknięcia szczęk.