

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cegi-obcegi-zbrojarskie-szczypce-9-kd10825-kraftdele-p-62195.html>

Cęgi obcegi zbrojarskie szczypce 9" KD10825 KRAFT&DELE

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10825
Kod producenta	KD10825
Kod EAN	5903957001104
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Cęgi zbrojarskie 9" Kraft&Dele KD10825

Szczypce zbrojarskie przeznaczone do ręcznego skręcania i przycinania drutu zbrojeniowego przy pracach betoniarskich i murarskich. Wykonane z hartowanej stali z ergonomicznymi uchwytami antypoślizgowymi.

Model KD10825

Długość 9" (ok. 225 mm)

Materiał Hartowana stal

Uchwyty Guma antypoślizgowa

Charakterystyka narzędzia

Hartowana stal

Ostrza i szczęki wykonane z hartowanej stali zachowują twardość i odporność na odkształcenia podczas wielokrotnego zginania i cięcia drutu. Hartowanie zwiększa trwałość krawędzi tnących w porównaniu ze stalą nieutwardzoną.

Długość 9" (ok. 225 mm)

Rozmiar 9 cali zapewnia odpowiednią długość ramion do uzyskania siły dźwigni wystarczającej do skręcania drutu zbrojeniowego o typowych średnicach stosowanych w budownictwie. Narzędzie mieści się w standardowej skrzynce narzędziowej.

Antypoślizgowe uchwyty gumowe

Miękka guma na trzonkach amortyzuje drgania podczas pracy i zapobiega wyślizgnięciu się narzędzia z dłoni, szczególnie przy pracy w rękawicach roboczych lub w warunkach wilgoci.

Profil szczęk zbrojarskich

Kształt szczęk dostosowany do chwytania i skręcania drutu zbrojeniowego — umożliwi pewne uchwycenie drutu bez jego uszkodzenia oraz precyzyjne wykonanie węzłów wiążących pręty zbrojeniowe.

Specyfikacja techniczna

Symbol / model	KD10825
Marka	Kraft&Dele
Długość	9" (ok. 225 mm)
Materiał roboczy	Hartowana stal
Materiał uchwytów	Guma antypoślizgowa (miękka)
Typ narzędzia	Cęgi / obcęgi / szczypce zbrojarskie

Zastosowanie

- Skręcanie drutu wiązałkowego przy łączeniu prętów zbrojeniowych
- Przycinanie drutu zbrojeniowego i wiązałkowego
- Prace zbrojarskie przy wylewaniu fundamentów i stropów
- Formowanie i układanie siatek zbrojeniowych
- Prace murarskie i betoniarskie na budowie
- Prace warsztatowe wymagające chwytania i skręcania drutu

Wskazówka dotycząca doboru rozmiaru

Rozmiar 9" to format pośredni — większy niż standardowe szczypce 7", co przekłada się na większą siłę dźwigni, a jednocześnie mniejszy i lżejszy niż modele 10-11", które stosuje się przy grubszym zbrojeniu. Format 9" sprawdza się przy drucie wiązałkowym o średnicy 1-2 mm oraz prętach do ok. 10 mm średnicy.

Użytkowanie i konserwacja

Po pracy w warunkach wilgoci lub kontaktu z betonem narzędzie należy oczyścić i osuszyć, aby zapobiec korozji powierzchniowej. Przeguby warto okresowo smarować olejem maszynowym, co utrzymuje płynność ruchu szczęk i wydłuża żywotność mechanizmu.

Narzędzie przeznaczone wyłącznie do pracy ręcznej — nie należy używać go jako dźwigni ani uderzać w nie młotkiem, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia przegubu lub pęknięcia szczęk.