

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/chwytek-z-hakiem-do-odwracania-pni-p-60570.html>



CHWYTAK Z HAKIEM DO ODWRACANIA PNI

Cena brutto	74,80 zł
Cena netto	60,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-79930
Kod producenta	YT-79930
Kod EAN	5906083128462
Producent	YATO

Opis produktu

Chwytek z hakiem do odwracania pni YATO YT-79930

Narzędzie leśne do podnoszenia, obracania i stabilizowania pni podczas cięcia piłą łańcuchową. Konstrukcja oparta na stalowej rurze o średnicy 32 mm umożliwia bezpieczną manipulację drewnem bez nadmiernego obciążenia kręgosłupa.

Materiał konstrukcji	Stal Q195
Wymiar po rozłożeniu	1300 x 250 x 400 mm
Maksymalny chwyt	Do 380 mm
Średnica rury	32 x 1,8 mm

Charakterystyka techniczna chwytaka do pni

Konstrukcja ze stali Q195 Rura stalowa o wymiarach 32 x 1,8 mm zapewnia sztywność konstrukcji niezbędną do stabilnego unieruchomienia pni o masie kilkudziesięciu kilogramów. Grubość ścianki 1,8 mm wytrzymuje obciążenia występujące podczas dźwigania i obracania drewna.
Długość ramienia 1300 mm

Wymiar po rozłożeniu 1300 mm tworzy dźwignię redukującą siłę potrzebną do podniesienia pnia. Długość ta pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej, minimalizując obciążenie dolnego odcinka kręgosłupa podczas wielokrotnego pozycjonowania drewna.

Rozwarcie haka do 380 mm

Maksymalne otwarcie 380 mm obejmuje pnie o średnicy od kilkunastu do około 35-38 cm. Mechanizm chwytaka dostosowuje się do różnych grubości drewna, co eliminuje potrzebę posiadania kilku narzędzi do różnych wymiarów materiału.

System stabilizacji podczas cięcia

Konstrukcja pozwala na uniesienie pnia nad poziom gruntu i zablokowanie go w stabilnej pozycji. Eliminuje to ryzyko zakleszczenia prowadnicy piły łańcuchowej, które występuje przy cięciu drewna leżącego bezpośrednio na ziemi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-79930
Producent	YATO
Materiał konstrukcji	Stal Q195
Wymiary rury	32 x 1,8 mm
Wymiar po rozłożeniu	1300 x 250 x 400 mm
Maksymalna średnica chwytanego pnia	Do 380 mm
Funkcje	Podnoszenie, obracanie, stabilizowanie pni
Zastosowanie podstawowe	Prace leśne, przygotowanie drewna opałowego

Zastosowanie w pracach z drewnem

- Przygotowanie drewna opałowego – pozycjonowanie pni przed cięciem na polana
- Prace leśne – manipulowanie ściętymi kłodami w terenie o nierównej powierzchni
- Cięcie piłą łańcuchową – uniesienie drewna nad grunt zapobiega zakleszczeniu prowadnicy
- Obróbka większych gałęzi – stabilizacja elementów o nieregularnym kształcie
- Transport drewna na krótkie dystanse – przenoszenie pni bez bezpośredniego kontaktu z materiałem
- Układanie stosu drewna – podnoszenie i układanie ciężkich elementów bez nadmiernego wysiłku
- Czyszczenie terenu po wycince – usuwanie pni i fragmentów drzew

Zasady użytkowania chwytaka

Jak sprawdzić kompatybilność z drewnem

Przed użyciem zmierz średnicę pnia w miejscu planowanego chwytu. Narzędzie obsługuje średnice do 380 mm. W przypadku drewna

o nieregularnym kształcie należy wybrać miejsce chwytania tak, aby hak objął pień w stabilnym punkcie, z dala od sęków mogących osłabić chwyt.

Bezpieczeństwo podczas cięcia

Po uniesieniu pnia sprawdź stabilność unieruchomienia przed uruchomieniem piły. Drewno powinno być uniesione minimum 10-15 cm nad grunt, co zapewnia swobodny przejazd łańcucha piły bez kontaktu z ziemią. Nie należy przeciążać narzędzia pniami przekraczającymi jego parametry.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić mechanizm chwytaka z trocin, żywicy i zanieczyszczeń. Ruchome elementy można okresowo smarować smarem konserwacyjnym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji konstrukcji stalowej.

Powiązane narzędzia do prac leśnych

Chwytak do pni współpracuje z piłami łańcuchowymi spalinowymi i elektrycznymi, klinami do rozłupywania drewna oraz rękawicami ochronnymi do prac leśnych. Do transportu większych ilości drewna warto rozważyć wózki transportowe lub taczki wzmocnione.