

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ciezarki-klejone-powlekane-cynkiem-5g-x-1200-szt-rolka-kd5904-p-63717.html>



# Ciężarki klejone powlekane cynkiem 5g x 1200 szt. ROLKA KD5904

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>53,68 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>43,64 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD5904</b>           |
| Kod producenta   | <b>KD5904</b>           |
| Kod EAN          | <b>5903957015200</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

## Opis produktu

### Ciężarki klejone powlekane cynkiem 5g – rolka 1200 szt. KD5904

Ciężarki klejone KD5904 to stalowe odważniki z powłoką cynkową, pakowane w rolkę taśmową po 1200 sztuk. Przeznaczone do wyważania kół osobowych i dostawczych na felgach aluminiowych oraz stalowych w warunkach warsztatowych.

|                         |
|-------------------------|
| Masa jednostkowa 5 g    |
| Ilość w rolce 1200 szt. |
| Łączna masa 6 kg        |
| Materiał Stal cynkowana |

## Charakterystyka produktu

**Powłoka cynkowa**

Warstwa cynku zabezpiecza stalowy rdzeń ciężarka przed korozją powstającą w wyniku kontaktu z wilgocią, solą drogową i zanieczyszczeniami. Przekłada się to na trwałość mocowania przez cały sezon eksploatacji opony.

### Klej samoprzylepny

Taśma klejąca naniesiona fabrycznie na spód ciężarka umożliwia aplikację bez dodatkowych narzędzi. Klej zachowuje przyczepność w szerokim zakresie temperatur oraz w warunkach podwyższonej wilgotności, co jest istotne przy jeździe w deszczu i zimie.

### Format rolki taśmowej

Ciężarki ułożone w ciągłej taśmie pozwalają na szybkie odmierzanie i odrywanie kolejnych sztuk bez ryzyka rozsypania. Rolka 1200 szt. zmniejsza częstotliwość uzupełniania zapasów w warsztacie o dużym przepływie pojazdów.

### Kompatybilność z felgami

Ciężarki klejone stosuje się wyłącznie na gładkich powierzchniach wewnętrznych felgi – zarówno aluminiowych (stopowych), jak i stalowych. Przed aplikacją należy odtłuścić powierzchnię felgi, co zapewnia maksymalną przyczepność kleju.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Marka                      | KRAFT&DELE                       |
| Model                      | KD5904                           |
| Typ                        | Ciężarki klejone (samoprzylepne) |
| Masa pojedynczego ciężarka | 5 g                              |
| Ilość w rolce              | 1200 sztuk                       |
| Łączna masa ciężarków      | 6 kg                             |
| Materiał                   | Stal powlekana cynkiem           |
| Mocowanie                  | Klej samoprzylepny               |
| Gwarancja                  | 12 miesięcy                      |

## Zastosowanie

- Wyważanie kół osobowych na felgach aluminiowych
- Wyważanie kół osobowych na felgach stalowych
- Wyważanie kół pojazdów dostawczych (lekkich)
- Serwisy wulkanizacyjne o dużym przepływie pojazdów
- Warsztaty samochodowe z wyważarką stacjonarną
- Uzupełnianie lub korekta wyważenia po sezonie zimowym
- Montaż nowych opon na felgach aluminiowych

---

### **Jak dobrać masę ciężarka i sprawdzić kompatybilność**

Ciężarki 5 g stosuje się jako jednostkę bazową – wyważarka elektroniczna wskazuje wymaganą masę korekcyjną, którą uzyskuje się przez skolejanie odpowiedniej liczby ciężarków. Format klejony jest przeznaczony wyłącznie do felg z gładką powierzchnią montażową wewnątrz obręczy. Do felg z profilem krawędziowym stosuje się ciężarki zaciskowe (nabijane). Przed zakupem należy upewnić się, że wyważarka warsztatowa obsługuje ciężarki klejone w masie 5 g.

### **Użytkowanie i przechowywanie**

---

Przed przyklejeniem ciężarka powierzchnię felgi należy oczyścić z kurzu, oleju i wilgoci – najlepiej izopropanolem. Temperatura otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić co najmniej +10°C, aby klej uzyskał pełną przyczepność. Rolkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może osłabić właściwości taśmy klejącej.