

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ciezarki-klejone-powlekane-cynkiem-5g-x-1200-szt-rolka-kd5904-kraftdele-p-63717.html>



Ciężarki klejone powlekane cynkiem 5g x 1200 szt. ROLKA KD5904 KRAFT&DELE

Cena brutto	53,68 zł
Cena netto	43,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5904
Kod producenta	KD5904
Kod EAN	5903957015200
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ciężarki klejone powlekane cynkiem 5g – rolka 1200 szt. KD5904

Ciężarki klejone KD5904 to stalowe odważniki z powłoką cynkową, pakowane w rolkę taśmową po 1200 sztuk. Przeznaczone do wyważania kół osobowych i dostawczych na felgach aluminiowych oraz stalowych w warunkach warsztatowych.

Masa jednostkowa 5 g

Ilość w rolce 1200 szt.

Łączna masa 6 kg

Materiał Stal cynkowana

Charakterystyka produktu

Powłoka cynkowa

Warstwa cynku zabezpiecza stalowy rdzeń ciężarka przed korozją powstającą w wyniku kontaktu z wilgocią, solą drogową i zanieczyszczeniami. Przekłada się to na trwałość mocowania przez cały sezon eksploatacji opony.

Klej samoprzylepny

Taśma klejąca naniesiona fabrycznie na spód ciężarka umożliwia aplikację bez dodatkowych narzędzi. Klej zachowuje przyczepność w szerokim zakresie temperatur oraz w warunkach podwyższonej wilgotności, co jest istotne przy jeździe w deszczu i zimie.

Format rolki taśmowej

Ciężarki ułożone w ciągłej taśmie pozwalają na szybkie odmierzenie i odrywanie kolejnych sztuk bez ryzyka rozsypania. Rolka 1200 szt. zmniejsza częstotliwość uzupełniania zapasów w warsztacie o dużym przepływie pojazdów.

Kompatybilność z felgami

Ciężarki klejone stosuje się wyłącznie na gładkich powierzchniach wewnętrznych felgi – zarówno aluminiowych (stopowych), jak i stalowych. Przed aplikacją należy odtłuścić powierzchnię felgi, co zapewnia maksymalną przyczepność kleju.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD5904
Typ	Ciężarki klejone (samoprzylepne)
Masa pojedynczego ciężarka	5 g
Ilość w rolce	1200 sztuk
Łączna masa ciężarków	6 kg
Materiał	Stal powlekana cynkiem
Mocowanie	Klej samoprzylepny
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wyważanie kół osobowych na felgach aluminiowych
- Wyważanie kół osobowych na felgach stalowych
- Wyważanie kół pojazdów dostawczych (lekkich)
- Serwisy wulkanizacyjne o dużym przepływie pojazdów
- Warsztaty samochodowe z wyważarką stacjonarną
- Uzupełnianie lub korekta wyważenia po sezonie zimowym
- Montaż nowych opon na felgach aluminiowych

Jak dobrać masę ciężarka i sprawdzić kompatybilność

Ciężarki 5 g stosuje się jako jednostkę bazową – wyważarka elektroniczna wskazuje wymaganą masę korekcyjną, którą uzyskuje się przez sklejenie odpowiedniej liczby ciężarków. Format klejony jest przeznaczony wyłącznie do felg z gładką powierzchnią montażową wewnątrz obręczy. Do felg z profilem krawędziowym stosuje się ciężarki zaciskowe (nabijane). Przed zakupem należy upewnić się, że wyważarka warsztatowa obsługuje ciężarki klejone w masie 5 g.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed przyklejeniem ciężarka powierzchnię felgi należy oczyścić z kurzu, oleju i wilgoci – najlepiej izopropanolem. Temperatura otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić co najmniej +10°C, aby klej uzyskał pełną przyczepność. Rolkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może osłabić właściwości taśmy klejącej.