

Dane aktualne na dzień: 10-05-2026 14:23

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ciezarki-klejone-xtreme-powlekane-czarne-12x5g-zestaw-100-paskow-6kg-4-p-48111.html>



Ciężarki klejone XTREME powlekane czarne 12x5g - zestaw 100 pasków (6kg) (4)

Cena brutto	60,24 zł
Cena netto	48,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G74302
Kod producenta	G74302
Kod EAN	5901477184109
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ciężarki klejone XTREME powlekane czarne 12x5g - zestaw 100 pasków (6kg)

Samoprzylepne odważniki do wyważania kół w systemie taśmowym, przeznaczone do montażu na wewnętrznej stronie obręczy aluminiowych i stalowych. Każdy pasek zawiera 12 segmentów po 5 gramów, które można łatwo oddzielać według potrzeb.

Gramatura segmentu 5 g

Segmentów na pasku 12 szt.

Ilość pasków 100 szt.

Łączna waga zestawu 6 kg

Charakterystyka

Powłoka antykorozyjna

Szara powłoka zabezpiecza ołów przed utlenianiem i korozją pod wpływem wilgoci, soli drogowej i środków chemicznych. Zapobiega tworzeniu się białego nalotu (korozja ołowiu), który może osłabiać przyczepność i estetykę.

System taśmowy 12x5g

Podział na 12 segmentów po 5 gramów umożliwia precyzyjne dozowanie masy wyważającej w zakresie 5-60 g na jeden pasek. Segmenty łatwo oddzielają się wzdłuż nacięć bez użycia narzędzi, co przyspiesza pracę w warsztacie.

Warstwa samoprzylepna

Dwustronna taśma klejąca zapewnia trwałe połączenie z powierzchnią obręczy w szerokim zakresie temperatur. Klej zachowuje właściwości przy prędkościach obrotowych koła i nie ulega degradacji pod wpływem olejów czy płynów eksploatacyjnych.

Zestaw 100 pasków (1200 szt.)

Pakiet zawiera 100 taśm, co daje łącznie 1200 pojedynczych odważników. Taka ilość wystarcza do wyważenia około 200-300 kół, w zależności od stopnia niewyważenia. Zestaw redukuje częstotliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	G74302
Marka	Geko
Seria	XTREME
Rodzaj	Ciężarki klejone powlekane czarne
Gramatura pojedynczego segmentu	5 g
Ilość segmentów na pasku	12 szt.
Masa jednego paska	60 g (12 × 5 g)
Ilość pasków w zestawie	100 szt.
Łączna ilość segmentów	1200 szt.
Łączna waga zestawu	6 kg
Typ powłoki	Szara powłoka antykorozyjna
Sposób montażu	Samoprzylepny (warstwa klejąca)
Miejsce montażu	Wewnętrzna strona obręczy

Zastosowanie

- Wyważanie kół samochodów osobowych na obręczach stalowych i aluminiowych
- Korekta wyważenia w pojazdach dostawczych i lekkich ciężarowych
- Serwis opon sezonowych w warsztatach wulkanizacyjnych
- Montaż na felgach z powłoką lakierniczą lub chromowaną, gdzie estetyka ma znaczenie
- Wyważanie kół w warunkach warsztatowych i mobilnych

-
- Stosowanie w klimacie o zmiennych temperaturach (odporność kleju na mróz i upał)

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem ciężarków należy oczyścić miejsce montażu z brudu, oleju i rdzy. Powierzchnia musi być sucha – wilgoć osłabia przyczepność kleju. Zaleca się odtłuszczenie obręczy preparatem na bazie alkoholu izopropylowego.

Montaż odważników

Po ustaleniu miejsca i masy wyważającej na wyważarce, oddziel odpowiednią liczbę segmentów od paska. Zdejmij folię ochronną i dociśnij ciężarki do obręczy przez kilka sekund, zapewniając pełen kontakt. Unikaj dotykania warstwy klejącej palcami.

Przechowywanie

Ciężarki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć i ekstremalne temperatury mogą wpływać na właściwości kleju. Zalecany okres przydatności to 24 miesiące od daty produkcji.

Demontaż

W przypadku konieczności usunięcia ciężarków można je podważyć płaskim narzędziem (np. szpachelką plastikową). Resztki kleju usuwa się preparatem odtłuszczającym lub ciepłą wodą z detergentem. Unikaj ostrych narzędzi, które mogą zarysować powierzchnię obręczy.