

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cyfrowy-pistolet-do-pompowania-kd2122-p-63397.html>



Cyfrowy pistolet do pompowania KD2122

Cena brutto	27,28 zł
Cena netto	22,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2122
Kod producenta	KD2122
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Cyfrowy pistolet do pompowania KD2122

KD2122 to pneumatyczny pistolet do pompowania i kontroli ciśnienia powietrza w oponach, wyposażony w cyfrowy wyświetlacz manometru. Narzędzie przeznaczone do pracy z instalacjami sprężonego powietrza — w warsztatach samochodowych oraz przy obsłudze własnej floty pojazdów.

Ciśnienie robocze 0-12 bar
Zakres manometru 0-16 bar
Długość wężyka 300 mm
Wlot powietrza 1/4"

Charakterystyka

Cyfrowy manometr

Wyświetlacz cyfrowy umożliwia odczyt ciśnienia z większą dokładnością niż tradycyjne manometry zegarowe. Zakres pomiarowy 0-16 bar pozwala monitorować wartości wykraczające poza ciśnienie robocze, co ułatwia kontrolę nawet przy wyższych parametrach instalacji.

Ciśnienie robocze 0-12 bar

Zakres 0-12 bar odpowiada typowym wymaganiom opon samochodów osobowych (zwykle 1,8-3,5 bar) oraz pojazdów dostawczych i lekkich ciężarowych. Przed podłączeniem do instalacji należy upewnić się, że ciśnienie w sieci nie przekracza wartości roboczej pistoletu.

Włot 1/4" — standardowe złącze

Gwint wlotowy 1/4" BSP to powszechnie stosowany standard w pneumatyce warsztatowej. Pistolet podłącza się bezpośrednio do przewodów i szybkozłączki kompatybilnych z tym rozmiarem, bez potrzeby stosowania adapterów w typowych instalacjach.

Wąż 300 mm

Wąż o długości 300 mm zapewnia swobodę manewrowania przy zaworze opony bez konieczności zbliżania całego pistoletu do koła. Długość ta sprawdza się przy kołach samochodów osobowych, gdzie zawory są łatwo dostępne.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2122
Marka	Kraft&Dele
Ciśnienie robocze	0-12 bar
Zakres manometru	0-16 bar
Długość węża	300 mm
Włot powietrza	1/4"
Typ wyświetlacza	Cyfrowy

Zastosowanie

- Pompowanie opon samochodów osobowych
- Pompowanie opon pojazdów dostawczych i lekkich ciężarowych
- Kontrola ciśnienia w oponach przed wyjazdem lub podczas obsługi serwisowej
- Korekta ciśnienia powietrza w oponach do zalecanego poziomu producenta pojazdu
- Praca w warsztatach wulkanizacyjnych i serwisach samochodowych
- Obsługa flot pojazdów firmowych

Kompatybilność z instalacją sprężonego powietrza

Pistolet KD2122 wymaga podłączenia do zewnętrznego źródła sprężonego powietrza — kompresora lub instalacji sieciowej z wyjściem 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana instalacja dysponuje złączem 1/4" BSP lub czy dostępny jest odpowiedni adapter. Maksymalne ciśnienie w sieci nie powinno przekraczać 12 bar podczas pracy z tym urządzeniem.