

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cyklina-30-mm-yt-75464-yato-p-23973.html>

CYKLINA 30 MM YT-75464 YATO



Cena brutto	6,03 zł
Cena netto	4,90 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-75464
Kod producenta	YT-75464
Kod EAN	5906083057083
Producent	YATO

Opis produktu

Cyklina 30 mm Yato YT-75464

Ręczne narzędzie skrawające do usuwania powłok lakierniczych, wyrównywania i oczyszczania powierzchni drewnianych oraz metalowych. Wyposażone w dwustronne stalowe ostrze obrotowe i ergonomiczną rękojeść TPR.

Szerokość ostrza 30 mm

Długość całkowita 200 mm

Materiał ostrza Stal

Model YT-75464

Charakterystyka cykliny Yato YT-75464

Dwustronne ostrze obrotowe

Stalowe ostrze z możliwością wykorzystania obu krawędzi skrawających. Po stępieniu jednej strony można obrócić ostrze i kontynuować pracę bez konieczności wymiany. Wydłuża to żywotność narzędzia i redukuje koszty eksploatacji.

Szerokość ostrza 30 mm

Ostrze o szerokości 30 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością pracy. Umożliwia dokładne usuwanie powłok w trudno dostępnych miejscach, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej powierzchni roboczej dla większych obszarów.

Rękojeść z tworzywa TPR

Termoplastyczny elastomer (TPR) zapewnia antypoślizgowy chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na oleje, rozpuszczalniki i warunki warsztatowe.

Korpus z polipropylenu

Polipropylenowy korpus o długości 200 mm łączy niską wagę z wysoką odpornością mechaniczną. Materiał ten nie rdzewieje i nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci, co zapewnia długotrwałą eksploatację.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-75464
Marka	Yato
Szerokość ostrza	30 mm
Długość całkowita	200 mm
Materiał ostrza	Stal
Materiał rękojeści	TPR (termoplastyczny elastomer)
Materiał korpusu	Polipropylen
Typ ostrza	Dwustronne, obrotowe

Zastosowanie cykliny

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z powierzchni drewnianych
- Zdejmowanie farby z elementów metalowych
- Wyrównywanie nierówności i zadziorów na drewnie
- Oczyszczanie powierzchni z rdzy i zanieczyszczeń
- Usuwanie kleju i pozostałości taśm montażowych
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem
- Planowanie i wygładzanie drewna w stolarstwie
- Czyszczenie spoin i szczelin w pracach renowacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób pracy z cykliną

Cyklinę należy prowadzić pod kątem 30-45 stopni do obrabianej powierzchni, wykonując równomierne ruchy w kierunku od siebie. Siła nacisku powinna być dostosowana do twardości materiału i grubości usuwanej warstwy. Zbyt duży nacisk może prowadzić do uszkodzenia podłoża.

Wymiana i ostrzenie ostrza

Po stępieniu jednej krawędzi ostrza należy je wyjąć, obrócić o 180 stopni i ponownie zamocować w korpusie. Stalowe ostrza można ostrzyć na osełce lub papierze ściernym o gradacji 400-600. Regularne ostrzenie wydłuża żywotność ostrza i poprawia jakość pracy.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z cykliną należy stosować rękawice ochronne i okulary. Ostrze należy przechowywać w zabezpieczeniu lub w pozycji schowanej. Po zakończeniu pracy należy oczyścić narzędzie z pozostałości materiału i zabezpieczyć ostrze przed uszkodzeniem.
