

Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 12:17

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cyklina-52-mm-yt-75460-yato-p-23971.html>

CYKLINA 52 MM YT-75460 YATO



Cena brutto	16,18 zł
Cena netto	13,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-75460
Kod producenta	YT-75460
Kod EAN	5906083057069
Producent	YATO

Opis produktu

Cyklina YATO YT-75460 52 mm

Narzędzie ręczne do usuwania powłok lakierniczych, oczyszczania i wyrównywania powierzchni drewnianych oraz innych materiałów. Cyklina z aluminiowym korpusem i stalowym ostrzem jednostronnym o szerokości 52 mm.

Szerokość ostrza	52 mm
Materiał ostrza	Stal
Korpus	Aluminium
Magazynek na ostrza	Tak

Charakterystyka cykliny YATO YT-75460

Stalowe ostrze jednostronne 52 mm

Szerokość 52 mm umożliwia sprawne cyklinowanie większych powierzchni przy zachowaniu precyzji. Ostrze stalowe zapewnia odpowiednią twardość do usuwania farb i lakierów bez szybkiego tępienia się. Jednostronna konstrukcja ułatwia wymianę i pozwala na efektywne zbieranie zdejmowanego materiału.

Aluminiowy korpus narzędzia

Aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy niewielkiej wadze, co redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Materiał ten nie rdzewieje i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Lekka konstrukcja pozwala na precyzyjne prowadzenie narzędzia pod odpowiednim kątem.

Ergonomiczna rękojeść TPR

Rękojeść wykonana z miękkiego tworzywa TPR (termoplastyczny elastomer) zapewnia antypoślizgowy chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje napięcie w nadgarstku podczas pracy. Materiał TPR amortyzuje drgania i zwiększa komfort użytkowania.

Wbudowany magazynek na ostrza

Zintegrowany pojemnik umożliwia przechowywanie zapasowych ostrzy bezpośrednio w narzędziu, co eliminuje konieczność poszukiwania wymienników podczas pracy. Dodatkowo zawiera bit do mocowania, który ułatwia bezpieczną wymianę ostrza bez ryzyka skaleczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-75460
Marka	YATO
Szerokość ostrza	52 mm
Typ ostrza	Jednostronne
Materiał ostrza	Stal
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał rękojeści	TPR (termoplastyczny elastomer)
Magazynek na ostrza	Tak, z bitem do mocowania

Zastosowanie cykliny

- Usuwanie starych warstw farby i lakieru z powierzchni drewnianych przed ponownym malowaniem
- Oczyszczanie powierzchni z kleju, silikonu lub innych substancji adhezyjnych
- Wyrównywanie nierówności w drewnie po szpachlowaniu lub naprawach
- Usuwanie zadziorów i szorstkości z powierzchni drewnianych
- Czyszczenie powierzchni metalowych z rdzy lub starych powłok
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki - szlifowania lub lakierowania
- Planowanie i wygładzanie krawędzi elementów drewnianych
- Usuwanie resztek naklejek i etykiet z różnych powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana ostrza

Ostrze należy wymieniać, gdy traci ostrość i wymaga większego nacisku podczas pracy. Wymianę przeprowadza się przy użyciu dołączonego bita, odkręcając śrubę mocującą. Nowe ostrze powinno być zamontowane zgodnie z oznaczeniem kierunku cięcia.

Technika pracy

Cyklinę prowadzi się pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni, wykonując równomierne ruchy w kierunku od siebie. Nacisk należy dostosować do twardości materiału i grubości usuwanej warstwy. Zbyt duży nacisk może uszkodzić powierzchnię, zbyt mały - zmniejsza efektywność pracy.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z pozostałości materiału za pomocą szczotki lub szmatki. Korpus aluminiowy można przetrzeć suchą szmatką. Rękojeść TPR czyści się wilgotną ściereczką bez użycia rozpuszczalników, które mogą uszkodzić tworzywo.

...