

## CYKLINA 52 MM YT-75460 YATO



Cena brutto	<b>16,18 zł</b>
Cena netto	<b>13,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-75460</b>
Kod producenta	<b>YT-75460</b>
Kod EAN	<b>5906083057069</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Cyklina YATO YT-75460 52 mm

Narzędzie ręczne do usuwania powłok lakierniczych, oczyszczania i wyrównywania powierzchni drewnianych oraz innych materiałów. Cyklina z aluminiowym korpusem i stalowym ostrzem jednostronnym o szerokości 52 mm.

Szerokość ostrza	52 mm
Materiał ostrza	Stal
Korpus	Aluminium
Magazynek na ostrza	Tak

### Charakterystyka cykliny YATO YT-75460

#### Stalowe ostrze jednostronne 52 mm

Szerokość 52 mm umożliwia sprawne cyklinowanie większych powierzchni przy zachowaniu precyzji. Ostrze stalowe zapewnia odpowiednią twardość do usuwania farb i lakierów bez szybkiego tępienia się. Jednostronna konstrukcja ułatwia wymianę i pozwala na efektywne zbieranie zdejmowanego materiału.

#### Aluminiowy korpus narzędzia

---

Aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy niewielkiej wadze, co redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy. Materiał ten nie rdzewieje i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Lekka konstrukcja pozwala na precyzyjne prowadzenie narzędzia pod odpowiednim kątem.

### **Ergonomiczna rękojeść TPR**

Rękojeść wykonana z miękkiego tworzywa TPR (termoplastyczny elastomer) zapewnia antypoślizgowy chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje napięcie w nadgarstku podczas pracy. Materiał TPR amortyzuje drgania i zwiększa komfort użytkowania.

### **Wbudowany magazynek na ostrza**

Zintegrowany pojemnik umożliwia przechowywanie zapasowych ostrzy bezpośrednio w narzędziu, co eliminuje konieczność poszukiwania wymienników podczas pracy. Dodatkowo zawiera bit do mocowania, który ułatwia bezpieczną wymianę ostrza bez ryzyka skaleczenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-75460
Marka	YATO
Szerokość ostrza	52 mm
Typ ostrza	Jednostronne
Materiał ostrza	Stal
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał rękojeści	TPR (termoplastyczny elastomer)
Magazynek na ostrza	Tak, z bitem do mocowania

## Zastosowanie cykliny

- Usuwanie starych warstw farby i lakieru z powierzchni drewnianych przed ponownym malowaniem
- Oczyszczanie powierzchni z kleju, silikonu lub innych substancji adhezyjnych
- Wyrównywanie nierówności w drewnie po szpachlowaniu lub naprawach
- Usuwanie zadziorów i szorstkości z powierzchni drewnianych
- Czyszczenie powierzchni metalowych z rdzy lub starych powłok
- Przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki - szlifowania lub lakierowania
- Planowanie i wygładzanie krawędzi elementów drewnianych
- Usuwanie resztek naklejek i etykiet z różnych powierzchni

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Wymiana ostrza**

Ostrze należy wymieniać, gdy traci ostrość i wymaga większego nacisku podczas pracy. Wymianę przeprowadza się przy użyciu dołączonego bita, odkręcając śrubę mocującą. Nowe ostrze powinno być zamontowane zgodnie z oznaczeniem kierunku cięcia.

## **Technika pracy**

Cyklinę prowadzi się pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni, wykonując równomierne ruchy w kierunku od siebie. Nacisk należy dostosować do twardości materiału i grubości usuwanej warstwy. Zbyt duży nacisk może uszkodzić powierzchnię, zbyt mały - zmniejsza efektywność pracy.

## **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z pozostałości materiału za pomocą szczotki lub szmatki. Korpus aluminiowy można przetrzeć suchą szmatką. Rękojeść TPR czyści się wilgotną ściereczką bez użycia rozpuszczalników, które mogą uszkodzić tworzywo.

...