

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cyklina-metalowa-290x65mm-yt-5704-yato-p-26159.html>

CYKLINA METALOWA 290x65mm YT-5704 YATO

Cena brutto	6,77 zł
Cena netto	5,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-5704
Kod producenta	YT-5704
Kod EAN	5906083957048
Producent	YATO

Opis produktu

Cyklina metalowa 290x65mm YT-5704 YATO

Profesjonalne narzędzie do mechanicznego usuwania starych powłok, farb i zanieczyszczeń z twardych powierzchni. Korpus z odlewu aluminiowego z ostrzem z węgla krzemu zapewnia trwałość podczas intensywnych prac remontowych i renowacyjnych.

Długość ostrza 65 mm

Materiał ostrza Węgiel krzemu

Korpus Stop aluminium

Waga 292 g

Charakterystyka cykliny metalowej YATO YT-5704

Ostrze z węgla krzemu

Węgiel krzemu charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co przekłada się na długotrwałą pracę bez częstej wymiany ostrza. Materiał ten zachowuje ostrość nawet podczas usuwania twardych powłok z betonu czy kamienia.

Wymienne mocowanie płytki

Śruba dociskowa umożliwia szybką wymianę krawędzi roboczej po jej zużyciu. Prostokątny kształt płytki pozwala na wykorzystanie czterech krawędzi przed koniecznością wymiany, co wydłuża żywotność narzędzia.

Odlew aluminiowy pod ciśnieniem

Technologia ciśnieniowego odlewania zapewnia wysoką wytrzymałość korpusu przy zachowaniu niskiej wagi. Konstrukcja wytrzymuje obciążenia podczas dużego nacisku przy usuwaniu twardych powłok.

Ergonomiczna rękojeść

Miękkie tworzywo sztuczne rękojeści redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Profil uchwytu umożliwia zastosowanie odpowiedniego nacisku bez poślizgu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-5704
Marka	YATO
Długość ostrza	65 mm
Profil ostrza	Prostokąt
Materiał ostrza	Węglik krzemu
Materiał korpusu	Stop aluminium (odlew ciśnieniowy)
Materiał rękojeści	Miękkie tworzywo sztuczne
Waga	292 g
Kod EAN	5906083957048

Zastosowanie cykliny metalowej

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z drewna, metalu i betonu
- Zdzieranie warstw farby z powierzchni ścian i sufitów
- Usuwanie rdzy z elementów metalowych
- Oczyszczanie powierzchni z resztek tynku
- Przygotowanie podłoża przed malowaniem lub klejeniem
- Czyszczenie powierzchni betonowych z zacieków i zabrudzeń
- Usuwanie kleju montażowego z płytek i glazury
- Renowacja mebli drewnianych poprzez usunięcie starej warstwy wykończeniowej

Zalecenia użytkowe

Podczas pracy cykliną należy stosować równomierny nacisk i prowadzić narzędzie pod kątem 30-45 stopni do powierzchni. Zbyt duży kąt może prowadzić do uszkodzenia podłoża, zbyt mały ogranicza skuteczność usuwania powłok. W przypadku zużycia jednej krawędzi ostrza, wystarczy poluzować śrubę dociskową, obrócić płytkę i ponownie dokręcić mocowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szpachle do wyrównywania powierzchni po cyklinowaniu, szczotki druciane do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz papier ścierny do ostatecznego wygładzenia przygotowanego podłoża.