

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/cyklina-z-tworzywa-szer-ostrza-65-mm-yt-75467-yato-p-23975.html>

CYKLINA Z TWORZYWA SZER. OSTRZA 65 MM YT-75467 YATO

Cena brutto	9,83 zł
Cena netto	7,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-75467
Kod producenta	YT-75467
Kod EAN	5906083057106
Producent	YATO

Opis produktu

Cyklina z tworzywa YATO YT-75467 - szerokość ostrza 65 mm

Ręczne narzędzie skrawające przeznaczone do usuwania powłok malarskich, wygładzania powierzchni drewnianych oraz oczyszczania różnych materiałów. Wyposażone w czterostronne, obrotowe stalowe ostrze o szerokości 65 mm, zamontowane w korpusie z polipropylenu z ergonomiczną rękojęścią TPR.

Szerokość ostrza 65 mm

Długość całkowita 270 mm

Materiał ostrza Stal

Materiał rękojęści TPR

Charakterystyka techniczna cykliny

Czterostronne ostrze obrotowe

Ostrze można obracać o 90 stopni, co zapewnia cztery krawędzie robocze. Po stąpieniu jednej krawędzi wystarczy odkręcić mocowanie i obrócić ostrze, wydłużając czas pracy bez konieczności wymiany. Rozwiązanie zwiększa ekonomiczność użytkowania narzędzia.

Rękojeść z tworzywa TPR

Termoplastyczny gumowy elastomer (TPR) zapewnia antypoślizgowy chwyt i absorbuje wibracje podczas pracy. Materiał jest odporny na oleje i rozpuszczalniki, co ma znaczenie przy usuwaniu powłok chemicznych. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Korpus z polipropylenu

Polipropylen charakteryzuje się odpornością na uderzenia i ścieranie. Korpus chroni mechanizm mocowania ostrza i zapewnia stabilność konstrukcji. Materiał nie reaguje z większością substancji chemicznych stosowanych w pracach remontowych.

Szerokość ostrza 65 mm

Rozmiar 65 mm stanowi kompromis między wydajnością a precyzją. Szersze ostrze przyspiesza obróbkę dużych powierzchni, zachowując jednocześnie możliwość pracy w trudniej dostępnych miejscach. Parametr określa maksymalną szerokość pasa usuwanego materiału w jednym przejściu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-75467
Marka	YATO
Szerokość ostrza	65 mm
Długość całkowita	270 mm
Materiał ostrza	Stal
Materiał rękojeści	TPR (termoplastyczny elastomer)
Materiał korpusu	Polipropylen
Typ ostrza	Czterostronne, obrotowe

Zastosowanie cykliny z tworzywem

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z powierzchni drewnianych
- Zdejmowanie farb emulsyjnych i olejnych ze ścian i stolarki
- Oczyszczanie powierzchni metalowych z rdzy i zanieczyszczeń
- Usuwanie tapet i warstw kleju tapetowego
- Wyrównywanie drewna przed szlifowaniem lub malowaniem
- Oczyszczanie futryn i ościeżnic okiennych
- Usuwanie resztek silikonu i mas uszczelniających
- Planowanie i wygładzanie powierzchni w pracach stolarskich

Użytkowanie i konserwacja

Praca z cyklina

Podczas cyklinowania należy pracować pod kątem 30-45 stopni do powierzchni, prowadząc narzędzie w kierunku od siebie. Siłę nacisku dostosowuje się do twardości usuwanego materiału. W przypadku powłok wielowarstwowych zaleca się stopniowe zdejmowanie kolejnych warstw, aby uniknąć uszkodzenia podłoża.

Wymiana i obracanie ostrza

Stępione ostrze należy odkręcić za pomocą śruby mocującej, obrócić o 90 stopni i ponownie zamocować. Po wykorzystaniu wszystkich czterech krawędzi ostrze wymienia się na nowe. Śrubę mocującą dokręca się na tyle mocno, aby wyeliminować luz, ale bez nadmiernego docisku, który mógłby uszkodzić gwint w korpusie.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy cyklina należy oczyścić z resztek usuwanego materiału. Korpus i rękojeść można przemyć wodą z detergentem lub przetrzeć rozpuszczalnikiem. Ostrze warto zabezpieczyć przed korozją, nakładając cienką warstwę oleju maszynowego, szczególnie przy dłuższych przerwach w użytkowaniu.

...