

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/detektor-gazu-ziemnego-kd11410-p-62891.html>



DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO KD11410

Cena brutto	84,70 zł
Cena netto	68,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11410
Kod producenta	KD11410
Kod EAN	5903957008653
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Detektor gazu ziemnego Kraft&Dele KD11410

Przenośny detektor przeznaczony do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych oraz urządzeń zasilanych gazem ziemnym. Wyposażony w półprzewodnikowy czujnik z regulowaną czułością, elastyczną sondę ułatwiającą dotarcie do trudno dostępnych miejsc oraz 7-stopniową wizualizację stężenia gazu.

Wykrywany gaz	Gaz ziemny
Czułość minimalna	50 PPM
Czas pracy ciągłej	9 godzin
Zasilanie	3 x AA (w zestawie)

Charakterystyka urządzenia

Półprzewodnikowy czujnik z regulowaną czułością

Czujnik półprzewodnikowy reaguje na obecność gazu ziemnego w powietrzu już od stężenia 50 PPM. Regulacja czułości pozwala dostosować próg alarmu do warunków pracy — zmniejsza liczbę fałszywych alarmów w środowiskach o podwyższonym tle chemicznym.

7-stopniowa wizualizacja stężenia

Wskaźnik słupkowy z siedmioma poziomami umożliwia odczyt bieżącego stężenia gazu, a nie tylko sygnał binarny alarmowy. Dzięki temu możliwe jest szybkie określenie, czy mamy do czynienia z niewielką nieszczelnością czy poważnym wyciekiem.

Elastyczna sonda

Długa, giętka sonda pozwala na kontrolę trudno dostępnych miejsc — za kuchenką, przy złączkach rur ukrytych w zabudowie meblowej czy przy podłączeniach pod blatem. Eliminuje konieczność demontażu elementów wyposażenia podczas wstępnej inspekcji.

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

Alarm akustyczny i optyczny uruchamiają się jednocześnie po przekroczeniu ustawionego progu stężenia. Podwójny sposób powiadamiania jest szczególnie istotny w hałaśliwych pomieszczeniach lub gdy użytkownik nie patrzy bezpośrednio na wskaźnik.

Automatyczne nagrzewanie czujnika

Po włączeniu urządzenie potrzebuje 30 sekund na nagrzanie czujnika do temperatury roboczej. Jest to standardowy proces dla czujników półprzewodnikowych — pomiary wykonywane przed upływem tego czasu mogą być niestabilne. Wskaźnik nagrzewania informuje o gotowości urządzenia do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11410
Typ czujnika	Półprzewodnikowy
Wykrywany gaz	Gaz ziemny
Czułość	Regulowana, min. 50 PPM
Czas nagrzewania	30 s
Czas odpowiedzi	Natychmiastowy
Czas pracy ciągłej	9 h
Sygnalizacja	Świetlna i dźwiękowa
Wizualizacja stężenia	7-stopniowy wskaźnik

Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Zasilanie	3 x bateria AA
Wymiary	156 x 66 x 32 mm
Waga	ok. 0,25 kg

Zastosowanie

- Kontrola szczelności kuchenek i piekarników gazowych
- Inspekcja przyłączy i złączy instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych
- Sprawdzanie podłączeń gazowych kotłów grzewczych i podgrzewaczy wody
- Wykrywanie nieszczelności przy zaworach odcinających i licznikach gazu
- Kontrola instalacji gazowych w lokalach gastronomicznych i kuchniach przemysłowych
- Przeglądy techniczne instalacji gazowych przez serwisantów i instalatorów
- Doraźna kontrola po wymianie elementów instalacji gazowej

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się

Detektor gazu ziemnego KD11410, 3 baterie AA, etui ochronne, instrukcja obsługi.

Uwaga dotycząca kompatybilności

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wykrywania gazu ziemnego (metanu). Nie nadaje się do detekcji gazu płynnego LPG (propan-butan), tlenku węgla (CO) ani innych gazów. Przed zakupem należy sprawdzić, jaki rodzaj gazu jest doprowadzony do instalacji — informacja ta widnieje na fakturze od dostawcy gazu lub na liczniku.