

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-kanalowe-sds-plus-22x250-sdk1-plus-schmith-p-31444.html>



Dłuto kanałowe SDS PLUS 22x250 SDK1-PLUS SCHMITH

Cena brutto	26,51 zł
Cena netto	21,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDK1-PLUS
Kod producenta	SDK1-PLUS
Kod EAN	5902004712215
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dłuto kanałowe SDS PLUS 22x250 SDK1-PLUS SCHMITH

Dłuto kanałowe przeznaczone do prac wykończeniowych i instalacyjnych w twardych materiałach budowlanych. Trzpień SDS PLUS zapewnia kompatybilność z większością młotów udarowych.

Rozmiar 22 x 250 mm
Typ uchwytu SDS PLUS
Materiał Hartowana stal
Model SDK1-PLUS

Charakterystyka techniczna

Stal odporna na zużycie

Wysokogatunkowa stal wytrzymuje intensywne obciążenia podczas pracy z udarem, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy codziennym użytkowaniu w warunkach budowlanych.

Hartowany trzpień

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchniową trzpienia, redukując ryzyko odkształceń i uszkodzeń przy pracach w betonie zbrojonym i innych materiałach o wysokiej twardości.

Uchwyt SDS PLUS

System SDS PLUS to standardowy uchwyt w młotach udarowych do średnich prac. Charakteryzuje się łatwą wymianą narzędzi bez dodatkowych kluczy oraz skutecznym przenoszeniem energii uderu.

Wymiary robocze 22x250 mm

Szerokość 22 mm pozwala na wykonywanie kanałów instalacyjnych pod przewody elektryczne i rury. Długość 250 mm zapewnia wystarczający zasięg przy standardowych pracach wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDK1-PLUS
Rozmiar	22 x 250 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał	Hartowana stal
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004712215

Zastosowanie

- Wykuwanie kanałów pod instalacje elektryczne w ścianach betonowych
- Przygotowanie rowków pod rury w tynku i cegle
- Prace montażowe przy instalacji systemów grzewczych i wentylacyjnych
- Kucie w betonie zbrojoym podczas prac remontowych
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Usuwanie starych tynków i warstw wykończeniowych
- Prace aranżacyjne wymagające precyzyjnego kucia w murze

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt SDS PLUS jest standardem w młotach udarowych o mocy do około 5 kg. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w młocie – nie pasuje do systemów SDS MAX (stosowanych w cięższych maszynach) ani standardowych uchwytów wiertarskich.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z dłutem kanałowym zaleca się stosowanie ochron osobistych – okularów ochronnych i rękawic roboczych. Materiał obrabiany może pękać nieprzewidywalnie, powodując odłamki.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić trzpień z pyłu i zabrudzeń. Regularne smarowanie uchwytu SDS PLUS przedłuża żywotność zarówno narzędzia, jak i młota udarowego – zapobiega zacinaliu się mechanizmu wymiany.

W przypadku pracy w betonie zbrojonym unikać bezpośredniego uderzania w pręty zbrojeniowe – może to spowodować wyszczerbienia lub uszkodzenie ostrza dłuta.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac instalacyjnych warto rozważyć zestaw dłut o różnych szerokościach (14 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm) oraz dłuta płaskie do usuwania tynków. W przypadku intensywnych prac budowlanych pomocne mogą być również wiertła udarowe SDS PLUS do wykonywania otworów montażowych.

...