

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-katowe-do-montazu-zawiasu-yt-62840-yato-p-49085.html>

## dłuto kątowe do montażu zawiasu YTO-62840 YATO

Cena brutto	<b>23,03 zł</b>
Cena netto	<b>18,72 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-62840</b>
Kod producenta	<b>YT-62840</b>
Kod EAN	<b>5906083094538</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Dłuto kątowe do montażu zawiasu YATO YT-62840

Specjalistyczne narzędzie stolarskie do precyzyjnego wycinania gniazd pod zawiasy w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Dłuto kątowe z ostrzem ze stali 40Cr umożliwia wykonanie otworów o wymiarach 9×9 mm pod kątem 90°.

Rozmiar wycinania 9×9 mm

Materiał ostrza Stal 40Cr

Twardość ostrza 45-50 HRC

Kąt pracy 90°

### Charakterystyka dłuta kąтового do zawiasów

#### Ostrze ze stali 40Cr

Stal narzędziowa 40Cr zapewnia długotrwałe zachowanie ostrości krawędzi tnącej. Twardość w zakresie 45-50 HRC gwarantuje odporność na zużycie przy obróbce twardych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych takich jak płyta wiórowa czy MDF.

#### Precyzyjny wymiar wycinania 9×9 mm

---

Standardowy rozmiar gniazda pod zawiasy wpuszczane stosowane w meblarstwie. Dłuto wycina otwór o ścisłych wymiarach, eliminując konieczność dodatkowej obróbki i zapewniając prawidłowe osadzenie zawiasu w powierzchni drewna.

### **Korpus aluminiowy 50×25×25 mm**

Kompaktowa konstrukcja z aluminium redukuje masę narzędzia, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego użytkowania. Aluminium zapewnia również odporność na korozję w warunkach warsztatowych.

### **Mechanizm sprężynowy**

Zintegrowana sprężyna automatycznie wyrzuca wióry z wnętrza dłuta po wykonaniu cięcia. Rozwiązanie przyspiesza pracę i zapobiega zapychaniu się kanału, co jest istotne przy montażu wielu zawiasów w krótkim czasie.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-62840
Producent	YATO
Rozmiar wycinania	9×9 mm
Wymiary korpusu	50×25×25 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał ostrza	Stal 40Cr
Twardość ostrza	45-50 HRC
Kąt pracy	90°
Zastosowanie	Drewno i materiały drewnopochodne
Mechanizm	Ze sprężyną

## Zastosowanie dłuta kąтового

- Montaż zawiasów wpuszczanych w drzwiach szafek kuchennych
- Instalacja zawiasów w meblach biurowych i systemach przechowywania
- Obróbka gniazd w drewnie litym – sosna, dąb, buk
- Praca z płytą wiórową i MDF w produkcji mebli
- Renowacja mebli – wymiana starych zawiasów
- Produkcja seryjna elementów meblowych z powtarzalnymi gniazdami
- Prace stolarskie wymagające precyzyjnych wycięć pod kątem prostym
- Przygotowanie elementów pod zawiasy o standardzie 9 mm

## Użytkowanie i konserwacja

---

## Sposób użycia

Dłuto należy ustawić prostopadle do powierzchni drewna w miejscu planowanego wycięcia. Naciśnięcie narzędzia powoduje wbicie ostrza i wycięcie materiału o wymiarach 9×9 mm. Mechanizm sprężynowy automatycznie usuwa wióry. Zaleca się wykonanie próbnego cięcia na odpadzie materiału w celu sprawdzenia głębokości.

## Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z pozostałości drewna i żywicy. Regularne ostrzenie pilnikiem diamentowym lub na ośce zapewnia zachowanie parametrów cięcia. Ostrze można zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego przed dłuższym przechowywaniem.

## Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z dłutem kątowym zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed zadrapaniami oraz okularów ochronnych zabezpieczających oczy przed odpryskami wiórów. W przypadku intensywnej pracy w zamkniętym pomieszczeniu wskazane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

## Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu zawiasów przydatne mogą być: zawiasy meblowe wpuszczane 9 mm, wiertła do drewna, śrubokręty precyzyjne, prowadnice do wiertła oraz zestawy montażowe do mebli. W przypadku pracy z większymi gniazdami warto rozważyć dłuta o rozmiarach 12×12 mm lub 15×15 mm.

...