

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-katowe-do-montazu-zawiasu-yt-62840-yato-p-49085.html>

dłuto kątowe do montażu zawiasu YT-62840 YATO

Cena brutto	23,03 zł
Cena netto	18,72 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-62840
Kod producenta	YT-62840
Kod EAN	5906083094538
Producent	YATO

Opis produktu

Dłuto kątowe do montażu zawiasu YATO YT-62840

Specjalistyczne narzędzie stolarskie do precyzyjnego wycinania gniazd pod zawiasy w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Dłuto kątowe z ostrzem ze stali 40Cr umożliwia wykonanie otworów o wymiarach 9×9 mm pod kątem 90°.

Rozmiar wycinania 9×9 mm

Materiał ostrza Stal 40Cr

Twardość ostrza 45-50 HRC

Kąt pracy 90°

Charakterystyka dłuta kąтового do zawiasów

Ostrze ze stali 40Cr

Stal narzędziowa 40Cr zapewnia długotrwałe zachowanie ostrości krawędzi tnącej. Twardość w zakresie 45-50 HRC gwarantuje odporność na zużycie przy obróbce twardych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych takich jak płyta wiórowa czy MDF.

Precyzyjny wymiar wycinania 9×9 mm

Standardowy rozmiar gniazda pod zawiasy wpuszczane stosowane w meblarstwie. Dłuto wycina otwór o ścisłych wymiarach, eliminując konieczność dodatkowej obróbki i zapewniając prawidłowe osadzenie zawiasu w powierzchni drewna.

Korpus aluminiowy 50×25×25 mm

Kompaktowa konstrukcja z aluminium redukuje masę narzędzia, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego użytkowania. Aluminium zapewnia również odporność na korozję w warunkach warsztatowych.

Mechanizm sprężynowy

Zintegrowana sprężyna automatycznie wyrzuca wióry z wnętrza dłuta po wykonaniu cięcia. Rozwiązanie przyspiesza pracę i zapobiega zapychaniu się kanału, co jest istotne przy montażu wielu zawiasów w krótkim czasie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-62840
Producent	YATO
Rozmiar wycinania	9×9 mm
Wymiary korpusu	50×25×25 mm
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał ostrza	Stal 40Cr
Twardość ostrza	45-50 HRC
Kąt pracy	90°
Zastosowanie	Drewno i materiały drewnopochodne
Mechanizm	Ze sprężyną

Zastosowanie dłuta kąтового

- Montaż zawiasów wpuszczanych w drzwiach szafek kuchennych
- Instalacja zawiasów w meblach biurowych i systemach przechowywania
- Obróbka gniazd w drewnie litym – sosna, dąb, buk
- Praca z płytą wiórową i MDF w produkcji mebli
- Renowacja mebli – wymiana starych zawiasów
- Produkcja seryjna elementów meblowych z powtarzalnymi gniazdami
- Prace stolarskie wymagające precyzyjnych wycięć pod kątem prostym
- Przygotowanie elementów pod zawiasy o standardzie 9 mm

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Dłuto należy ustawić prostopadle do powierzchni drewna w miejscu planowanego wycięcia. Naciśnięcie narzędzia powoduje wbicie ostrza i wycięcie materiału o wymiarach 9x9 mm. Mechanizm sprężynowy automatycznie usuwa wióry. Zaleca się wykonanie próbnego cięcia na odpadzie materiału w celu sprawdzenia głębokości.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z pozostałości drewna i żywicy. Regularne ostrzenie pilnikiem diamentowym lub na oślece zapewnia zachowanie parametrów cięcia. Ostrze można zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego przed dłuższym przechowywaniem.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z dłutem kątowym zaleca się stosowanie rękawic roboczych chroniących przed zadrapaniami oraz okularów ochronnych zabezpieczających oczy przed odpryskami wiórów. W przypadku intensywnej pracy w zamkniętym pomieszczeniu wskazane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Produkty powiązane

Do kompleksowego montażu zawiasów przydatne mogą być: zawiasy meblowe wpuszczane 9 mm, wiertła do drewna, śrubokręty precyzyjne, prowadnice do wiertel oraz zestawy montażowe do mebli. W przypadku pracy z większymi gniazdami warto rozważyć dłuta o rozmiarach 12x12 mm lub 15x15 mm.

...