

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-plaskie-sds-max-25x280-sdp1-max-schmith-p-30800.html>



Dłuto płaskie SDS max 25x280 SDP1-MAX SCHMITH

Cena brutto	25,06 zł
Cena netto	20,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDP1-MAX
Kod producenta	SDP1-MAX
Kod EAN	5902004712185
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dłuto płaskie SDS max 25x280 SDP1-MAX SCHMITH

Narzędzie przeznaczone do wykuwania i wykruszania w betonie, murze oraz kamieniu. Konstrukcja ze specjalnej stali stopowej przechodzi czterostopniowy proces obróbki termicznej, zapewniając odporność na intensywną eksploatację w warunkach budowlanych.

Typ uchwytu SDS max
Wymiary 25 × 280 mm
Materiał Stal stopowa
Model SDP1-MAX

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS max

System mocowania kompatybilny z młotami udarowymi i wyburzeniowymi o mocy powyżej 5 kg. Średnica uchwytu 18 mm zapewnia stabilne osadzenie w uchwycie narzędzia. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w młocie – SDS max różni się od SDS plus rozmiarem i przeznaczeniem.

Proces obróbki czterostopniowej

Stal przechodzi kolejno przez kucie, hartowanie, odpuszczanie i obróbkę wykańczającą. Taki cykl produkcyjny nadaje powierzchni równomierną twardość przy zachowaniu sprężystości rdzenia, co redukuje ryzyko pęknięć przy uderzeniach.

Geometria ostrza płaskiego

Szerokość 25 mm umożliwia kontrolowane wykruszanie w określonym kierunku. Płaska krawędź pracuje skutecznie przy oddzielaniu materiałów na małych powierzchniach oraz przy precyzyjnym usuwaniu fragmentów betonu czy kamienia.

Odporność na ścieranie

Specjalny skład stali stopowej w połączeniu z obróbką cieplną zwiększa wytrzymałość na intensywne tarcie. Narzędzie zachowuje ostrość krawędzi roboczej przez dłuższy czas eksploatacji w twardych materiałach budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDP1-MAX
Typ uchwytu	SDS max
Szerokość ostrza	25 mm
Długość całkowita	280 mm
Materiał	Stal stopowa hartowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004712185

Zastosowanie

- Wykuwanie bruzd w ścianach betonowych pod instalacje elektryczne i sanitarne
- Usuwanie starych warstw tynku lub posadzek betonowych
- Wykruszanie fragmentów muru przy przeróbkach budowlanych
- Oddzielanie elementów kamiennych w pracach rozbiórkowych
- Przygotowanie powierzchni pod montaż nowych elementów konstrukcyjnych
- Usuwanie zaprawy z powierzchni cegieł przy renowacji
- Prace wyburzeniowe w obiektach przemysłowych

Kompatybilność sprzętu

Dłuto wymaga młota udarowego lub wyburzeniowego z uchwytem SDS max. Typowe modele to urządzenia o masie powyżej 5 kg i

mocy ponad 1000 W. Uchwyt SDS max ma większą średnicę niż SDS plus – przed zakupem należy zweryfikować typ mocowania w posiadanym narzędziu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie dłuta w uchwycie – luz może prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i młota. Podczas eksploatacji zaleca się regularne przerwy, aby uniknąć przegrzania materiału roboczego.

Po zakończeniu pracy dłuto należy oczyścić z pyłu i resztek materiału. Ostrze warto okresowo kontrolować pod kątem pęknięć lub nadmiernego zużycia krawędzi. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni stalowej.

W przypadku pracy w materiałach o dużej twardości (beton zbrojony, kamień naturalny) zaleca się stosowanie chłodzenia wodnego oraz przerw technologicznych, co wydłuży żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac rozbiórkowych warto rozważyć dodatkowe dłuta SDS max o różnych kształtach ostrza: szpiczaste do punktowego kucia, łopatowe do szerszych powierzchni oraz kanałowe do wykonywania bruzd. Uzupełnieniem mogą być wiertła udarowe SDS max oraz zestawy serwisowe ze smarem do uchwytów.

...