

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-plaskie-sds-plus-40x250-sdp2-plus-schmith-p-30799.html>



# Dłuto płaskie SDS PLUS 40x250 SDP2-PLUS SCHMITH

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 26,61 zł          |
| Cena netto       | 21,63 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SDP2-PLUS         |
| Kod producenta   | SDP2-PLUS         |
| Kod EAN          | 5902004712178     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Dłuto płaskie SDS PLUS 40x250 SCHMITH

Profesjonalne dłuto płaskie z uchwytem SDS PLUS do młotów udarowych. Wykonane ze specjalnej stali stopowej poddanej czterem cyklom obróbki termicznej, zapewniającej trwałość i odporność na intensywną pracę w twardych materiałach budowlanych.

|                          |
|--------------------------|
| Szerokość ostrza 40 mm   |
| Długość całkowita 250 mm |
| Typ uchwytu SDS PLUS     |
| Model SDP2-PLUS          |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaawansowana obróbka cieplna</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Czterostopniowy proces produkcji (kucie, hartowanie, odpuszczanie, obróbka ostateczna) zapewnia równomierną twardość powierzchni przy zachowaniu odpowiedniej sprężystości rdzenia. Eliminuje to ryzyko kruchości materiału i przedwczesnego pęknięcia. |

|  |
|--|
|  |
|--|

### Uchwyt SDS PLUS

System mocowania stosowany w młotach udarowych o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy oraz efektywne przeniesienie energii uderu. Średnica uchwyty wynosi 10 mm z charakterystycznymi rowkami prowadzącymi.

### Odporność na zużycie mechaniczne

Specjalna stal stopowa wykazuje zwiększoną odporność na ścieranie, uderzenia i obciążenia dynamiczne. Struktura materiału zapobiega powstawaniu pęknięć zmęczeniowych podczas długotrwałej pracy.

### Szerokość ostrza 40 mm

Płaskie ostrze o szerokości 40 mm umożliwia efektywne usuwanie materiału na większej powierzchni. Optymalna szerokość do kucia tynków, usuwania płytek oraz wyrównywania powierzchni betonowych.

## Specyfikacja techniczna

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Model             | SDP2-PLUS                                           |
| Typ narzędzia     | Dłuto płaskie                                       |
| System mocowania  | SDS PLUS (10 mm)                                    |
| Szerokość ostrza  | 40 mm                                               |
| Długość całkowita | 250 mm                                              |
| Materiał          | Specjalna stal stopowa                              |
| Obróbka cieplna   | Kucie, hartowanie, odpuszczanie, obróbka ostateczna |
| Producent         | SCHMITH                                             |

## Zastosowanie

- Kucie i usuwanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- Skuwanie płytek ceramicznych i gresu z podłożu betonowych
- Obróbka betonu różnej twardości – od B15 do B35
- Prace w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Usuwanie warstw zaprawy cementowej i klejowej
- Kucie cegły ceramicznej, klinkierowej i silikatowej
- Wyrównywanie nierówności betonowych powierzchni
- Robienie bruzd i rowków w murze

### Kompatybilność z narzędziami

Dłuto pasuje do wszystkich młotów udarowych i kombajnów z uchwytem SDS PLUS. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwyty w

---

młocie – SDS PLUS to standard w urządzeniach o mocy do około 5 kg. W przypadku cięższych młotów (powyżej 5 kg) stosuje się system SDS MAX z większym uchwytem.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie dłuta w uchwycie – narzędzie powinno być zablokowane, ale zachować możliwość obrotu wokół własnej osi. Podczas kucia zaleca się pracę pod kątem 60-80 stopni do powierzchni, co zapewnia optymalną skuteczność i zmniejsza zużycie ostrza.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić dłuto z pyłu i resztek materiału. Uchwyt SDS PLUS warto okresowo nasmarować specjalnym smarem do młotów udarowych, co zmniejsza tarcie i ułatwia wymianę narzędzi. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji.

W przypadku stępienia ostrza można je naostrzyć za pomocą szlifierki kątowej z tarczą do metalu. Należy zachować oryginalny kąt fazowania i unikać przegrzewania materiału, co mogłoby zmienić jego właściwości mechaniczne.

### Produkty powiązane

Do pracy z dłutem płaskim zaleca się posiadanie dłuta spiczastego SDS PLUS do precyzyjnego punktowego kucia oraz dłuta kanałowego do wykonywania bruzd. Warto rozważyć zakup zestawu dłuć w różnych szerokościach (20, 25, 40 mm) dostosowanych do specyfiki realizowanych prac.

...