

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-plaskie-sds-plus-60x250-sdp3-plus-schmith-p-58221.html>



Dłuto płaskie SDS PLUS 60x250 SDP3-PLUS SCHMITH

Cena brutto	28,69 zł
Cena netto	23,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SDP3-PLUS
Kod producenta	SDP3-PLUS
Kod EAN	5902004748047
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dłuto płaskie SDS PLUS 60x250 SCHMITH

Dłuto płaskie z uchwytem SDS PLUS przeznaczone do prac rozbiórkowych i obróbczych w twardych materiałach budowlanych. Wykonane ze stali stopowej poddanej czterem cyklom obróbki termicznej zapewniającym równomierną twardość powierzchni i odpowiednią sprężystość rdzenia.

Szerokość ostrza	60 mm
Długość całkowita	250 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Model	SDP3-PLUS

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS PLUS

System mocowania stosowany w młotach udarowych o energii uderu do 5 J. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz skuteczne przeniesienie energii uderu. Kompatybilny z większością popularnych młotów klasy hobbystycznej i półprofesjonalnej.

Stal stopowa z obróbką termiczną

Materiał przechodzi cztery cykle: kucie, hartowanie, odpuszczanie i obróbkę końcową. Proces ten tworzy twardą powierzchnię roboczą odporną na ścieranie przy zachowaniu sprężystego rdzenia, co minimalizuje ryzyko pęknięć podczas intensywnej pracy.

Szerokość ostrza 60 mm

Szerokość zapewnia kompromis między wydajnością usuwania materiału a obciążeniem młota. Odpowiednia do kucia rowków instalacyjnych, usuwania tynków, skuwania płytek oraz ogólnych prac rozbiórkowych w materiałach o średniej i dużej twardości.

Długość robocza 250 mm

Całkowita długość dłuta umożliwia pracę w typowych warunkach budowlanych. Wystarczająca do większości zastosowań przy zachowaniu odpowiedniej kontroli nad narzędziem i równomiernym rozkładzie obciążeń.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDP3-PLUS
Typ dłuta	Płaskie
Szerokość ostrza	60 mm
Długość całkowita	250 mm
System mocowania	SDS PLUS
Materiał	Stal stopowa hartowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	25 szt.
Kod EAN	5902004748047

Zastosowanie

- Skuwanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- Usuwanie płytek ceramicznych i gresu z podłoży betonowych
- Kucie rowków instalacyjnych pod przewody elektryczne i rury
- Obróbka betonu o różnej twardości
- Prace rozbiórkowe w ceglach wszystkich rodzajów
- Wyrównywanie nierówności w powierzchniach betonowych
- Usuwanie zaprawy murarskiej
- Przygotowanie podłoża pod nowe warstwy wykończeniowe

Kompatybilność z narzędziami

Dłuto współpracuje z młotami udarowymi i kombihamerami wyposażonymi w uchwyt SDS PLUS. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w młocie – system SDS PLUS nie jest kompatybilny z SDS MAX stosowanym w cięższych młotach profesjonalnych. Energia uderu młota powinna wynosić od 2 do 5 J dla optymalnej wydajności.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie dłuta w uchwycie – charakterystyczny klik potwierdza zablokowanie. Podczas pracy należy utrzymywać kąt natarcia około 30-45 stopni względem obrabianej powierzchni, co zapewnia optymalne przeniesienie energii uderu.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić dłuto z resztek materiału i kurzu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Okresowe smarowanie trzpienia smarem technicznym wydłuża żywotność zarówno dłuta, jak i uchwytu młota.

W przypadku zauważalnego stępienia ostrza można wykonać szlifowanie na szlifierce stołowej, zachowując oryginalny kąt krawędzi tnącej. Unikać przegrzania materiału podczas szlifowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac rozbiórkowych warto rozważyć zestaw dłut SDS PLUS o różnych kształtach: szpicaste do punktowego kucia, łopatkowe do usuwania płytek oraz kanałowe do rowkowania. Zaleca się posiadanie smaru do uchwytów SDS oraz szczotek do czyszczenia gniazda uchwytu w młocie.

...