

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-przecinak-sds-plus-60-x-250-mm-geko-g40056-p-67893.html>

Dłuto przecinak SDS Plus 60 x 250 mm GEKO G40056

Cena brutto	13,99 zł
Cena netto	11,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G40056
Kod producenta	G40056
Kod EAN	5903418304867
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Dłuto przecinak SDS Plus 60 x 250 mm GEKO G40056

Szerokie dłuto łopatkowe w standardzie SDS Plus przeznaczone do skuwania płytek ceramicznych, tynków, klejów i zapraw. Szerokość ostrza 60 mm umożliwia opracowanie dużej powierzchni w jednym przejściu, co przekłada się na skrócenie czasu pracy przy robotach rozbiórkowych i remontowych.

Mocowanie SDS Plus

Szerokość ostrza 60 mm

Długość całkowita 250 mm

Materiał Stal narzędziowa

Charakterystyka

Szerokość ostrza 60 mm

Ostrze o szerokości 60 mm pozwala na skuwanie większych fragmentów materiału w jednym uderzeniu w porównaniu z węższymi dłutami (np. 25-40 mm). Oznacza to mniejszą liczbę przejść potrzebnych do oczyszczenia powierzchni i szybsze tempo pracy przy

usuwaniu okładzin czy tynków.

Długość 250 mm

Całkowita długość 250 mm zapewnia odpowiedni wysięg narzędzia poza uchwyt młotowiertarki. Umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, np. przy listwach przypodłogowych lub w narożnikach, gdzie krótsze dłuta tracą skuteczność.

Mocowanie SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to najpowszechniejszy system mocowania stosowany w młotowiertarkach klasy domowej i półprofesjonalnej. Dłuto osadza się bez użycia klucza — wystarczy wsunąć trzpień do uchwytu i obrócić do zatrzaśnięcia. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana wiertarka obsługuje właśnie ten standard (nie SDS Max ani SDS Top).

Stal narzędziowa

Wykonanie ze stali narzędziowej zapewnia odporność ostrza na odkształcenia plastyczne podczas uderzeń. Materiał ten charakteryzuje się twardością niezbędną do skutecznego skuwania twardej podłogi, takich jak zaprawa cementowa czy klej do płytek.

Specyfikacja techniczna

Model	G40056
Typ	Dłuto szerokie / łopatkowe
Mocowanie	SDS Plus
Szerokość ostrza	60 mm
Długość całkowita	250 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Przeznaczenie	Prace remontowe, budowlane i wyburzeniowe

Zastosowanie

- Skuwanie płytek ceramicznych ze ścian i podłóg
- Usuwanie tynków cementowych i wapiennych
- Odbijanie klejów i zapraw po płytkach
- Rozbiórka wylewek betonowych (warstwy wierzchnie)
- Usuwanie starych powłok szpachlowych

-
- Prace wyburzeniowe przy ściankach działowych z cegły lub bloczków
 - Przygotowanie podłoża pod nowe okładziny lub tynk

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Dłuto G40056 pasuje do wszystkich młotowiertarek z uchwytem SDS Plus. Informacja o typie uchwytu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej urządzenia lub w jego instrukcji obsługi. Standard SDS Plus jest stosowany m.in. przez Bosch (seria GBH), Makita (seria HR), Metabo, Milwaukee i wielu innych producentów w klasie narzędzi o energii udaru do ok. 5 J. Narzędzie nie jest kompatybilne z uchwytami SDS Max (stosowanymi w większych, cięższych młotach wyburzeniowych).