

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-spiczaste-sds-max-18x280-sdsz1-max-schmith-p-30807.html>



Dłuto spiczaste SDS max 18x280 SDSZ1-MAX SCHMITH

Cena brutto	23,49 zł
Cena netto	19,10 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDSZ1-MAX
Kod producenta	SDSZ1-MAX
Kod EAN	5902004712253
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dłuto spiczaste SDS max 18x280 SDSZ1-MAX SCHMITH

Dłuto spiczaste przeznaczone do młotów udarowych z uchwytem SDS max. Wykonane z hartowanej stali odpornej na zużycie, zaprojektowane do ciężkich prac kucia z udarem w betonie, kamieniu i innych twardych materiałach budowlanych.

Rozmiar 18 x 280 mm
Typ uchwyty SDS max
Materiał Hartowana stal
Model SDSZ1-MAX

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS max

System mocowania stosowany w młotach udarowych o mocy powyżej 5 kg. Zapewnia stabilne osadzenie dłuta i efektywny transfer energii uderzenia. Średnica trzpienia 18 mm odpowiada standardowi SDS max, co gwarantuje kompatybilność z młotami wyburzeniowymi renomowanych producentów.

Hartowany trzpień stalowy

Obróbka cieplna stali zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Taka struktura zapobiega pękaniu przy intensywnym udarze i wydłuża żywotność narzędzia w trudnych warunkach pracy z materiałami o wysokiej twardości.

Geometria spiczasta

Zakończenie w formie ostrza koncentruje siłę udaru na małej powierzchni, co umożliwia precyzyjne przebijanie i łamanie twardych materiałów. Spiczasty kształt sprawdza się szczególnie przy pracy punktowej i usuwaniu trudno dostępnych fragmentów.

Długość robocza 280 mm

Proporcje narzędzia zapewniają odpowiedni zasięg przy zachowaniu sztywności. Długość 280 mm pozwala na pracę w standardowych warunkach budowlanych bez utraty stabilności udaru, co ma znaczenie przy kuciu w głębszych otworach i wybraniach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDSZ1-MAX
Typ dłuta	Spiczaste
System mocowania	SDS max
Rozmiar	18 x 280 mm
Materiał	Hartowana stal narzędziowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	25 szt.
Kod EAN	5902004712253

Zastosowanie

- Kucie i przebijanie betonu zwykłego i zbrojonego
- Usuwanie fragmentów betonu przy pracach wyburzeniowych
- Łamanie kamienia naturalnego i sztucznego
- Kucie w granicie i innych materiałach skalnych
- Przebijanie otworów w murze i cegle klinkierowej
- Usuwanie twardych tynków i wylewek betonowych
- Prace rozbiórkowe w konstrukcjach żelbetowych
- Drążenie kanałów instalacyjnych w twardych materiałach

Kompatybilność z młotami udarowymi

Dłuto współpracuje z młotami wyburzeniowymi wyposażonymi w uchwyt SDS max. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w dokumentacji młota. System SDS max (18 mm) nie jest kompatybilny z SDS plus (10 mm), stosowanym w lżejszych młotach wiertarsko-udarowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie dłuta w uchwycie – trzpień powinien być wsunięty do oporu i zablokowany mechanizmem młota. Podczas pracy zaleca się stosowanie przerw technicznych, które zapobiegają przegrzewaniu narzędzia i uchwytu.

Po zakończeniu pracy dłuto należy oczyścić z pyłu i resztek materiału. Trzpień warto okresowo smarować smarem grafitowym, co ułatwia wymianę narzędzia i chroni mechanizm uchwytu młota przed zużyciem. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Środki ochrony podczas pracy

Kucie materiałów kamiennych generuje dużą ilość pyłu krzemowego oraz odpryski. Obowiązkowo należy używać okularów ochronnych, maski przeciwpyłowej klasy FFP2 lub FFP3 oraz rękawic antywibracyjnych. W pomieszczeniach zamkniętych konieczne jest zapewnienie wentylacji lub stosowanie odkurzaczy przemysłowych z filtrem HEPA.

Produkty powiązane

Do pracy z tym dłutem przydatne mogą być: dłuta płaskie SDS max do usuwania większych powierzchni, dłuta łopatkowe do robienia kanałów oraz smar grafitowy do konserwacji uchwytów SDS. Warto rozważyć kompletowanie zestawu dłut o różnych kształtach roboczych dostosowanych do specyfiki wykonywanych prac.

...