

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-spiczaste-sds-plus-12x250-sdsz1-plus-schmith-p-30805.html>



Dłuto spiczaste SDS PLUS 12x250 SDSZ1-PLUS SCHMITH

Cena brutto	20,41 zł
Cena netto	16,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SDSZ1-PLUS
Kod producenta	SDSZ1-PLUS
Kod EAN	5902004712239
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dłuto spiczaste SDS PLUS 12×250 mm SCHMITH

Dłuto spiczaste z uchwytem SDS PLUS przeznaczone do prac rozbiórkowych i punktowego kucia w betonie, kamieniu oraz cegle. Zakończenie spiczaste koncentruje siłę uderu w jednym punkcie, umożliwiając precyzyjne usuwanie materiału.

Typ uchwytu SDS PLUS
Wymiary 12 × 250 mm
Model SDSZ1-PLUS
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS PLUS

System mocowania stosowany w młotach udarowych o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia dodatkowych kluczy. Kompatybilny z większością popularnych młotów Bosch, Makita, DeWalt, Metabo.

Stal stopowa hartowana

Materiał przechodzi czterostopniowy proces obróbki: kucie, hartowanie, odpuszczanie i obróbkę wykończeniową. Efektem jest

równomierna twardość powierzchni przy zachowaniu sprężystości rdzenia, co minimalizuje ryzyko pęknięć.

Zakończenie spiczaste

Koncentruje energię uderu w małym obszarze, co ułatwia przebijanie twardych materiałów i precyzyjne usuwanie fragmentów betonu lub kamienia. Sprawdza się przy pracach wymagających kontrolowanego kucia.

Długość robocza 250 mm

Wymiar całkowity pozwala na pracę w typowych zagłębieniach i otworach. Średnica 12 mm to standard dla młotów o średniej mocy, zapewniający kompromis między wydajnością a precyzją.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDSZ1-PLUS
Typ uchwytu	SDS PLUS
Wymiary (średnica × długość)	12 × 250 mm
Kształt końcówki	Spiczasty
Materiał	Stal stopowa hartowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004712239

Zastosowanie

- Kucie punktowe w betonie konstrukcyjnym
- Usuwanie fragmentów betonu przy rozbiórce
- Przebijanie otworów w ścianach murowanych
- Wykuwanie bruzd pod instalacje elektryczne
- Rozbijanie kamienia naturalnego
- Usuwanie starych tynków i wylewek
- Prace rozbiórkowe w ceglach klinkierowych
- Punktowe usuwanie zaprawy murarskiej

Kompatybilność z urządzeniami

Dłuto współpracuje z młotami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS PLUS. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w instrukcji urządzenia – SDS PLUS to najczęściej spotykany standard w młotach o wadze do 5 kg. Nie pasuje do uchwytów SDS MAX (stosowanych w cięższych młotach) ani SDS TOP.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe osadzenie dłuta w uchwycie – narzędzie powinno być zablokowane, ale z możliwością niewielkiego ruchu osiowego (charakterystyka systemu SDS). Podczas kucia należy prowadzić młot pod odpowiednim kątem, unikając nadmiernego bocznego nacisku, który może prowadzić do uszkodzenia uchwytu.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić dłuto z pyłu i resztek materiału. Regularne smarowanie uchwytu smarem specjalnym przedłuża żywotność zarówno narzędzia, jak i młota. W przypadku zauważalnego zużycia końcówki roboczej lub odkształcenia uchwytu, dłuto należy wymienić – uszkodzone narzędzie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac rozbiórkowych warto rozważyć zakup zestawu dłut: oprócz spiczastego również płaskie (do usuwania płaszczyzn) oraz łopatkowe (do prac wykończeniowych). Smar do uchwytów SDS oraz okulary ochronne i rękawice antydrganiowe zwiększają bezpieczeństwo i komfort pracy.

...