

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-spiczaste-sds-plus-14x250-sdsz2-plus-schmith-p-30806.html>



Dłuto spiczaste SDS PLUS 14x250 SDSZ2-PLUS SCHMITH

Cena brutto	22,13 zł
Cena netto	17,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SDSZ2-PLUS
Kod producenta	SDSZ2-PLUS
Kod EAN	5902004712246
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dłuto spiczaste SDS PLUS 14x250 SCHMITH

Dłuto spiczaste o uchwycie SDS PLUS przeznaczone do prac wyburzeniowych i punktowej obróbki materiałów budowlanych. Wykonane ze specjalnej stali stopowej poddanej czterem procesom obróbki termicznej, co zapewnia równowagę między twardością powierzchni a sprężystością rdzenia.

Rozmiar 14 x 250 mm
Typ uchwytu SDS PLUS
Model SDSZ2-PLUS
Producent SCHMITH

Charakterystyka techniczna

Uchwyt SDS PLUS

System mocowania standardowo stosowany w młotach udarowych o mocy do 5 kg. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia dodatkowych kluczy oraz efektywne przeniesienie energii udaru. Kompatybilny z większością popularnych młotów udarowych marek Bosch, Makita, DeWalt, Metabo.

Czterostopniowa obróbka cieplna

Stal stopowa poddana kolejno kuciu, hartowaniu, odpuszczaniu i obróbce końcowej. Proces ten tworzy równomiernie twardą powierzchnię odporną na ścieranie przy zachowaniu elastycznego rdzenia, co minimalizuje ryzyko pęknięć podczas intensywnej pracy.

Geometria spiczasta

Zakończenie w kształcie ostrza koncentruje siłę uderu w jednym punkcie, co umożliwia precyzyjne wykuwanie, drążenie otworów i usuwanie fragmentów materiału. Szczególnie skuteczne przy usuwaniu twardych elementów lub pracy w trudnodostępnych miejscach.

Wymiary robocze 14x250 mm

Średnica 14 mm zapewnia kompromis między wytrzymałością a precyzją. Długość całkowita 250 mm pozwala na pracę na standardowych głębokościach przy zachowaniu dobrej kontroli nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SDSZ2-PLUS
Rozmiar	14 x 250 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Materiał	Stal stopowa hartowana
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Kod EAN	5902004712246

Zastosowanie

- Wykuwanie otworów pod puszki elektryczne i instalacyjne w betonie i murze
- Punktowe usuwanie fragmentów twardego betonu przy rozbiórce
- Drążenie rowków pod instalacje w ścianach z różnych materiałów
- Usuwanie starej glazury, terakoty i kleju z podłoży betonowych
- Wykuwanie zniszczonych kołków i kotew z betonu
- Obróbka kamienia naturalnego i sztucznego
- Usuwanie twardych warstw tynku i zaprawy murarskiej
- Przebijanie otworów w cegle klinkierowej i bloczków betonowych

Kompatybilność z młotami udarowymi

Przed zakupem sprawdź, czy młot posiada uchwyt SDS PLUS. System ten rozpoznasz po charakterystycznych rowkach na trzpieniu narzędzia i odpowiadającym im mechanizmie zaciskowym w maszynie. Nie jest kompatybilny z systemami SDS MAX (stosowane w cięższych młotach) ani SDS TOP.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że dłuto jest prawidłowo osadzone w uchwycie – powinno być słyszalne kliknięcie mechanizmu blokującego. Podczas pracy utrzymuj narzędzie pod kątem prostym do obrabianej powierzchni, co zapewnia optymalne przeniesienie siły uderzenia i minimalizuje zużycie.

Po zakończeniu pracy oczyść dłuto z pyłu i resztek materiału. Trzpień uchwytu warto okresowo smarować specjalnym smarem do narzędzi SDS, co ułatwia wymianę i chroni przed korozją. Sprawdzaj stan ostrza – nadmierne stępienie lub uszkodzenia mechaniczne mogą obniżać efektywność pracy i zwiększać obciążenie silnika młota.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac rozbiórkowych warto rozważyć zestaw dłut różnej geometrii: płaskie (do usuwania płytek), szerokie (do skuwania tynków) oraz łopatkowe (do prac wykończeniowych). Uzupełnieniem może być smar do narzędzi SDS oraz zestaw wiertel udarowych do wykonywania otworów montażowych.

...