

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-stolarskie-28-mm-yt-6253-yato-p-2309.html>

Dłuto stolarskie 28 mm YT-6253 YATO



Cena brutto	11,06 zł
Cena netto	8,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-6253
Kod producenta	YT-6253
Kod EAN	5906083962530
Producent	YATO
Materiał	CrV
Długość [mm]	300
Jednostka	SZT
Rozmiar	28
Materiał trzonka	drewno

Opis produktu

Dłuto stolarskie 28 mm YT-6253 YATO

Dłuto stolarskie z klingą wykonaną ze stali chromowo-wanadowej CrV60, hartowanej do twardości 58-60 HRC. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych w warsztacie stolarskim oraz podczas prac modelarskich.

Szerokość klingi 28 mm

Materiał klingi Stal CrV60

Twardość 58-60 HRC

Typ rękojeści Drewniana

Charakterystyka techniczna dłuta stolarskiego YATO

Stal CrV60 z hartowaniem 58-60 HRC

Klinga wykonana ze stali chromowo-wanadowej zapewnia odporność na ścieranie i odkształcenia. Hartowanie do twardości 58-60 HRC według skali Rockwella oznacza utrzymanie ostrości ostrza podczas intensywnej pracy. Parametr HRC określa twardość powierzchniową stali - zakres 58-60 to standard dla profesjonalnych narzędzi ręcznych do obróbki drewna.

Frezowane krawędzie klingi

Proces frezowania krawędzi klingi eliminuje nierówności i zapewnia równomierny kontakt z obrabianym materiałem. Metoda ta pozwala uzyskać gładsze powierzchnie po cięciu oraz redukuje ryzyko wykruszania się drewna wzdłuż linii cięcia. Frezowane krawędzie ułatwiają również późniejsze ostrzenie narzędzia.

Drewniana rękojeść z metalową obejmą

Klasyczna konstrukcja z drewnianą rękojeścią absorbuje wibracje podczas uderzania młotkiem lub kijem. Metalowa obejma zabezpiecza górną część rękojeści przed pękaniem i rozszczepianiem się pod wpływem wielokrotnych uderzeń. Konstrukcja ta wydłuża żywotność narzędzia przy zachowaniu ergonomii pracy.

Szerokość robocza 28 mm

Wymiar 28 mm stanowi uniwersalną szerokość do większości prac stolarskich - wystarczająco szeroką do efektywnego usuwania materiału, ale na tyle wąską, by umożliwić precyzyjne dłutowanie w ograniczonych przestrzeniach. Format ten sprawdza się przy tworzeniu połączeń ciesielskich, wpustów i rowków.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-6253
Producent	YATO
Szerokość klingi	28 mm
Materiał klingi	Stal CrV60 (chromowo-wanadowa)
Twardość klingi	58-60 HRC
Materiał rękojeści	Drewno
Zabezpieczenie rękojeści	Metalowa obejma
Obróbka krawędzi	Frezowana

Zastosowanie dłuta stolarskiego 28 mm

- Wykańczanie i wygładzanie powierzchni drewnianych po cięciu piłą lub frezem

-
- Wykonywanie połączeń stolarskich: wpustów, czopów, gniazd na zawiasy
 - Kształtowanie drewna w pracach modelarskich i snycerskich
 - Usuwanie nadmiaru materiału przy dopasowywaniu elementów drewnianych
 - Czyszczenie rowków i wpustów w konstrukcjach drewnianych
 - Obróbka płyt drewnopochodnych: sklejki, MDF, płyty wiórowe
 - Precyzyjne wycinanie fragmentów drewna w trudno dostępnych miejscach
 - Przygotowanie powierzchni pod klejenie elementów drewnianych

Konserwacja i ostrzenie dłuta

Regularne ostrzenie dłuta na kamieniu szlifierskim o gradacji 1000-6000 zapewnia utrzymanie właściwości tnących. Kąt ostrzenia dla dłut stolarskich wynosi standardowo 25-30 stopni. Po zakończeniu pracy należy oczyścić klingę z wiórów i zabezpieczyć cienką warstwą oleju przeciwkorozyjnego. Przechowywanie w suchym miejscu z osłoną na ostrzu zapobiega uszkodzeniom mechanicznym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy stolarskiej warto rozważyć kompletowanie zestawu dłut w różnych szerokościach: 6 mm, 12 mm, 18 mm, 28 mm oraz kamienia do ostrzenia. Dodatkowym wyposażeniem warsztatu mogą być kij stolarski do dłut oraz ścisk stolarski do stabilizacji obrabianego elementu.