

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dluto-stolarskie-plaskie-16mm-crv-1060-p-49638.html>



Dłuto stolarskie płaskie 16mm CrV (10/60)

Cena brutto	12,82 zł
Cena netto	10,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00524
Kod producenta	T00524
Kod EAN	5901477192227
Producent	Tvardy

Opis produktu

Dłuto stolarskie płaskie 16mm CrV - Model T00524

Dłuto stolarskie płaskie o szerokości ostrza 16 mm, przeznaczone do precyzyjnej obróbki drewna. Wyposażone w ostrze ze stali chromowo-wanadowej (CrV) oraz ergonomiczną rękojeść dwukompozytową z antypoślizgową powłoką.

Szerokość ostrza	16 mm
Materiał ostrza	Stal CrV
Typ rękojeści	Dwukompozytowa
Nasadka	Stalowa do pobijania

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali CrV

Stal chromowo-wanadowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek chromu zapewnia odporność na korozję, a wanad poprawia wytrzymałość mechaniczną. Ostrze jest precyzyjnie szlifowane, co pozwala na zachowanie ostrej krawędzi podczas długotrwałej pracy z twardymi gatunkami drewna.

Rękojeść dwukompozytowa

Konstrukcja łącząca twardy rdzeń z miękką, antypoślizgową powłoką zewnętrzną. Zapewnia stabilny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas intensywnej pracy. Faktura powierzchni zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.

Stalowa nasadka do pobijania

Metalowe zakończenie rękojeści umożliwia bezpieczne uderzanie młotkiem lub pobijaniem bez ryzyka uszkodzenia uchwytu. Rozwiązanie to jest standardem w profesjonalnych narzędziach stolarskich, gdzie konieczne jest stosowanie siły przy tworzeniu głębokich wycięć lub pracy z twardym drewnem.

Szerokość ostrza 16 mm

Szerokość 16 mm to wymiar uniwersalny, odpowiedni do większości prac stolarskich wymagających średniej precyzji. Pozwala na tworzenie rowków, gniazd pod zawiasy oraz formowanie krawędzi elementów drewnianych. Mniejsza szerokość niż w dłutach ciesielskich zapewnia lepszą kontrolę przy detalicznych pracach.

Specyfikacja techniczna

Model	T00524
Rodzaj dłuta	Stolarskie płaskie
Szerokość ostrza	16 mm
Materiał ostrza	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Typ rękojeści	Dwukompozytowa z antypoślizgową powłoką
Zakończenie rękojeści	Stalowa nasadka do pobijania
Przeznaczenie	Obróbka drewna, prace stolarskie

Zastosowanie

- Dłutowanie i formowanie krawędzi elementów drewnianych przy produkcji mebli
- Tworzenie gniazd pod zawiasy, zamki i okucia meblowe
- Wykonywanie rowków i wpustów w konstrukcjach stolarskich
- Obróbka detali podczas renowacji mebli i antyków
- Precyzyjne usuwanie nadmiaru drewna przy dopasowywaniu połączeń
- Czyszczenie i wyrównywanie powierzchni drewnianych
- Prace wykończeniowe przy stolarce budowlanej
- Formowanie profili i ozdobnych elementów drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Ostrzenie ostrza

Stal CrV wymaga regularnego ostrzenia na kamieniach o gradacji od 1000 do 6000. Zaleca się utrzymywanie kąta ostrzenia w zakresie 25-30 stopni. Po ostrzeniu warto polerować ostrze na skórze z pastą polerską dla uzyskania gładkiej krawędzi tnącej.

Przechowywanie

Dłuto należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze osłoną lub umieszczając narzędzie w dedykowanym uchwycie. Unikać kontaktu ostrza z innymi metalowymi narzędziami, co może prowadzić do wyszczerbień.

Technika pracy

Przy dłutowaniu zaleca się prowadzenie narzędzia fazą ostrza skierowaną w stronę odpadającego materiału. Dla lepszej kontroli można pracować obiema rękami – jedna prowadzi rękojeść, druga stabilizuje ostrze. W przypadku twardego drewna warto wykonywać płytkie cięcia, stopniowo pogłębiając wycięcie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy stolarskiej warto rozważyć kompletowanie zestawu dłut w różnych szerokościach (6, 10, 12, 16, 20, 25 mm), kamieni do ostrzenia oraz pobijaka stolarskiego z miękkim zakończeniem, który nie uszkadza nasadki dłuta.