

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-odkurzacz-do-liści-36v-akumulatorowa-2x18v-korpus-bez-baterii-yt-85173-yato-p-49150.html>



## dmuchawa odkurzacz do liści 36v akumulatorowa 2x18v korpus bez baterii YT-85173 YATO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>248,98 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>202,42 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>YT-85173</b>         |
| Kod producenta   | <b>YT-85173</b>         |
| Kod EAN          | <b>5906083096419</b>    |
| Producent        | <b>YATO</b>             |

### Opis produktu

#### Dmuchawa akumulatorowa odkurzacz do liści YATO YT-85173 36V 2x18V

Akumulatorowa dmuchawa odkurzacz do liści z silnikiem bezszczotkowym i trójfunkcyjnym trybem pracy. Urządzenie zasilane dwoma akumulatorami 18V zapewnia maksymalną prędkość nadmuchu 270 km/h oraz wydajność do 700 m<sup>3</sup>/h.

Prędkość nadmuchu 270 km/h

Wydajność 308-700 m<sup>3</sup>/h

Pojemność worka 45 litrów

Masa urządzenia 2.16 kg

### Charakterystyka dmuchawy akumulatorowej YATO YT-85173

#### Zasilanie 36V (2x18V) z systemem podwójnego akumulatora

Urządzenie wykorzystuje dwa akumulatory Li-Ion 18V połączone szeregowo, co daje napięcie robocze 36V. System ten zapewnia wyższą moc i wydajność porównywalną z urządzeniami spalinowymi, przy zachowaniu zerowej emisji spalin. Kompatybilność z akumulatorami 18V pozwala na wykorzystanie baterii z innych narzędzi tej samej platformy akumulatorowej.

### Silnik bezszczotkowy z regulacją obrotów 6000-17000 min<sup>-1</sup>

Technologia bezszczotkowa eliminuje zużywające się szczotki węglowe, co przekłada się na dłuższą żywotność silnika, wyższą sprawność energetyczną i niższe koszty eksploatacji. Zakres obrotów od 6000 do 17000 obr/min umożliwia dopasowanie mocy do rodzaju prac – niższe obroty do delikatnych powierzchni, wyższe do trudnych zanieczyszczeń.

### Trzy funkcje robocze: dmuchanie, zasysanie i rozdrabnianie

Funkcja dmuchawy generuje strumień powietrza o prędkości do 270 km/h, co wystarcza do usuwania mokrych liści i zalegających zanieczyszczeń. Tryb odkurzacza z workiem 45-litrowym pozwala na zbieranie odpadów bez konieczności ich ręcznego grabienia. Mechanizm rozdrabniający redukuje objętość zebranych liści, co zmniejsza częstotliwość opróżniania worka.

### Pokrywa rewizyjna wentylatora z szybkim dostępem

Konstrukcja z pokrywą rewizyjną umożliwia natychmiastowe usunięcie zassanych gałęzi, łodyg lub innych większych elementów, które mogłyby zablokować wirnik. Rozwiązanie to skraca czas przestojów i eliminuje konieczność demontażu całego urządzenia w przypadku zatkania.

## Specyfikacja techniczna dmuchawy YATO YT-85173

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Symbol produktu                   | YT-85173                            |
| Marka                             | YATO                                |
| Napięcie zasilania                | 36V DC (2x18V)                      |
| Rodzaj akumulatora                | Li-Ion (brak w zestawie)            |
| Ładowarka w zestawie              | Nie                                 |
| Typ silnika                       | Bezczotkowy                         |
| Zakres obrotów                    | 6000-17000 min <sup>-1</sup>        |
| Prędkość wydmuchiwanego powietrza | 270 km/h                            |
| Wydajność nadmuchu                | 308-700 m <sup>3</sup> /h           |
| Funkcje                           | Dmuchanie, zasysanie, rozdrabnianie |
| Pojemność worka                   | 45 litrów                           |
| Regulacja prędkości elektroniczna | Nie                                 |
| Klasa izolacji elektrycznej       | III                                 |
| Stopień ochrony                   | IPX0                                |
| Ciśnienie akustyczne              | 87.6 ± 3.0 dB(A)                    |
| Moc akustyczna                    | 96.5 ± 3.0 dB(A)                    |
| Poziom drgań                      | 1.69 ± 1.5 m/s <sup>2</sup>         |
| Masa urządzenia                   | 2.16 kg                             |

---

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Zawartość zestawu | Dmuchawa (korpus), dysza, worek 45L |
|-------------------|-------------------------------------|

## Zastosowanie dmuchawy odkurzacza akumulatorowego

---

- Usuwanie liści z trawników, alejek i podjazdy w sezonie jesiennym
- Czyszczenie tarasów, balkonów i powierzchni brukowanych z kurzu i drobnych zanieczyszczeń
- Osuszanie powierzchni po myciu – przyspieszenie schnięcia chodników i elewacji
- Oczyszczanie rynien dachowych z liści i nagromadzonych osadów
- Porządkowanie działek budowlanych z trocin, wiórów i pyłu
- Sprzątanie warsztatów i garaży z suchych odpadów bez użycia odkurzacza przemysłowego
- Czyszczenie rowów odwadniających i przestrzeni wokół studni kanalizacyjnych
- Usuwanie śniegu z wejść, schodów i powierzchni wrażliwych na mechaniczne odśnieżanie

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Kompatybilność akumulatorów i ładowarek

Urządzenie wymaga dwóch akumulatorów 18V Li-Ion oraz ładowarki, które nie są dołączone do zestawu. Należy sprawdzić zgodność z systemem akumulatorowym YATO przed zakupem. Czas pracy zależy od pojemności użytych akumulatorów (wyrażonej w Ah) oraz intensywności obciążenia – tryb dmuchawy przy maksymalnych obrotach zużywa więcej energii niż praca przy niskich obrotach.

### Klasa izolacji III i stopień ochrony IPX0

Klasa izolacji III oznacza, że urządzenie zasilane jest bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV), co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Stopień ochrony IPX0 wskazuje na brak ochrony przed wodą – dmuchawy nie należy używać w deszczu ani narażać na bezpośredni kontakt z wodą. Urządzenie można stosować do usuwania mokrych liści, ale korpus musi pozostać suchy.

### Parametry akustyczne i drgania

Ciśnienie akustyczne 87.6 dB(A) to poziom hałasu odczuwany przez operatora podczas pracy. Przy długotrwałym użytkowaniu zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Poziom drgań 1.69 m/s<sup>2</sup> mieści się w normach dla narzędzi ręcznych – przy typowym czasie pracy nie przekracza dopuszczalnych dziennych limitów ekspozycji na wibracje.

### Konserwacja wentylatora i worka

Po każdym użyciu należy oczyścić wirnik wentylatora z nagromadzonych zanieczyszczeń, korzystając z pokrywy rewizyjnej. Regularnie sprawdzaj stan worka – uszkodzony materiał zmniejsza skuteczność zasysania i może doprowadzić do przedostania się pyłu do silnika. Worek należy opróżniać przed osiągnięciem pełnego napełnienia, aby nie obciążać nadmiernie silnika.

---

## Produkty powiązane

Do kompletu pracy z dmuchawą YATO YT-85173 potrzebne są akumulatory Li-Ion 18V (zalecana pojemność od 4.0 Ah wzwyż dla dłuższego czasu pracy) oraz ładowarka kompatybilna z systemem YATO. W ofercie dostępne są także dodatkowe worki zamienne oraz filtry ochronne, które wydłużają ż