

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-odkurzacz-do-liści-36v-akumulatorowa-2x18v-korpus-bez-baterii-yt-85173-yato-p-49150.html>



## dmuchawa odkurzacz do liści 36v akumulatorowa 2x18v korpus bez baterii YT-85173 YATO

Cena brutto	<b>264,87 zł</b>
Cena netto	<b>215,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85173</b>
Kod producenta	<b>YT-85173</b>
Kod EAN	<b>5906083096419</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Dmuchawa akumulatorowa odkurzacz do liści YATO YT-85173 36V 2x18V

Akumulatorowa dmuchawa odkurzacz do liści z silnikiem bezszczotkowym i trójfunkcyjnym trybem pracy. Urządzenie zasilane dwoma akumulatorami 18V zapewnia maksymalną prędkość nadmuchu 270 km/h oraz wydajność do 700 m<sup>3</sup>/h.

Prędkość nadmuchu 270 km/h

Wydajność 308-700 m<sup>3</sup>/h

Pojemność worka 45 litrów

Masa urządzenia 2.16 kg

### Charakterystyka dmuchawy akumulatorowej YATO YT-85173

#### Zasilanie 36V (2x18V) z systemem podwójnego akumulatora

Urządzenie wykorzystuje dwa akumulatory Li-Ion 18V połączone szeregowo, co daje napięcie robocze 36V. System ten zapewnia wyższą moc i wydajność porównywalną z urządzeniami spalinowymi, przy zachowaniu zerowej emisji spalin. Kompatybilność z akumulatorami 18V pozwala na wykorzystanie baterii z innych narzędzi tej samej platformy akumulatorowej.

### Silnik bezszczotkowy z regulacją obrotów 6000-17000 min<sup>-1</sup>

Technologia bezszczotkowa eliminuje zużywające się szczotki węglowe, co przekłada się na dłuższą żywotność silnika, wyższą sprawność energetyczną i niższe koszty eksploatacji. Zakres obrotów od 6000 do 17000 obr/min umożliwia dopasowanie mocy do rodzaju prac – niższe obroty do delikatnych powierzchni, wyższe do trudnych zanieczyszczeń.

### Trzy funkcje robocze: dmuchanie, zasysanie i rozdrabnianie

Funkcja dmuchawy generuje strumień powietrza o prędkości do 270 km/h, co wystarcza do usuwania mokrych liści i zalegających zanieczyszczeń. Tryb odkurzacza z workiem 45-litrowym pozwala na zbieranie odpadów bez konieczności ich ręcznego grabienia. Mechanizm rozdrabniający redukuje objętość zebranych liści, co zmniejsza częstotliwość opróżniania worka.

### Pokrywa rewizyjna wentylatora z szybkim dostępem

Konstrukcja z pokrywą rewizyjną umożliwia natychmiastowe usunięcie zassanych gałęzi, łądyg lub innych większych elementów, które mogłyby zablokować wirnik. Rozwiązanie to skraca czas przestojów i eliminuje konieczność demontażu całego urządzenia w przypadku zatkania.

## Specyfikacja techniczna dmuchawy YATO YT-85173

Symbol produktu	YT-85173
Marka	YATO
Napięcie zasilania	36V DC (2x18V)
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (brak w zestawie)
Ładowarka w zestawie	Nie
Typ silnika	Bezczotkowy
Zakres obrotów	6000-17000 min <sup>-1</sup>
Prędkość wydmuchiwanego powietrza	270 km/h
Wydajność nadmuchu	308-700 m <sup>3</sup> /h
Funkcje	Dmuchanie, zasysanie, rozdrabnianie
Pojemność worka	45 litrów
Regulacja prędkości elektroniczna	Nie
Klasa izolacji elektrycznej	III
Stopień ochrony	IPX0
Ciśnienie akustyczne	87.6 ± 3.0 dB(A)
Moc akustyczna	96.5 ± 3.0 dB(A)
Poziom drgań	1.69 ± 1.5 m/s <sup>2</sup>
Masa urządzenia	2.16 kg

---

Zawartość zestawu	Dmuchawa (korpus), dysza, worek 45L
-------------------	-------------------------------------

## Zastosowanie dmuchawy odkurzacza akumulatorowego

---

- Usuwanie liści z trawników, alejek i podjazdy w sezonie jesiennym
- Czyszczenie tarasów, balkonów i powierzchni brukowanych z kurzu i drobnych zanieczyszczeń
- Osuszanie powierzchni po myciu – przyspieszenie schnięcia chodników i elewacji
- Oczyszczanie rynien dachowych z liści i nagromadzonych osadów
- Porządkowanie działek budowlanych z trocin, wiórów i pyłu
- Sprzątanie warsztatów i garaży z suchych odpadów bez użycia odkurzacza przemysłowego
- Czyszczenie rowów odwadniających i przestrzeni wokół studni kanalizacyjnych
- Usuwanie śniegu z wejść, schodów i powierzchni wrażliwych na mechaniczne odśnieżanie

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Kompatybilność akumulatorów i ładowarek

Urządzenie wymaga dwóch akumulatorów 18V Li-Ion oraz ładowarki, które nie są dołączone do zestawu. Należy sprawdzić zgodność z systemem akumulatorowym YATO przed zakupem. Czas pracy zależy od pojemności użytych akumulatorów (wyrażonej w Ah) oraz intensywności obciążenia – tryb dmuchawy przy maksymalnych obrotach zużywa więcej energii niż praca przy niskich obrotach.

### Klasa izolacji III i stopień ochrony IPX0

Klasa izolacji III oznacza, że urządzenie zasilane jest bardzo niskim napięciem bezpiecznym (SELV), co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Stopień ochrony IPX0 wskazuje na brak ochrony przed wodą – dmuchawy nie należy używać w deszczu ani narażać na bezpośredni kontakt z wodą. Urządzenie można stosować do usuwania mokrych liści, ale korpus musi pozostać suchy.

### Parametry akustyczne i drgania

Ciśnienie akustyczne 87.6 dB(A) to poziom hałasu odczuwany przez operatora podczas pracy. Przy długotrwałym użytkowaniu zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Poziom drgań 1.69 m/s<sup>2</sup> mieści się w normach dla narzędzi ręcznych – przy typowym czasie pracy nie przekracza dopuszczalnych dziennych limitów ekspozycji na wibracje.

### Konserwacja wentylatora i worka

Po każdym użyciu należy oczyścić wirnik wentylatora z nagromadzonych zanieczyszczeń, korzystając z pokrywy rewizyjnej. Regularnie sprawdzaj stan worka – uszkodzony materiał zmniejsza skuteczność zasysania i może doprowadzić do przedostania się pyłu do silnika. Worek należy opróżniać przed osiągnięciem pełnego napełnienia, aby nie obciążać nadmiernie silnika.

---

## Produkty powiązane

Do kompletu pracy z dmuchawą YATO YT-85173 potrzebne są akumulatory Li-Ion 18V (zalecana pojemność od 4.0 Ah wzwyż dla dłuższego czasu pracy) oraz ładowarka kompatybilna z systemem YATO. W ofercie dostępne są także dodatkowe worki zamienne oraz filtry ochronne, które wydłużają ż