

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-spalinowa-z-funkcja-odkurzania-3-8km-zestaw-kd5196-kraftdele-p-67221.html>



## Dmuchawa spalinowa z funkcją odkurzania 3,8KM ZESTAW KD5196 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>290,95 zł</b>
Cena netto	<b>236,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5196</b>
Kod producenta	<b>KD5196</b>
Kod EAN	<b>5903957019864</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Dmuchawa spalinowa z funkcją odkurzania 3,8 KM – KD5196

KD5196 to spalinowe urządzenie ogrodowe łączące funkcję dmuchawy i odkurzacza do liści. Silnik dwusuwowy o pojemności 26 cm<sup>3</sup> generuje prędkość wydmuchu do 380 km/h, co pozwala na skuteczne usuwanie liści, drobnych gałęzi i zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych. Niezależność od sieci elektrycznej umożliwia pracę na dużych powierzchniach i w miejscach bez dostępu do prądu.

Moc silnika 3,8 KM

Pojemność silnika 26 cm<sup>3</sup>

Prędkość wydmuchu 380 km/h

Waga netto 4,4 kg

### Charakterystyka urządzenia

**Silnik spalinowy 26 cm<sup>3</sup> / 3,8 KM**

Dwusuwowy silnik o pojemności 26 cm<sup>3</sup> osiąga maksymalnie 7500 obr./min. Większa pojemność skokowa w porównaniu z typowymi silnikami 25 cm<sup>3</sup> przekłada się na wyższy moment obrotowy i stabilniejszą pracę pod obciążeniem, szczególnie przy zbieraniu wilgotnych lub zbijających się liści.

### **Prędkość wydmuchu 380 km/h**

Strumień powietrza o prędkości 380 km/h skutecznie przemieszcza liście, igliwie, drobne gałązki i piasek z kostki brukowej, chodników oraz trawników. Wysoka prędkość wydmuchu skraca czas pracy na dużych powierzchniach w porównaniu z urządzeniami elektrycznymi o typowej prędkości 150-250 km/h.

### **Gaźnik z pompą membranową i zapłon CDI**

Pompa membranowa w gaźniku umożliwia uruchomienie silnika i stabilną pracę niezależnie od kąta nachylenia urządzenia - istotne podczas pracy na skarpach i nierównym terenie. Elektroniczny zapłon CDI eliminuje mechaniczne przerywacze, co zmniejsza awaryjność układu zapłonowego i ułatwia rozruch.

### **Tryb odkurzania z workiem na liście**

Po przełączeniu w tryb ssania urządzenie zasysa liście i drobne zanieczyszczenia bezpośrednio do dołączonego worka. Eliminuje to konieczność ręcznego zbierania zgromadzonych liści po zakończeniu dmuchania. W zestawie znajdują się dwa worki, co pozwala na pracę bez przerw podczas opróżniania.

### **Paliwo i przygotowanie mieszanki**

Silnik pracuje na mieszance benzyny bezołowiowej i oleju do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 (40 ml oleju na 1 litr benzyny). Zbiornik o pojemności 450 ml mieści ok. 18 ml oleju na jedno napełnienie. Stosowanie właściwej proporcji mieszanki jest kluczowe dla trwałości silnika - zbyt uboga mieszanka prowadzi do przegrzania i zatarcia.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5196
Pojemność silnika	26 cm <sup>3</sup>
Moc	3,8 KM

Maksymalne obroty	7500 obr./min
Prędkość wydmuchu	380 km/h
Zbiornik paliwa	450 ml
Paliwo	Mieszanka benzyny i oleju dwusuwowego 25:1
Gaźnik	Pompa membranowa
Zapłon	CDI (elektroniczny)
Świeca zapłonowa	L9T (LD)
Uruchamianie	Rozrusznik ręczny (linka)
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Waga netto / brutto	4,4 kg / 6,9 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 350 x 355 mm

## Zastosowania

- Usuwanie liści z trawników i rabat ogrodowych
- Czyszczenie podjazdów, chodników i kostki brukowej
- Sprzątanie alejek parkowych i terenów rekreacyjnych
- Zbieranie igliwia spod drzew iglastych
- Usuwanie skoszonej trawy z nawierzchni utwardzonych
- Czyszczenie rynien i dachów z liści (z odpowiednią końcówką)
- Praca na terenach bez dostępu do sieci elektrycznej
- Sprzątanie dużych powierzchni, gdzie urządzenia elektryczne są niewystarczające

## Zawartość zestawu

Dmuchawa spalinowa KD5196	1 szt.
Worki na liście	2 szt.
Rura nadmuchu	1 szt.
Przedłużka rury	1 szt.
Końcówka wąska do odkurzania	1 szt.
Końcówka średnia do odkurzania	1 szt.
Końcówka szeroka do odkurzania	1 szt.
Klucz do świec	1 szt.
Śrubokręt	1 szt.
Zapasowa świeca zapłonowa L9T (LD)	1 szt.
Instrukcja obsługi (język polski)	1 szt.

## Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy przygotować mieszankę paliwową w proporcji 25:1 i napełnić zbiornik poza miejscem pracy. Silnik uruchamia się ręcznym rozrusznikiem linkowym – w przypadku zimnego silnika zalecane jest ustawienie ssania (choke). Po zakończeniu pracy zbiornik powinien zostać opróżniony, jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas – zastała mieszanka może zatykać gaźnik.

Stan świecy zapłonowej L9T należy kontrolować co 25-30 godzin pracy. W zestawie znajduje się zapasowa świeca oraz klucz do jej wymiany. Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia – zatłoczony filtr zwiększa zużycie paliwa i obniża moc silnika. Poziom mocy akustycznej wynosi 93 dB(A), dlatego podczas pracy zalecane jest stosowanie ochronników słuchu.

---

### **Uwaga dotycząca hałasu**

Poziom mocy akustycznej 93 dB(A) kwalifikuje urządzenie jako głośne narzędzie ogrodowe. W obszarach zabudowanych należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące dopuszczalnych godzin używania sprzętu spalinowego. Długotrwała ekspozycja na hałas powyżej 85 dB wymaga stosowania środków ochrony słuchu.