

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dmuchawa-spalinowa-z-funkcja-odkurzania-3-8km-zestaw-kd5196-kraftdele-p-67221.html>



Dmuchawa spalinowa z funkcją odkurzania 3,8KM ZESTAW KD5196 KRAFT&DELE

Cena brutto	290,95 zł
Cena netto	236,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5196
Kod producenta	KD5196
Kod EAN	5903957019864
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Dmuchawa spalinowa z funkcją odkurzania 3,8 KM – KD5196

KD5196 to spalinowe urządzenie ogrodowe łączące funkcję dmuchawy i odkurzacza do liści. Silnik dwusuwowy o pojemności 26 cm³ generuje prędkość wydmuchu do 380 km/h, co pozwala na skuteczne usuwanie liści, drobnych gałęzi i zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych. Niezależność od sieci elektrycznej umożliwia pracę na dużych powierzchniach i w miejscach bez dostępu do prądu.

Moc silnika 3,8 KM

Pojemność silnika 26 cm³

Prędkość wydmuchu 380 km/h

Waga netto 4,4 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik spalinowy 26 cm³ / 3,8 KM

Dwusuwowy silnik o pojemności 26 cm³ osiąga maksymalnie 7500 obr./min. Większa pojemność skokowa w porównaniu z typowymi silnikami 25 cm³ przekłada się na wyższy moment obrotowy i stabilniejszą pracę pod obciążeniem, szczególnie przy zbieraniu wilgotnych lub zbijających się liści.

Prędkość wydmuchu 380 km/h

Strumień powietrza o prędkości 380 km/h skutecznie przemieszcza liście, igliwie, drobne gałązki i piasek z kostki brukowej, chodników oraz trawników. Wysoka prędkość wydmuchu skraca czas pracy na dużych powierzchniach w porównaniu z urządzeniami elektrycznymi o typowej prędkości 150-250 km/h.

Gaźnik z pompą membranową i zapłon CDI

Pompa membranowa w gaźniku umożliwia uruchomienie silnika i stabilną pracę niezależnie od kąta nachylenia urządzenia - istotne podczas pracy na skarpach i nierównym terenie. Elektroniczny zapłon CDI eliminuje mechaniczne przerywacze, co zmniejsza awaryjność układu zapłonowego i ułatwia rozruch.

Tryb odkurzania z workiem na liście

Po przełączeniu w tryb ssania urządzenie zasysa liście i drobne zanieczyszczenia bezpośrednio do dołączonego worka. Eliminuje to konieczność ręcznego zbierania zgromadzonych liści po zakończeniu dmuchania. W zestawie znajdują się dwa worki, co pozwala na pracę bez przerw podczas opróżniania.

Paliwo i przygotowanie mieszanki

Silnik pracuje na mieszance benzyny bezołowiowej i oleju do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 (40 ml oleju na 1 litr benzyny). Zbiornik o pojemności 450 ml mieści ok. 18 ml oleju na jedno napełnienie. Stosowanie właściwej proporcji mieszanki jest kluczowe dla trwałości silnika - zbyt uboga mieszanka prowadzi do przegrzania i zatarcia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5196
Pojemność silnika	26 cm ³
Moc	3,8 KM

Maksymalne obroty	7500 obr./min
Prędkość wydmuchu	380 km/h
Zbiornik paliwa	450 ml
Paliwo	Mieszanka benzyny i oleju dwusuwowego 25:1
Gaźnik	Pompa membranowa
Zapłon	CDI (elektroniczny)
Świeca zapłonowa	L9T (LD)
Uruchamianie	Rozrusznik ręczny (linka)
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Waga netto / brutto	4,4 kg / 6,9 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	580 x 350 x 355 mm

Zastosowania

- Usuwanie liści z trawników i rabat ogrodowych
- Czyszczenie podjazdów, chodników i kostki brukowej
- Sprzątanie alejek parkowych i terenów rekreacyjnych
- Zbieranie igliwia spod drzew iglastych
- Usuwanie skoszonej trawy z nawierzchni utwardzonych
- Czyszczenie rynien i dachów z liści (z odpowiednią końcówką)
- Praca na terenach bez dostępu do sieci elektrycznej
- Sprzątanie dużych powierzchni, gdzie urządzenia elektryczne są niewystarczające

Zawartość zestawu

Dmuchawa spalinowa KD5196	1 szt.
Worki na liście	2 szt.
Rura nadmuchu	1 szt.
Przedłużka rury	1 szt.
Końcówka wąska do odkurzania	1 szt.
Końcówka średnia do odkurzania	1 szt.
Końcówka szeroka do odkurzania	1 szt.
Klucz do świece	1 szt.
Śrubokręt	1 szt.
Zapasowa świeca zapłonowa L9T (LD)	1 szt.
Instrukcja obsługi (język polski)	1 szt.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy przygotować mieszankę paliwową w proporcji 25:1 i napełnić zbiornik poza miejscem pracy. Silnik uruchamia się ręcznym rozrusznikiem linkowym – w przypadku zimnego silnika zalecane jest ustawienie ssania (choke). Po zakończeniu pracy zbiornik powinien zostać opróżniony, jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas – zastała mieszanka może zatykać gaźnik.

Stan świecy zapłonowej L9T należy kontrolować co 25-30 godzin pracy. W zestawie znajduje się zapasowa świeca oraz klucz do jej wymiany. Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia – zatłoczony filtr zwiększa zużycie paliwa i obniża moc silnika. Poziom mocy akustycznej wynosi 93 dB(A), dlatego podczas pracy zalecane jest stosowanie ochronników słuchu.

Uwaga dotycząca hałasu

Poziom mocy akustycznej 93 dB(A) kwalifikuje urządzenie jako głośne narzędzie ogrodowe. W obszarach zabudowanych należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące dopuszczalnych godzin używania sprzętu spalinowego. Długotrwała ekspozycja na hałas powyżej 85 dB wymaga stosowania środków ochrony słuchu.