

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dociagacz-desek-i-paneli-yt-37317-yato-p-15257.html>



## DOCIĄGACZ DESEK I PANELI YT-37317 YATO

Cena brutto	<b>79,67 zł</b>
Cena netto	<b>64,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-37317</b>
Kod producenta	<b>YT-37317</b>
Kod EAN	<b>5906083045981</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Dociągacz desek i paneli podłogowych YT-37317 YATO

Narzędzie montażowe do precyzyjnego układania podłóg drewnianych i laminowanych. Mechanizm zapadkowy umożliwia dociągnięcie paneli z siłą niezbędną do uzyskania szczelnych połączeń bez szczelin.

Zakres pracy 420 mm

Mechanizm Zapadkowy

Model YT-37317

Producent YATO

### Charakterystyka dociągacza do paneli podłogowych

#### **Mechanizm zapadkowy z długą listą zębatą**

System zapadkowy generuje siłę docisku przekraczającą możliwości ręcznego montażu. Listwa zębata o długości 420 mm pozwala na pracę w różnych odległościach od ściany, co umożliwia montaż ostatnich rzędów paneli bez demontażu listew przypodłogowych.

---

## Zastosowanie w montażu podłóg drewnianych i laminowanych

Narzędzie współpracuje z systemami paneli typu click oraz tradycyjnymi deskami podłogowymi. Mechanizm zapobiega uszkodzeniu krawędzi paneli podczas dociągania, co jest istotne przy pracy z materiałami o różnej twardości.

## Konstrukcja stalowa z uchwytem ergonomicznym

Rama stalowa zapewnia sztywność podczas przenoszenia siły docisku. Uchwyt umożliwia kontrolę nad kierunkiem i natężeniem siły, co ma znaczenie przy pracy z panelami o zamkach wymagających precyzyjnego kąta połączenia.

## Praca w ograniczonych przestrzeniach

Zakres 420 mm pozwala na montaż paneli w pomieszczeniach o szerokości od 50 cm wzwyż. Długość listwy umożliwia dociąganie desek przy ścianach, w niszach oraz przy przejściach drzwiowych bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-37317
Producent	YATO
Zakres pracy	420 mm
Typ mechanizmu	Zapadkowy
Materiał konstrukcji	Stal
Zastosowanie	Deski podłogowe, panele laminowane

## Zastosowanie dociągacza paneli

- Montaż ostatniego rzędu paneli podłogowych przy ścianie
- Dociąganie desek drewnianych w systemach klik oraz na pióro i wpust
- Układanie paneli laminowanych w pomieszczeniach o nietypowych kształtach
- Montaż podłóg w korytarzach i wąskich przestrzeniach
- Praca przy przejściach drzwiowych wymagających precyzyjnego dopasowania
- Dociskanie paneli w niszach, wnękach i przy elementach stałych
- Montaż podłóg wielowarstwowych i desek masywnych
- Układanie paneli winylowych typu LVT z systemem zatrzaskowym

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

---

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić stan mechanizmu zapadkowego oraz czystość listwy zębatej. Zanieczyszczenia mogą wpływać na płynność pracy mechanizmu i precyzję dociągania. Narzędzie wymaga oparcia o stabilną powierzchnię ściany lub listwy dystansowej.

### **Technika dociągania paneli**

Dociągacz należy ustawić prostopadle do kierunku układania paneli. Listwa zębata opiera się o ścianę, a hak dociągający o krawędź panelu. Mechanizm zapadkowy uruchamia się poprzez pompowanie dźwignią, co stopniowo zbliża panel do sąsiedniego elementu. Siłę docisku kontroluje się poprzez liczbę cykli pompowania.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy należy oczyścić mechanizm z pyłu drzewnego i pozostałości materiałów podłogowych. Elementy ruchome wymagają okresowego nasmarowania smarem technicznym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów stalowych i przedłuża żywotność mechanizmu zapadkowego.

### **Produkty uzupełniające do montażu podłóg**

Przy montażu paneli podłogowych przydatne są: młotek gumowy do delikatnego dobijania paneli, bloczek montażowy chroniący krawędzie przed uszkodzeniem, podkładki dystansowe zapewniające szczelinę dylatacyjną oraz piła do cięcia paneli. Kompletny zestaw narzędzi skraca czas montażu i poprawia jakość wykonania.