

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dozownik-do-rozprowadzania-kleju-345585-mm-zab-1010-mm-g02286b-geko-p-68170.html>



# Dozownik do rozprowadzania kleju 345–585 mm, ząb 10×10 mm G02286B GEKO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 121,47 zł        |
| Cena netto       | 98,76 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | G02286B          |
| Kod producenta   | G02286B          |
| Kod EAN          | 5903418307011    |
| Producent        | GEKO             |

## Opis produktu

### Dozownik do rozprowadzania kleju 345–585 mm, ząb 10×10 mm G02286B GEKO

Regulowany dozownik przeznaczony do równomiernego nanoszenia zaprawy klejowej pod płytki wielkoformatowe. Wykonany ze stali nierdzewnej, umożliwia płynną regulację szerokości roboczej, dzięki czemu jedno narzędzie obsługuje różne formaty płytek bez konieczności wymiany na inny rozmiar.

|                               |
|-------------------------------|
| Szerokość robocza 345–585 mm  |
| Ząb kwadratowy 10×10 mm       |
| Materiał stal nierdzewna 1 mm |
| Regulacja szerokości tak      |

## Charakterystyka narzędzia

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulowana szerokość robocza</b>                                                                                          |
| Zakres regulacji 345–585 mm pozwala dopasować szerokość dozownika do aktualnie układanego formatu płytki. Eliminuje potrzebę |

posiadania kilku narzędzi o stałych szerokościach i skraca czas przygotowania do pracy.

**Ząb kwadratowy 10×10 mm**

Profil zęba 10×10 mm formuje równoległe wałki zaprawy o określonej wysokości i rozstawie. Po dociśnięciu płytki klej rozplywa się równomiernie pod całą powierzchnią, co ma bezpośredni wpływ na przyczepność i trwałość okładziny.

**Stal nierdzewna 1 mm**

Grubość blachy 1 mm zapewnia sztywność zębów — nie uginają się podczas pracy, co gwarantuje powtarzalną grubość warstwy kleju na całej długości przejazdu. Stal nierdzewna nie koroduje pod wpływem wilgoci i składników zaprawy klejowej.

**Równomierne nanoszenie na dużej powierzchni**

Szeroka robocza strefa dozownika pozwala pokryć klejem dużą powierzchnię jednym ruchem, co jest szczególnie istotne przy płytach o wymiarach 60×60 cm i większych, gdzie czas otwarty kleju ma kluczowe znaczenie.

Specyfikacja techniczna

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ produktu                 | Dozownik do rozprowadzania kleju |
| Regulowana szerokość robocza | 345–585 mm                       |
| Wysokość zęba                | 10 mm                            |
| Szerokość zęba               | 10 mm                            |
| Rodzaj zęba                  | Kwadratowy 10×10 mm              |
| Grubość stali                | 1 mm                             |
| Materiał wykonania           | Stal nierdzewna                  |
| Regulacja szerokości         | Tak                              |
| Model                        | G02286B                          |
| Producent                    | GEKO                             |

Zastosowanie

- Układanie płytek wielkoformatowych (60×60 cm i większych)
- Nanoszenie zaprawy klejowej na podłogi i ściany
- Prace glazurnicze wymagające jednolitej grubości warstwy kleju
- Okładziny z kamienia naturalnego i konglomeratów

- 
- Układanie płyt gresowych w obiektach użyteczności publicznej
  - Remonty łazienek i kuchni z płytkami o dużych formatach

#### **Dobór rozmiaru zęba — wskazówka praktyczna**

Ząb 10×10 mm stosuje się przy płytkach wielkoformatowych i nierównych podłożach wymagających grubszej warstwy kleju. Dla mniejszych formatów (do 30×30 cm) wystarczają zęby 6×6 mm. Przy wyborze należy kierować się zaleceniami producenta kleju oraz stopniem nierówności podłoża — im większe odchylenia planimetrii podłoża, tym wyższy ząb jest wskazany.