

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dozownik-z-zatyczkami-snr-38-250-par-yyy66-yt-74520-yato-p-50046.html>

dozownik z zatyczkami snr 38, 250 par YYY66 YT-74520 YATO

Cena brutto	124,94 zł
Cena netto	101,58 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74520
Kod producenta	YT-74520
Kod EAN	5906083090813
Producent	YATO

Opis produktu

Dozownik z zatyczkami przeciwhałasowymi SNR 38 dB YATO YT-74520

Stacjonarny system dozowania zatyczek do uszu z pianki poliuretanowej, przeznaczony do zastosowań przemysłowych i warsztatowych. Zawiera 250 par zatyczek o tłumieniu SNR 38 dB, zgodnych z normą EN352-2:2002.

Tłumienie hałasu SNR 38 dB

Liczba par zatyczek 250 par

Materiał zatyczek Pianka PU

Norma EN352-2:2002

Charakterystyka dozownika z zatyczkami YATO YT-74520

Tłumienie SNR 38 dB

Parametr SNR (Single Number Rating) określa średnią wartość tłumienia hałasu w decybelach. Wartość 38 dB oznacza redukcję poziomu dźwięku o 38 decybeli, co zapewnia skuteczną ochronę w środowiskach przemysłowych o wysokim poziomie hałasu (powyżej 85 dB).

Pianka poliuretanowa wolnorozprężna

Zatyczki wykonane z miękkiej pianki PU rozprężają się stopniowo po włożeniu do ucha (około 30 sekund), dostosowując się do kształtu przewodu słuchowego. Materiał charakteryzuje się elastycznością i małą masą, co minimalizuje uczucie obecności obcego ciała w uchu.

Mechanizm dozujący na przekręcenie

Pokrętło umieszczone na dozowniku uwalnia pojedynczą parę zatyczek bezpośrednio na dłoń użytkownika. Rozwiązanie to eliminuje konieczność dotykania pozostałych zatyczek w pojemniku, zachowując higienę i zapobiegając zanieczyszczeniu.

Uniwersalny montaż

Dozownik można ustawić na powierzchni poziomej (stół, półka) lub zamontować na ścianie. Funkcjonalność ta umożliwia dostosowanie miejsca instalacji do specyfiki stanowiska pracy i zapewnia łatwy dostęp do zatyczek dla pracowników.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-74520
Producent	YATO
Wartość tłumienia SNR	38 dB
Norma	EN352-2:2002
Liczba par zatyczek	250
Materiał zatyczek	Pianka poliuretanowa (PU)
Materiał dozownika	PS, PE, ABS
Średnica zatyczek	5-11 mm (po rozprężeniu)
Kolor zatyczek	Pomarańczowy
Kompatybilność	YT-74521 (wkład uzupełniający)

Zastosowanie zatyczek przeciwhałasowych

- Warsztaty mechaniczne i lakiernicze z wykorzystaniem narzędzi pneumatycznych
- Hale produkcyjne przemysłu ciężkiego i maszynowego
- Obiekty budowlane z pracą młotów udarowych i elektronarzędzi
- Zakłady obróbki metali (szlifiernie, tokarnie, frezarki)
- Lotniska i strefy obsługi naziemnej samolotów
- Strzelnice sportowe i rekreacyjne
- Przemysł drzewny (tartaki, stolarnie)

-
- Stanowiska obsługi maszyn rolniczych i ciężkich pojazdów

Prawidłowa aplikacja zatyczek

Sposób zakładania

Zatyczkę należy ścisnąć i rolować między palcami do uzyskania cienkiego cylindra. Następnie drugą ręką odciągnąć małżowinę uszną do góry i do tyłu, co prostuje kanał słuchowy. Zatyczkę wsunąć głęboko do ucha i przytrzymać przez około 30 sekund, umożliwiając pełne rozprężenie pianki i szczelne wypełnienie przewodu słuchowego.

Uwaga dotycząca mechanizmu dozownika

W przypadku nadmiernego ściśnięcia zatyczki przez mechanizm podczas dozowania, należy odczekać około 30 sekund przed założeniem. Pianka poliuretanowa odzyska wówczas właściwości sprężyste i będzie mogła prawidłowo rozprężyć się w uchu.

Zgodność z normami

Zatyczki spełniają wymagania normy EN352-2:2002, która określa minimalne wymagania dotyczące skuteczności, komfortu i bezpieczeństwa stosowania ochron słuchu typu zatyczkowego. Norma ta reguluje metody testowania tłumienia hałasu, trwałość materiałów oraz wymagania dotyczące oznakowania produktu.

Wartość SNR 38 dB kwalifikuje produkt do zastosowania w środowiskach o poziomie hałasu do 123 dB (przy założeniu docelowego poziomu ekspozycji 85 dB). Oznacza to możliwość stosowania w większości typowych środowisk przemysłowych.

Produkty kompatybilne

Do dozownika pasują wkłady uzupełniające YATO YT-74521, umożliwiające kontynuację użytkowania systemu po wyczerpaniu pierwotnego zestawu 250 par zatyczek.

...