

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/drabina-z-platforma-4x3-346cm-kd4070-p-63479.html>



DRABINA Z PLATFORMĄ 4x3 346cm KD4070

Cena brutto	283,20 zł
Cena netto	230,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4070
Kod producenta	KD4070
Kod EAN	5903957013527
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Drabina przegubowa z platformą 4x3 - KD4070 (346 cm)

KD4070 to aluminiowa drabina przegubowa z wbudowaną platformą roboczą, przeznaczona do prac na wysokości w budownictwie, remontach i ogrodnictwie. Układ 4x3 oznacza cztery sekcje po trzy stopnie każda, co łącznie daje 12 szczebli i maksymalną wysokość całkowitą 346 cm. Platforma robocza umożliwia stabilną pracę bez konieczności trzymania się drabiny.

Typ Przegubowa z platformą
Układ stopni 4x3 (12 stopni)
Wysokość całkowita 346 cm
Nośność 150 kg

Charakterystyka produktu

Konstrukcja przegubowa 4x3

Przeguby pozwalają na ustawienie drabiny w kilku konfiguracjach — jako drabina przystawna, wolnostojąca lub schodkowa. Układ czterech sekcji po trzy stopnie umożliwia stopniowanie wysokości pracy i dopasowanie do nierównych powierzchni terenu.

Platforma robocza na wysokości ok. 100 cm

Wbudowana platforma zastępuje szczebel i tworzy poziomą powierzchnię do stania. Użytkownik może pracować oburącz bez konieczności trzymania się konstrukcji, co ma znaczenie przy montażu, malowaniu lub tapetowaniu.

Aluminiowa rama — nośność 150 kg

Aluminium łączy niską masę własną z odpornością na korozję. Nośność 150 kg obejmuje łączny ciężar użytkownika wraz z narzędziami i materiałami. Parametr ten jest zgodny z wymaganiami dla drabin użytkowanych przez jedną osobę podczas typowych prac budowlanych i remontowych.

Rozstaw szczebli 28 cm

Odległość 28 cm między szczeblami odpowiada ergonomicznemu wchodzeniu po drabinie — jest to wartość zbliżona do standardowego kroku schodowego. Mniejszy rozstaw zwiększa liczbę stopni na danej wysokości i poprawia stabilność przy wchodzeniu z obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4070
Typ drabiny	Przegubowa z platformą roboczą
Układ stopni	4x3 (łącznie 12 stopni)
Maksymalna wysokość całkowita	346 cm
Wysokość platformy roboczej	ok. 100 cm
Rozstaw szczebli	28 cm
Materiał	Aluminium
Maksymalne obciążenie	150 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Zastosowanie

- Malowanie i tapetowanie ścian oraz sufitów
- Montaż oświetlenia, sufitów podwieszanych i kartonowo-gipsowych
- Prace instalacyjne — elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne
- Prace remontowo-budowlane wymagające dostępu na średnią wysokość
- Przycinanie żywopłotów i prace ogrodowe przy drzewach
- Serwis urządzeń zamontowanych na wysokości

-
- Prace porządkowe — czyszczenie rynien, mycie okien

Na co zwrócić uwagę przed użyciem

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wszystkie przeguby są prawidłowo zablokowane, a drabina stoi na stabilnym, poziomym podłożu. Nośność 150 kg dotyczy łącznego obciążenia — użytkownik powinien uwzględnić masę narzędzi i materiałów przenoszonych podczas pracy. Drabiny przegubowej nie należy ustawiać na stopniach schodów bez dedykowanych adapterów wyrównujących.