

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dwustronna-tasma-wielokrotnego-uzytku-nano-24mm-x-2m-500-p-49518.html>



Dwustronna taśma wielokrotnego użytku NANO 24mm x 2m (500)

Cena brutto	3,41 zł
Cena netto	2,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02236
Kod producenta	K02236
Kod EAN	5901477189289
Producent	Keltin

Opis produktu

Dwustronna taśma wielokrotnego użytku NANO 24mm x 2m

Taśma montażowa wielokrotnego użytku wykorzystująca technologię nano-adhezji. Przeznaczona do montażu przedmiotów na gładkich powierzchniach bez wiercenia i trwałego uszkodzenia podłoża. Po użyciu można ją umyć i ponownie wykorzystać.

Szerokość 24 mm
Długość 2 m
Materiał Guma akrylowa
Grubość 1 mm

Charakterystyka techniczna

Nanotechnologia adhezji

Powierzchnia taśmy wykorzystuje mikroskopijne struktury, które tworzą przyczepność przez efekt próżni, a nie klejenie chemiczne. Dzięki temu nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza powłok lakierniczych czy tynków po demontażu.

Wielokrotne użycie

Po utracie przyczepności wystarczy umyć taśmę ciepłą wodą i wysuszyć — odzyskuje właściwości adhezyjne. Pozwala to na wielokrotne montowanie i demontowanie tego samego fragmentu taśmy bez utraty funkcjonalności.

Elastyczny materiał

Guma akrylowa o grubości 1 mm jest elastyczna i dopasowuje się do nierówności powierzchni. Umożliwia montaż na lekko zakrzywionych lub nieidealnie płaskich podłożach, zachowując przyczepność na całej długości taśmy.

Przezroczystość

Całkowicie transparentna struktura sprawia, że taśma jest niewidoczna po zamontowaniu. Nie wpływa na estetykę montowanych przedmiotów — szczególnie istotne przy mocowaniu na szkłe lub w widocznych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	K02236
Producent	Keltin
Materiał	Guma akrylowa
Szerokość	24 mm
Długość	2 m
Grubość	1 mm
Typ adhezji	Nanotechnologia (wielokrotnego użytku)
Kompatybilne powierzchnie	Szkło, marmur, metal, płytki ceramiczne, plastik, skóra

Zastosowanie

- Montaż lekkich dekoracji ściennych bez wiercenia otworów
- Mocowanie ramek fotograficznych na gładkich powierzchniach
- Instalacja taśm LED bez trwałego klejenia do mebli
- Zabezpieczenie dywanów przed przesuwaniem się na podłodze
- Tymczasowe mocowanie plakatów i materiałów informacyjnych
- Montaż organizerów i uchwytów w kuchni lub łazience
- Dekoracje okolicznościowe (wesela, imprezy) wymagające łatwego demontażu
- Mocowanie akcesoriów biurowych do blatów i ścianek działowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do montażu w niskich temperaturach

W pomieszczeniach o temperaturze poniżej 15°C przyczepność taśmy może być ograniczona. Przed aplikacją należy rozgrzać taśmę do temperatury pokojowej — można to zrobić za pomocą suszarki do włosów ustawionej na ciepły (nie gorący) nawiew. Rozgrzanie aktywuje właściwości adhezyjne gumy akrylowej.

Regeneracja właściwości adhezyjnych

Po utracie przyczepności (zazwyczaj przez osadzenie się kurzu na powierzchni) należy umyć taśmę w ciepłej wodzie bez użycia detergentów. Po wysuszeniu suszarką lub na powietrzu taśma odzyskuje pełną przyczepność. Proces można powtarzać wielokrotnie.

Przed montażem należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Taśma działa najlepiej na gładkich, niepowlekanych podłożach — na porowatych powierzchniach (tynk strukturalny, drewno nieszlifowane) przyczepność będzie ograniczona.

Produkty powiązane

Do montażu cięższych przedmiotów lub na porowatych powierzchniach zaleca się zastosowanie taśm montażowych piankowych lub systemów montażowych na bazie akrylowych taśm klejących VHB.