

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dwustronny-mop-ze-spryskiwaczem-67161-lund-p-14923.html>

DWUSTRONNY MOP ZE SPRYSKIWACZEM 67161 LUND

Cena brutto	47,71 zł
Cena netto	38,79 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67161
Kod producenta	67161
Kod EAN	5906083048968
Producent	Lund

Opis produktu

Dwustronny Mop ze Spryskiwaczem LUND 67161

Mop płaski z wbudowanym spryskiwaczem i dwustronną nakładką z mikrofibry. Umożliwia mycie i osuszanie podłóg bez użycia wiadra, z możliwością natychmiastowej zmiany strony roboczej poprzez obrót głowicy o 180 stopni.

Długość całkowita **118 cm**

Pojemność zbiornika **350 ml**

Rozmiar wkładu **41 × 13 cm**

Średnica rurki **22 mm**

Charakterystyka techniczna mopa ze spryskiwaczem

Dwustronna nakładka z mikrofibry

Jedna strona wyposażona w krótkie włókna do mycia na mokro z użyciem płynu czyszczącego, druga strona z długim włosiem do wycierania i polerowania na sucho. Eliminuje konieczność wymiany nakładek w trakcie sprzątania.

Wbudowany system spryskiwania

Zbiornik o pojemności 350 ml zintegrowany z rączką pozwala na dozowane aplikowanie płynu czyszczącego bezpośrednio na podłogę. Przycisk aktywacji umieszczony w uchwycie umożliwia precyzyjne nawilżanie powierzchni bez konieczności użycia wiadra.

Mechanizm obrotu głowicy 180°

Szybka zmiana strony roboczej mopa bez schylania się i zdejmowania nakładki. Pozwala na płynne przejście między myciem a osuszaniem powierzchni w jednym cyklu sprzątania, co skraca czas pracy.

Ruchoma głowica robocza

Obrotowa konstrukcja głowicy zapewnia dostęp do przestrzeni pod meblami, w narożnikach i wzdłuż krawędzi ścian. Zwiększa manewrowość mopa i skuteczność czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67161
Długość całkowita	118 cm
Rozmiar wkładu z mikrofibry	41 × 13 cm
Pojemność zbiornika na płyn	350 ml
Średnica rurki	22 mm
Grubość rurki	0,7 mm
Materiał nakładki	Mikrofibra dwustronna
Konstrukcja	Składana
Wymienne nakładki	Dostępne (LUND 67164)

Zastosowanie mopa płaskiego ze spryskiwaczem

- Mycie podłóg panelowych bez ryzyka nadmiernego nawilżenia
- Czyszczenie płytek ceramicznych i gresu w łazienkach i kuchniach
- Pielęgnacja podłóg drewnianych i lakierowanych
- Usuwanie kurzu i sierści zwierząt z gładkich powierzchni
- Mycie podłóg laminowanych z kontrolowanym dozowaniem płynu
- Czyszczenie powierzchni kamiennych i marmurowych
- Sprzątanie biur, przedszkoli i przestrzeni komercyjnych
- Szybkie usuwanie plam i zabrudzeń punktowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Napełnij zbiornik roztworem czyszczącym zgodnym z typem podłogi. Unikaj stosowania substancji żrących, które mogą uszkodzić mechanizm spryskiwacza. Zamocuj nakładkę z mikrofibry na głowicy, upewniając się, że jest równomiernie rozprostowana.

Czyszczenie nakładek

Nakładki z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 60°C bez użycia zmiękczaczy, które zmniejszają właściwości absorpcyjne włókien. Regularnie sprawdzaj stan nakładek i wymieniaj je przy widocznym zużyciu lub utracie skuteczności czyszczenia.

Konserwacja mechanizmu spryskiwacza

Po zakończeniu pracy opróżnij zbiornik z pozostałości płynu i przepłucz go czystą wodą. Zapobiega to osadzeniu się kamienia i zanieczyszczeń w dyszach rozpylających. Przechowuj mop w pozycji pionowej w suchym miejscu.

Produkty powiązane

Do tego mopa dostępne są wymienne nakładki z mikrofibry LUND 67164, które wydłużają żywotność urządzenia i pozwalają na utrzymanie optymalnej skuteczności czyszczenia. Zaleca się posiadanie zestawu zapasowych nakładek dla ciągłości pracy.