

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dyfuzor-zapach-500ml-ciemne-drewno-pilot-66902-lund-p-25202.html>

Dyfuzor zapach 500ml,ciemne drewno,pilot 66902 LUND

Cena brutto	72,59 zł
Cena netto	59,02 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	66902
Kod producenta	66902
Kod EAN	5906083063329
Producent	Lund

Opis produktu

Dyfuzor zapachowy ultradźwiękowy LUND 66902 z pilotem – nawilżacz powietrza 500ml

Ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy z funkcją aromaterapii i nawilżania powietrza. Pojemność zbiornika 500ml zapewnia do 10 godzin nieprzerwanej pracy, a pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodną obsługę z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

Pojemność zbiornika 500 ml

Czas pracy ciągłej do 10 godzin

Wydajność mgły 40-60 ml/h

Sterowanie Panel + pilot

Charakterystyka dyfuzora ultradźwiękowego

Technologia ultradźwiękowa

Dyfuzor wykorzystuje ultradźwięki do rozbijania cząsteczek wody i olejków eterycznych na mikroskopijną mgiełkę. Proces ten przebiega bez użycia ciepła, dzięki czemu zachowane są właściwości aromaterapeutyczne olejków. Praca urządzenia jest praktycznie bezgłośna, co sprawia, że nadaje się do sypialni i przestrzeni wymagających ciszy.

Wydajność nawilżania 40-60 ml/h

Regulowana intensywność wytwarzania mgły pozwala dostosować poziom nawilżania do wielkości pomieszczenia i indywidualnych preferencji. Urządzenie skutecznie nawilża powietrze w pomieszczeniach o powierzchni do 50 m², przeciwdziałając suchości powietrza szczególnie w sezonie grzewczym.

Pilot zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot umożliwia zmianę wszystkich ustawień dyfuzora bez konieczności wstawania z miejsca. Funkcja szczególnie przydatna przy ustawieniu urządzenia w trudno dostępnym miejscu lub podczas relaksu, gdy chce się zmienić intensywność mgły, kolor oświetlenia czy ustawić czasomierz.

Oświetlenie LED 7 kolorów

Wbudowane podświetlenie LED oferuje 7 wariantów kolorystycznych, które można zmieniać lub ustawić w trybie automatycznej rotacji. Funkcja ta pozwala wykorzystać dyfuzor jako lampkę nastrojową, wspierając efekt relaksacyjny aromaterapii wizualnym komponentem.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 66902
Pojemność zbiornika	500 ml
Moc	12 W
Zasilanie	100-240V, 50/60Hz (zasilacz sieciowy)
Wydajność mgły	40-60 ml/h (regulowana)
Obszar działania	do 50 m ²
Czas pracy ciągłej	do 10 godzin
Technologia	Ultradźwiękowa
Czasomierz	1h / 3h / 6h / praca ciągła
Oświetlenie	LED 7 kolorów
Sterowanie	Panel dotykowy + pilot zdalnego sterowania
Materiał obudowy	ABS + PP
Kolor obudowy	Ciemne drewno (imitacja)
Waga	0,65 kg
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie przy braku wody

Zastosowanie dyfuzora zapachowego z nawilżaczem

-
- Aromaterapia domowa – rozprowadzanie olejków eterycznych w pomieszczeniach mieszkalnych
 - Nawilżanie powietrza w sezonie grzewczym – przeciwdziałanie suchości powietrza
 - Gabinety masażu i SPA – tworzenie relaksującej atmosfery podczas zabiegów
 - Biura i przestrzenie coworkingowe – poprawa komfortu pracy i koncentracji
 - Sypialnie – wspomaganie zasypiania dzięki aromaterapii i cicha praca
 - Pokoje dziecięce – łagodzenie objawów suchego powietrza u najmłodszych
 - Studia jogi i medytacji – wzmacnianie efektu relaksacyjnego praktyk
 - Neutralizacja zapachów – odświeżanie powietrza w pomieszczeniach zamkniętych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiornik czystą wodą do poziomu maksymalnego oznaczenia (500 ml). Można dodać 3-5 kropli wybranego olejku eterycznego. Urządzenie wymaga zasilania z sieci elektrycznej przez dołączony zasilacz. Po podłączeniu można rozpocząć pracę za pomocą panelu dotykowego lub pilota.

Funkcja czasomierza

Wbudowany czasomierz pozwala zaprogramować pracę urządzenia na 1, 3 lub 6 godzin, po czym dyfuzor automatycznie wyłączy się. Tryb pracy ciągłej umożliwi działanie urządzenia do momentu wyczerpania wody w zbiorniku lub ręcznego wyłączenia. Funkcja automatycznego wyłączania przy braku wody zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem.

Czyszczenie dyfuzora

Regularne czyszczenie zbiornika i membrany ultradźwiękowej wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia prawidłowe wytwarzanie mgły. Zaleca się przepłukiwanie zbiornika czystą wodą po każdym użyciu i dokładne czyszczenie raz w tygodniu z użyciem delikatnego detergentu. Membranę ultradźwiękową można delikatnie przetrzeć watą zwilżoną w roztworze wody z octem.

Produkty powiązane

Do dyfuzora ultradźwiękowego zaleca się stosowanie naturalnych olejków eterycznych przeznaczonych do aromaterapii. Warto rozważyć zakup zestawu podstawowych olejków (lawenda, eukaliptus, mięta) oraz dodatkowego zasilacza zapasowego.