

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dyfuzor-zapachu-500ml-bialy-pilot-66904-lund-p-25190.html>

Dyfuzor zapachu 500ml, biały, pilot 66904 LUND

Cena brutto	72,54 zł
Cena netto	58,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	66904
Kod producenta	66904
Kod EAN	5906083063343
Producent	Lund

Opis produktu

Dyfuzor zapachu ultradźwiękowy Lund 66904 – 500ml z pilotem

Ultradźwiękowy dyfuzor aromaterapeutyczny z funkcją nawilżania powietrza, wyposażony w zbiornik 500ml i pilot zdalnego sterowania. Urządzenie łączy technologię rozpylania olejków eterycznych z regulowanym oświetleniem LED i programowalnym timerem.

Pojemność zbiornika 500 ml

Czas pracy ciągłej do 10 godzin

Zasięg działania do 50 m²

Sterowanie pilot + panel

Charakterystyka techniczna dyfuzora ultradźwiękowego

Technologia ultradźwiękowa

Przetwornik ultradźwiękowy rozbija cząsteczki wody i olejku na mikroskopijną mgiełkę bez użycia ciepła. Dzięki temu zachowane są właściwości aromaterapeutyczne olejków eterycznych, a praca urządzenia pozostaje praktycznie bezgłośna – poziom hałasu nie przekracza 35 dB.

Pojemność 500ml i długi czas pracy

Zbiornik o pojemności 500 mililitrów umożliwia pracę do 10 godzin bez konieczności uzupełniania wody. Oznacza to możliwość pracy przez całą noc lub cały dzień roboczy. Urządzenie automatycznie wyłącza się po wyczerpaniu wody, co zapobiega przegrzaniu.

Pilot zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami dyfuzora z odległości: włączanie/wyłączanie, regulacja intensywności mgiełki, zmiana kolorów oświetlenia LED oraz ustawienie timera. Funkcja przydatna szczególnie przy montażu urządzenia w trudno dostępnych miejscach.

Oświetlenie LED 7-kolorowe

Wbudowane oświetlenie LED oferuje 7 kolorów do wyboru z możliwością płynnych przejść lub stałego świecenia. Funkcja może pracować niezależnie od dyfuzji – można używać urządzenia jako lampki nocnej. Jasność światła jest regulowana, co pozwala dostosować intensywność do pory dnia.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 66904
Pojemność zbiornika	500 ml
Moc znamionowa	12 W
Czas pracy ciągłej	do 10 godzin
Zasięg efektywny	do 50 m ²
Technologia	ultradźwiękowa
Materiał obudowy	ABS + PP
Kolor	biały
Oświetlenie LED	7 kolorów
Timer	2h / 4h / ciągły
Sterowanie	panel dotykowy + pilot IR
Zabezpieczenia	automatyczne wyłączenie przy braku wody

Zastosowanie dyfuzora aromaterapeutycznego

- Aromaterapia w pomieszczeniach mieszkalnych – salon, sypialnia, pokój dzienny
- Nawilżanie powietrza w sezonie grzewczym – przeciwdziałanie przesuszeniu błon śluzowych
- Biura i przestrzenie coworkingowe – poprawa komfortu pracy i koncentracji
- Gabinet kosmetyczne i SPA – tworzenie relaksującej atmosfery

-
- Gabinet masażu i fizjoterapii – wspomaganie terapii zapachowej
 - Studia jogi i medytacji – wspieranie praktyk relaksacyjnych
 - Pokoje dziecięce – delikatne nawilżanie i opcjonalna lampka nocna
 - Pomieszczenia z klimatyzacją – wyrównywanie poziomu wilgotności powietrza

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Napełnij zbiornik czystą wodą do poziomu oznaczonego linią MAX (maksymalnie 500ml). Dodaj 3-5 kropli wybranego olejku eterycznego. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody – może to spowodować nieprawidłowe działanie przetwornika ultradźwiękowego.

Ustawienie timera

Dyfuzor oferuje trzy tryby pracy: 2 godziny, 4 godziny lub tryb ciągły. Timer ustawia się za pomocą pilota lub panelu dotykowego. W trybie ciągłym urządzenie pracuje do momentu wyczerpania wody, następnie automatycznie się wyłącza.

Czyszczenie urządzenia

Przetwornik ultradźwiękowy należy czyścić co 3-5 dni użytkowania. Wystarczy przetrzeć ceramiczną membranę miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem octu (proporcja 1:1). Zbiornik myj regularnie wodą z delikatnym detergentem, unikaj środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię plastiku.

Jakość wody

Zaleca się stosowanie wody destylowanej lub przegotowanej. Woda z kranu zawiera minerały, które osadzają się na przetworniku i mogą skrócić żywotność urządzenia. Jeśli zauważysz białe osady na meblach wokół dyfuzora, to znak, że woda zawiera zbyt dużo wapnia – przełącz się na wodę destylowaną.

Kompatybilność z olejkami eterycznymi

Dyfuzor współpracuje ze wszystkimi rodzajami olejków eterycznych przeznaczonych do aromaterapii. Unikaj stosowania olejków syntetycznych lub zapachów do świec – mogą zawierać substancje uszkadzające przetwornik. Wybieraj olejki oznaczone jako "100% naturalne" lub "do dyfuzorów ultradźwiękowych".

