

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysk-szlifierski-z-rzepem-sr-dsw-schmith-p-30625.html>



Dysk szlifierski z rzepem SR-DSW SCHMITH

Cena brutto	9,38 zł
Cena netto	7,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SR-DSW
Kod producenta	SR-DSW
Kod EAN	5902004708508
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Dysk szlifierski z rzepem SR-DSW SCHMITH

Uniwersalny dysk mocujący do krążków ściernych i polerskich o średnicy 125 mm. Konstrukcja z elastycznej gumy z warstwą rzepa umożliwia szybką wymianę materiałów ściernych bez użycia dodatkowych narzędzi. Kompatybilny z szlifierkami kątowymi i wiertarkami.

Średnica tarczy 125 mm
System mocowania Rzep
Typ połączenia M-14 / trzpień fi 6 mm
Max. prędkość 3250 obr./min.

Charakterystyka techniczna

Dwuwariantowe mocowanie

Gniazdo z gwintem M-14 umożliwia bezpośredni montaż w szlifierkach kątowych. Dołączony trzpień o średnicy 6 mm pozwala na zastosowanie w wiertarkach ręcznych, co zwiększa uniwersalność narzędzia.

System rzepowy

Warstwa tkaniny z rzepem na powierzchni roboczej zapewnia stabilne mocowanie krążków ściernych i polerskich. Wymiana

materiału trwa kilka sekund bez konieczności użycia kluczy czy śrub.

Elastyczna konstrukcja

Gumowa podstawa absorbuje wibracje podczas pracy i dostosowuje się do nierówności obrabianych powierzchni. Dzięki temu szlifowanie jest bardziej równomierne, a ryzyko uszkodzenia materiału mniejsze.

Ograniczenie prędkości obrotowej

Maksymalna prędkość 3250 obr./min. jest parametrem bezpieczeństwa. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do uszkodzenia dysku lub utraty kontroli nad narzędziem podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	SR-DSW
Producent	Schmith
Średnica tarczy	125 mm
System mocowania krążków	Rzep (tkanina z haczykami)
Mocowanie do szlifierek kątowych	Gniazdo z gwintem M-14
Mocowanie do wiertarek	Trzpień montażowy fi 6 mm (w zestawie)
Materiał wykonania	Guma, tkanina
Maksymalna prędkość obrotowa	3250 obr./min.
SKU	SR-DSW

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna, metalu i tworzyw sztucznych przy użyciu krążków ściernych
- Polerowanie lakierowanych powierzchni samochodowych
- Wykańczanie spawów i usuwanie rdzy z elementów metalowych
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie
- Czyszczenie i odnawianie mebli drewnianych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych z różnych materiałów
- Szlifowanie wypraw tynkarskich i szpachlówek

Kompatybilność z narzędziami

Przed zakupem sprawdź typ mocowania w posiadanym elektronarzędziu. Szlifiereki kątowe standardowo wyposażone są w gwint M-14 (najczęściej spotykany w modelach 115-125 mm). Wiertarki wymagają użycia dołączonego trzpienia 6 mm, który należy zamocować w uchwycie wiertarskim. Upewnij się również, że prędkość obrotowa narzędzia nie przekracza 3250 obr./min.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność montażu dysku w narzędziu. W przypadku szlifierki kątowej dokręć gwint M-14 ręcznie, a następnie dociągnij kluczem. Przy wiertarkach upewnij się, że trzpień jest mocno zaciśnięty w uchwycie.

Podczas pracy kontroluj temperaturę dysku – nadmierne nagrzewanie może świadczyć o zbyt dużym nacisku lub przekroczeniu dopuszczalnej prędkości obrotowej. Po zakończeniu szlifowania oczyść powierzchnię rzepa z pyłu szczotką lub sprężonym powietrzem, aby zachować przyczepność przy kolejnych zastosowaniach.

Przechowuj dysk w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Regularnie sprawdzaj stan warstwy rzepowej – zużyte haczyki nie będą prawidłowo trzymać krążków ściernych, co obniża bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do dysku SR-DSW pasują wszystkie krążki ścierne i polerskie o średnicy 125 mm z mocowaniem rzepowym. Warto rozważyć zakup zestawów krążków o różnej gradacji ziarna (od P80 do P320) do wieloetapowego szlifowania oraz gąbek polerskich do wykończenia powierzchni.

...