

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysk-trzpieniowy-z-wlokniny-wlosy-murzyna-100mm-kd976-p-61820.html>



Dysk trzpieniowy z włókniny włosy murzyna 100mm KD976

Cena brutto	8,45 zł
Cena netto	6,87 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD976
Kod producenta	KD976
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Dysk trzpieniowy z włókniny 100mm KD976

Ściernica tarczowa mocowana na trzpieniu, wykonana z elastycznej włókniny ścierniej. Przeznaczona do agresywnego czyszczenia, usuwania powłok i szlifowania powierzchni o zróżnicowanej geometrii — bez ryzyka podcięcia krawędzi ani zmiany profilu obrabianego detalu.

Model KD976
Średnica 100 mm
Materiał ścierny Włóknina (włosy murzyna)
Mocowanie Trzpień

Charakterystyka produktu

Elastyczna struktura włókniny

Materiał włókninowy ugina się podczas pracy, dzięki czemu narzędzie dopasowuje się do kształtu obrabianej powierzchni. Pozwala to na skuteczną obróbkę detali o złożonej geometrii — rowków, wgłębień, zaokrągleń — bez zmiany ich profilu i bez podcinania krawędzi.

Przestrzenna budowa — odprowadzanie ciepła i pyłu

Otwarta, trójwymiarowa sieć włókien tworzy liczne kanaliki, którymi na bieżąco odprowadzane są ciepło i pył szlifierski. Minimalizuje to ryzyko przegrzania materiału obrabianego oraz zapychania się ściernicy, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia.

Stać wydajność i wielokrotne użytkowanie

Struktura włókniny nie ulega trwałej deformacji pod wpływem nacisku i temperatury pracy. Narzędzie zachowuje swoje właściwości ściernie przez cały okres użytkowania, co odróżnia je od konwencjonalnych tarcz ściernych, których ziarnistość maleje wraz ze zużyciem.

Mocowanie na trzpieniu — kompatybilność z wiertarkami i szlifierkami

Trzpień umożliwia montaż w uchwycie wiertarskim lub w szlifierce prostej. Pozwala na dotarcie do miejsc trudno dostępnych, niedostępnych dla standardowych tarcz kątowych, np. wewnątrz profili zamkniętych czy głębokich rowków.

Specyfikacja techniczna

Model	KD976
Średnica tarczy	100 mm
Typ materiału ściernego	Włóknina ścierna (włosy murzyna)
Typ mocowania	Trzpień
Konstrukcja	Przestrzenna, otwarta sieć włókien
Przeznaczenie	Czyszczenie, usuwanie powłok, szlifowanie

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów metalowych — stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, metale kolorowe
- Czyszczenie i szlifowanie spoin po spawaniu
- Usuwanie farb, lakierów i powłok malarskich
- Czyszczenie powierzchni drewnianych, w tym rustykacja drewna
- Obróbka powierzchni z tworzyw sztucznych
- Czyszczenie betonu i kamienia
- Wygładzanie i polerowanie powierzchni metalowych
- Obróbka detali o złożonych kształtach i trudno dostępnych miejscach

Kompatybilność i montaż

Dysk trzpieniowy przeznaczony do stosowania z wiertarką elektryczną lub szlifierką prostą wyposażoną w uchwyt wiertarski. Przed montażem należy sprawdzić maksymalną prędkość obrotową urządzenia i upewnić się, że nie przekracza ona dopuszczalnych obrotów dla narzędzia. Trzpień należy zamocować pewnie w uchwycie, aby wyeliminować bicie podczas pracy.