

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dystrybutor-paliwa-oleju-ropy-375w-cpn-230v-kd1164-p-60679.html>



Dystrybutor Paliwa Oleju Ropy 375W CPN 230V KD1164

Cena brutto	358,02 zł
Cena netto	291,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1164
Kod producenta	KD1164
Kod EAN	5901638116345
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Dystrybutor paliwa oleju napędowego i nafty 375W KD1164

KD1164 to elektryczny dystrybutor paliwa przeznaczony do przepompowywania oleju napędowego oraz nafty, zasilany napięciem sieciowym 230V. Urządzenie dostarczane jest jako kompletny zestaw gotowy do podłączenia — z pistoletem, węzami i przepływomierzem. Żeliwna głowica pompy oraz stopień ochrony IP54 zapewniają odporność na warunki typowe dla środowisk warsztatowych i przemysłowych.

Moc 375 W
Maks. przepływ 40 L/min
Zasilanie 230 V
Stopień ochrony IP54

Charakterystyka urządzenia

Żeliwna głowica z miedzianymi przewodami

Korpus pompy wykonany z żeliwa charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia mechaniczne, co ma znaczenie przy

długotrwałej pracy z paliwami ropopochodnymi. Miedziane przewody wewnętrzne są odporne na korozję chemiczną.

Wbudowany licznik przepływu

Zintegrowany przepływomierz FM-120-2 umożliwia odczyt bieżącej ilości wydawanego paliwa oraz sumy skumulowanej. Przydatne przy rozliczaniu zużycia paliwa w flotach pojazdów lub przy prowadzeniu ewidencji magazynowej.

Stopień ochrony IP54

Klasa IP54 oznacza ochronę przed pyłem (częściową) oraz przed zachlapaniem wodą z każdego kierunku. Urządzenie może pracować w typowych warunkach warsztatowych, garażowych i na otwartym powietrzu pod zadaszeniem.

Wyłącznik awaryjny i dysza manualna

Przełącznik wyłączania awaryjnego pozwala natychmiastowo odciąć zasilanie pompy bez konieczności sięgania do gniazdka. Manualna dysza (pistolet) umożliwia precyzyjne dozowanie paliwa i ogranicza ryzyko rozlania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1164 (ACFD40)
Zastosowanie	Olej napędowy, nafta
Moc	375 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Maks. przepływ	40 L/min
Maks. ciśnienie	3 bar
Materiał korpusu	Żeliwo
Dysza manualna (pistolet)	Tak
Stopień ochrony	IP54
Masa	14,5 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	41,5 × 35,5 × 32 cm

Zawartość zestawu

Pompa paliwa	KD1164 (ACFD40), 40 L/min
Pistolet (dysza manualna)	Tak, w zestawie
Przepływomierz	FM-120-2 (maks. 120 L/min)

Wąż doprowadzający	4 m
Wąż ssący	2 m
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Uwaga dotycząca przepływomierza

Dołączony przepływomierz FM-120-2 posiada nominalną przepustowość 120 L/min, co oznacza znaczny zapas względem wydajności pompy (40 L/min). Taki dobór komponentów eliminuje ryzyko przeciążenia licznika i zapewnia dokładniejszy odczyt przy niższych przepływach.

Typowe zastosowania

-
- Tankowanie pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych z beczki lub zbiornika naziemnego
 - Przepompowywanie oleju napędowego w gospodarstwach rolnych i leśnych
 - Dystrybucja nafty do pieców grzewczych i agregatów
 - Uzupełnianie zbiorników agregatów prądotwórczych
 - Stacje paliw własnych na terenach zakładów przemysłowych
 - Warsztaty samochodowe i serwisy maszyn roboczych
 - Ewidencjonowane wydawanie paliwa w flotach pojazdów

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że wszystkie połączenia węży są szczelne, a urządzenie ustawione jest na stabilnym, poziomym podłożu. Pompa nie jest przystosowana do pracy z benzyną, alkoholami paliwowymi ani innymi mediami nieuwjętymi w specyfikacji — stosowanie nieodpowiednich cieczy może uszkodzić uszczelnienia i głowicę.

Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie węży i pistoletu paliwem w celu usunięcia osadów. Głowicę żeliwną należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą i wilgocią atmosferyczną — mimo ochrony IP54 urządzenie nie jest przeznaczone do stałej ekspozycji na deszcz. Regularnie należy kontrolować stan węży pod kątem pęknięć i szczelności złączy.