

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dystrybutor-paliwa-oleju-ropy-600w-kd1163-230v-cpn-kraftdele-p-60678.html>

Dystrybutor Paliwa Oleju Ropy 600W KD1163 230V CPN KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 458,85 zł |
| Cena netto | 373,05 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD1163 |
| Kod producenta | KD1163 |
| Kod EAN | 5901638116338 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Dystrybutor Paliwa Oleju Ropy 600W KD1163 230V

KD1163 to elektryczna pompa dystrybutorowa przeznaczona do przetaczania oleju napędowego oraz nafty. Urządzenie pracuje na napięciu sieciowym 230V i wyposażone jest w wbudowany licznik przepływu umożliwiający bieżący podgląd ilości wydanej paliwa. Głowica pompy wykonana z żeliwa z miedzianymi przewodami zapewnia trwałość w kontakcie z paliwami węglowodorowymi.

Moc 600 W

Zasilanie 230 V

Stopień ochrony IP55

Certyfikat CE

Charakterystyka urządzenia

Stopień ochrony IP55

Klasa IP55 oznacza ochronę przed pyłem oraz strumieniami wody z każdego kierunku. Urządzenie może pracować w warunkach typowych dla warsztatów, stacji paliw i magazynów, gdzie ekspozycja na wilgoć i zanieczyszczenia jest nieunikniona.

Licznik przepływu paliwa

Wbudowany licznik rejestruje zarówno bieżącą ilość zatankowanego paliwa, jak i sumaryczną ilość wydanego medium. Pozwala to na kontrolę zużycia i rozliczanie tankowania bez dodatkowych urządzeń pomiarowych.

Przełącznik wyłączenia awaryjnego

Wyłącznik awaryjny umożliwia natychmiastowe odcięcie zasilania pompy w sytuacji zagrożenia. Jest to element wymagany przez normy bezpieczeństwa przy pracy z cieczami łatwopalnymi.

Głowica żeliwna z miedzianymi przewodami

Żeliwo charakteryzuje się odpornością na ścieranie i korozję w kontakcie z paliwami węglowodorowymi. Miedziane przewody wewnętrzne zapewniają odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, co ma znaczenie przy pompowaniu paliw.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Model | KD1163 |
| Producent | Kraft&Dele |
| Moc silnika | 600 W |
| Napięcie zasilania | 230 V / 50 Hz |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Materiał głowicy | Żeliwo |
| Materiał przewodów wewnętrznych | Miedź |
| Licznik przepływu | Tak (bieżący + sumaryczny) |
| Wyłącznik awaryjny | Tak |
| Certyfikat | CE |
| Przeznaczenie | Olej napędowy, nafta |
| Montaż | W pełni zmontowany zestaw |

Zastosowanie

- Tankowanie pojazdów rolniczych i budowlanych z własnych zbiorników
- Dystrybucja oleju napędowego w gospodarstwach rolnych
- Przetaczanie nafty w zakładach przemysłowych
- Zasilanie agregatów prądotwórczych i maszyn stacjonarnych

-
- Obsługa zbiorników magazynowych w warsztatach i bazach transportowych
 - Rozliczane tankowanie w flotach pojazdów

Kompatybilność mediów — co warto sprawdzić przed użyciem

Pompa KD1163 jest przystosowana do pracy z olejem napędowym (ON) oraz naftą. Nie należy stosować jej do pompowania benzyny, rozpuszczalników ani innych mediów niewymienionych przez producenta — może to prowadzić do uszkodzenia uszczelnień i stwarzać zagrożenie pożarowe. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że wszystkie połączenia przewodów są szczelne, a urządzenie jest uziemione zgodnie z wymaganiami instalacji elektrycznej.