

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysza-rotacyjna-turbodysza-karcher-k2-k6-geko-g73113-p-20641.html>

Dysza rotacyjna turbodysza Karcher K2-K6 GEKO G73113

Cena brutto	43,49 zł
Cena netto	35,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73113
Kod producenta	G73113
Kod EAN	5901477141058
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Dysza rotacyjna turbodysza Karcher K2-K6 GEKO G73113

Lanca z dyszą rotacyjną turbo przeznaczona do myjek ciśnieniowych Karcher serii K2-K6. Wyposażona w ceramiczną wkładkę wirującą oraz złącze typu bayonet zapewniające szybki montaż.

Kompatybilność Karcher K2-K6

Długość lancy 52 cm

Ciśnienie maks. 150 bar

Typ złącza Bayonet

Charakterystyka techniczna

Dysza rotacyjna z ceramiką

Wkładka ceramiczna zapewnia znacznie dłuższą żywotność mechanizmu wirującego w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami metalowymi. Ceramika charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie, co przekłada się na stabilną pracę przez cały okres użytkowania.

Złącze bayonet

System szybkozłączny typu bayonet stosowany w myjkach Karcher serii K umożliwia montaż i demontaż lancy bez użycia narzędzi. Wystarczy obrót o 90 stopni, aby bezpiecznie zamocować lub odłączyć akcesoria.

Skupiony strumień rotacyjny

Dysza wytwarza wirujący strumień wody o ostrych krawędziach, który koncentruje moc mycia na mniejszej powierzchni. Efekt rotacji zwiększa skuteczność usuwania uporczywych zabrudzeń w porównaniu ze standardowymi dyszami płaskimi.

Wydłużona lanca 52 cm

Długość lancy umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc bez konieczności nadmiernego pochylania się. Szczególnie przydatne przy myciu dolnych części pojazdów, krawędzi dachów czy zagłębień w elewacjach.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73113
Kompatybilność	Myjki Karcher serii K2, K3, K4, K5, K6
Typ złącza	Bayonet (szybkozłącze)
Długość lancy	52 cm
Typ dyszy	Rotacyjna turbo z wkładką ceramiczną
Maksymalne ciśnienie robocze	150 bar
Maksymalna temperatura wody	60°C

Sprawdzenie kompatybilności

Lanca pasuje do myjek Karcher z oznaczeniem K2, K3, K4, K5 oraz K6. Sprawdź model myjki na tabliczce znamionowej urządzenia. Złącze bayonet to standard w tej serii – jeśli posiadasz oryginalne akcesoria Karcher z szybkozłączem, lanca będzie kompatybilna.

Zastosowanie

- Usuwanie zaschniętego błota z podwozi i nadkoli pojazdów
- Czyszczenie kostki brukowej z mchu i nalotów
- Mycie elewacji z uporczywych zabrudzeń i glonów
- Czyszczenie tarasów drewnianych i kamiennych

-
- Usuwanie starych powłok lakierniczych przed renowacją
 - Mycie maszyn rolniczych i budowlanych
 - Czyszczenie ogrodzeń metalowych i betonowych
 - Usuwanie graffiti z powierzchni odpornych na wysokie ciśnienie

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź szczelność połączenia ze sprzętem – złącze bayonet powinno zaskoczyć z wyraźnym kliknięciem. Podczas pracy zachowaj odległość minimum 20-30 cm od czyszczonej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń materiału. Nie kieruj strumienia na delikatne elementy jak uszczelki, farby akrylowe czy drewno miękkie.

Po zakończeniu mycia przepłucz dyszę czystą wodą, aby usunąć resztki zanieczyszczeń. Okresowo sprawdzaj stan wkładki ceramicznej – przy prawidłowym użytkowaniu powinna zachować sprawność przez wiele sezonów. Przechowuj lancę w suchym miejscu, zabezpieczoną przed mrozem, jeśli woda mogła pozostać w układzie.

Ograniczenie temperatury

Maksymalna temperatura robocza 60°C oznacza, że lanca nie jest przeznaczona do myjek z funkcją podgrzewania wody powyżej tej wartości. Większość domowych myjek Karcher serii K pracuje na zimnej wodzie, więc ograniczenie to nie ma praktycznego znaczenia w typowym zastosowaniu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zestaw dodatkowych dysz o różnych kątach rozprysku (0°, 15°, 25°, 40°), szczotkę rotacyjną do delikatnych powierzchni oraz przedłużkę lancy dla jeszcze większego zasięgu roboczego.