

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ekspres-cisnieniowy-ze-spieniaczem-1350w-p-60591.html>

EKSPRES CIŚNIENIOWY ZE SPIENIACZEM 1350W

Cena brutto	492,75 zł
Cena netto	400,61 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	68503
Kod producenta	68503
Kod EAN	5906083124174
Producent	Lund

Opis produktu

Ekspres ciśnieniowy ze spieniaczem 1350W LUND 68503

Automatyczny ekspres ciśnieniowy z systemem 8 w 1, łączący funkcję parzenia kawy z profesjonalnym spieniaczem mleka. Obsługuje kawę mieloną oraz saszetki ESE, wyposażony w podwójny system grzewczy Thermoblock i pompę 20 bar.

Moc 1350 W

Ciśnienie pompy 20 bar

Zbiornik wody 1,8 l

Zbiornik mleka 0,43 l

Charakterystyka ekspresu ciśnieniowego LUND 68503

System 8 w 1 z automatycznymi programami

Ekspres oferuje osiem zaprogramowanych funkcji: espresso, podwójne espresso, latte, podwójne latte, cappuccino, podwójne cappuccino, spienione mleko oraz automatyczne czyszczenie. Każdy program dobiera odpowiednie parametry parzenia i spieniania, eliminując konieczność ręcznej regulacji. Kolorowy panel dotykowy wyświetla czas parzenia i wytwarzania pary, co ułatwia kontrolę procesu przygotowania napoju.

Pompa 20 bar i system Thermoblock

Ciśnienie 20 bar zapewnia optymalną ekstrakcję olejków kawowych, co przekłada się na intensywny aromat i gęstą piankę crema. Podwójny system grzewczy Thermoblock utrzymuje stabilną temperaturę wody dla kawy oraz oddzielnie dla pary do mleka, eliminując czas oczekiwania między kolejnymi operacjami. Moc 1350 W gwarantuje szybkie osiągnięcie temperatury roboczej po włączeniu urządzenia.

Dwa systemy parzenia kawy

Urządzenie obsługuje kawę mieloną za pomocą profesjonalnej kolby o średnicy 52 mm z dołączonymi stalowymi filtrami oraz saszetki ESE (Easy Serving Espresso) z dedykowanym filtrem. Pozwala to na elastyczne dostosowanie sposobu przygotowania do preferencji użytkownika. W zestawie znajduje się tamper do ubijania kawy mielonej, co wpływa na równomierną ekstrakcję.

Automatyczny spieniacz mleka z regulacją

Wyjmowany zbiornik na mleko o pojemności 0,43 l wyposażony w pokrętko do regulacji gęstości pianki. Funkcja „one click to clean” upraszcza czyszczenie systemu mlecznego po użyciu. Zbiornik można przechowywać w lodówce między użyciami, co zapewnia świeżość mleka. System automatycznie pobiera i spienia mleko podczas przygotowywania napojów mlecznych.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 68503
Moc	1350 W
Ciśnienie pompy	20 bar
Pojemność zbiornika na wodę	1,8 l (wyjmowany)
Pojemność zbiornika na mleko	0,43 l (wyjmowany)
System grzewczy	Podwójny Thermoblock
Regulacja temperatury	3 poziomy (90°C / 93°C / 96°C)
Średnica kolby	52 mm
Wymiary tacki na filiżanki	17 x 16 cm (podgrzewana)
Wymiary urządzenia (bez kolby)	22 x 27,5 x 30,5 cm
Waga	5 kg
Obudowa	Stal nierdzewna z chromowanymi elementami
Panel sterowania	Dotykowy, kolorowy wyświetlacz

Zastosowanie ekspresu ciśnieniowego

-
- Przygotowanie klasycznego espresso z kawy mielonej lub saszetek ESE
 - Automatyczne tworzenie napojów mlecznych: cappuccino, latte, flat white
 - Spienianie mleka do gorącej czekolady lub innych napojów
 - Użytkowanie domowe przy codziennym spożyciu kawy przez 2-4 osoby
 - Zastosowanie biurowe do obsługi niewielkiego zespołu pracowników
 - Przygotowanie większej liczby kaw podczas spotkań rodzinnych lub towarzyskich
 - Eksperymenty z różnymi rodzajami ziaren i profilami parzenia dzięki regulacji temperatury
 - Tworzenie podwójnych porcji napojów jednym cyklem pracy

Funkcje ułatwiające użytkowanie i konserwację

Regulacja temperatury parzenia

Trzystopniowa regulacja temperatury (90°C, 93°C, 96°C) pozwala dostosować parametry parzenia do rodzaju ziaren kawowych. Niższa temperatura zalecana dla jasnych palarni, wyższa dla ciemnych. Zmiana temperatury wpływa na profil smakowy ekstraktu i intensywność goryczki.

Pamięć ustawień użytkownika

Ekspres zapamiętuje indywidualne preferencje dotyczące objętości kawy i mleka w poszczególnych programach. Po jednokrotnym ustawieniu pożądanych proporcji urządzenie automatycznie stosuje te parametry przy kolejnych użyciach, zapewniając powtarzalność napojów.

Automatyczne czyszczenie

Dedykowany program czyszczenia przeprowadza automatyczny cykl płukania systemu kawowego i mlecznego. Funkcja „one click to clean” dla układu mlecznego uruchamia czyszczenie jednym dotknięciem po zakończeniu przygotowywania napojów mlecznych. Wyjmowane zbiorniki na wodę i mleko można myć w zmywarce.

Podgrzewana tacka na filiżanki

Metalowa tacka o powierzchni 17 x 16 cm utrzymuje filiżanki w podwyższonej temperaturze, co zapobiega szybkiemu stygnięciu kawy po nalaniu. Funkcja stosowana w profesjonalnych ekspresach gastronomicznych, szczególnie przydatna przy serwowaniu espresso, gdzie temperatura napoju ma kluczowe znaczenie dla odbioru smakowego.

Kompatybilność i wymagania

Ekspres wymaga dostępu do źródła wody pitnej oraz regularnego uzupełniania zbiornika o pojemności 1,8 l. Urządzenie współpracuje ze standardowymi saszetkami ESE o średnicy 44 mm oraz kawą mieloną o dowolnym stopniu zmielenia, choć zalecany jest pomiar średni do drobnego. Zbiornik na mleko obsługuje mleko krowie, roślinne (sojowe, owsiane, migdałowe) oraz inne płyny nadające się do spieniania.

Kolba o średnicy 52 mm pozwala na parzenie pojedynczych lub podwójnych porcji espresso. Maksymalna wysokość filiżanki pod dyszą wynosi około 12 cm, co umożliwia użycie standardowych filiżanek do espresso, cappuccino oraz wysokich szklanek do latte. Obudowa ze stali nierdzewnej wymaga regularnego czyszczenia wilgotną ściereczką w celu utrzymania estetycznego wyglądu i usunięcia odcisków palców.