

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ekspres-do-kawy-cisnieniowy-1500w-kd4289-p-67460.html>

Ekspres do kawy ciśnieniowy 1500W KD4289

Cena brutto	249,40 zł
Cena netto	202,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4289
Kod producenta	KD4289
Kod EAN	5903957022178
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ekspres ciśnieniowy KRAFT&DELE KD4289 — espresso i kawy mleczne w warunkach domowych

KD4289 to kolbowy ekspres ciśnieniowy o mocy 1500 W, przeznaczony do przygotowywania espresso, cappuccino oraz innych napojów kawowych. Urządzenie wyposażono w dyszę parową do spieniania mleka, analogowy wskaźnik temperatury oraz trójfunkcyjne pokrętko sterujące, które umożliwia przełączanie między trybem parzenia, podawania gorącej wody i generowania pary.

Moc 1500 W

Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz

Sterowanie Przyciski + pokrętko

Wskaźnik temperatury Analogowy

Charakterystyka urządzenia

Moc 1500 W i szybkie nagrzewanie

Wysoka moc grzewcza skraca czas oczekiwania na osiągnięcie właściwej temperatury parzenia. Ma to bezpośredni wpływ na

ekstrakcję kawy — zbyt niska temperatura prowadzi do niedoekstrakcji i kwaśnego smaku, zbyt wysoka do gorzkości. Szybkie nagrzewanie pozwala przejść do parzenia bez długiego oczekiwania.

Analogowy wskaźnik temperatury

Mechaniczny miernik temperatury informuje o aktualnym stanie termicznym urządzenia w czasie rzeczywistym. Pozwala ocenić, czy ekspres osiągnął gotowość do parzenia lub spieniania mleka, bez konieczności polegania wyłącznie na sygnalizacji świetlnej. Jest to rozwiązanie trwałe i niezależne od elektroniki.

Dysza parowa i pokrętło trybu pracy

Boczna dysza parowa umożliwia spienianie mleka do cappuccino, latte i flat white. Pokrętło sterujące płynnie przełącza urządzenie między trybem espresso, podawania gorącej wody (np. do americano lub herbaty) oraz generowania pary — bez konieczności restartowania ekspresu.

Wymowany zbiornik i tacka ociekowa

Wymowany zbiornik na wodę ułatwia napełnianie i czyszczenie — nie wymaga dostępu do tylnej części urządzenia. Stalowa tacka ociekowa zbiera nadmiar wody i kawy, co ogranicza konieczność czyszczenia blatu. Oba elementy są demontowalne, co upraszcza codzienną konserwację.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo pracy

Ekspres wyposażono w system zabezpieczeń przed przegrzaniem i nadciśnieniem. Zabezpieczenie termiczne chroni grzałkę przed uszkodzeniem w przypadku braku wody lub zbyt długiej pracy ciągłej. Zawór nadciśnieniowy w układzie ciśnieniowym zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi ciśnienia podczas parzenia lub generowania pary.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4289
Marka	KRAFT&DELE
Moc	1500 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50-60 Hz

Typ sterowania	Przyciski funkcyjne + pokrętło boczne
Wskaźnik temperatury	Analogowy (mechaniczny)
Funkcje parzenia	Espresso, gorąca woda, para
Dysza parowa	Tak
Zbiornik na wodę	Wymowany
Tacka ociekowa	Stalowa, wymowana
Podgrzewanie filiżanek	Tak (górną powierzchnią)
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem i nadciśnieniem

Zastosowanie

Ekspres KD4289 przeznaczony jest do użytku domowego oraz półprofesjonalnego — sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i powtarzalne przygotowywanie kawy ciśnieniowej bez rozbudowanej instalacji.

- Parzenie espresso z mielonej kawy w kolbie
- Przygotowywanie cappuccino z użyciem spienionego mleka
- Przyrządzanie latte, flat white i innych kaw mlecznych
- Podawanie americano — espresso rozcieńczone gorącą wodą z ekspresu
- Parzenie herbaty z użyciem funkcji gorącej wody
- Użytek domowy — kuchnia, aneks kawowy
- Małe biuro lub przestrzeń coworkingowa
- Wyposażenie wynajmowanych apartamentów i pokoi

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się przepuszczenie czystej wody przez układ bez kawy, co usuwa ewentualne pozostałości produkcyjne. Do parzenia należy stosować kawę mieloną przeznaczoną do ekspresów kolbowych — zbyt gruby przemiał obniża ciśnienie ekstrakcji, zbyt drobny może blokować sitko.

Po każdym użyciu kolbę należy opróżnić, opłukać sitko i przetrzeć dyszę parową wilgotną ściereczką bezpośrednio po spienianiu — stwardniałe resztki mleka są trudne do usunięcia. Wymowaną tackę ociekową i zbiornik na wodę należy regularnie myć wodą z detergentem. Nie zaleca się mycia elementów plastikowych w zmywarce, jeśli producent nie wskazał takiej możliwości w instrukcji.

Zawartość zestawu

Ekspres do kawy KD4289, kolba z sitkiem, miarka z ubijakiem, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.