

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczna-gwintownica-do-rur-230v-przenosna-2400w-kd587-kraftdele-p-63365.html>



Elektryczna Gwintownica Do Rur 230V Przenośna 2400W KD587 KRAFT&DELE

Cena brutto	860,20 zł
Cena netto	699,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD587
Kod producenta	KD587
Kod EAN	5903957013640
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczna gwintownica do rur KD587 — 230V / 2400W

KD587 to przenośna elektryczna gwintownica przeznaczona do nacinania gwintów zewnętrznych na rurach stalowych i ocynkowanych w zakresie średnic 1/2"-1-1/4". Urządzenie pracuje na napięciu 230V i wyposażone jest w silnik z uzwojeniem miedzianym o mocy 2400W, co przekłada się na stabilną siłę napędową podczas pracy ciągłej.

Moc znamionowa 2400 W

Zakres gwintowania 1/2" - 1-1/4"

Liczba matryc 4 szt.

Waga 6,5 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik z uzwojeniem miedzianym

Uzwojenie z czystej miedzi charakteryzuje się niższą rezystancją i lepszym odprowadzaniem ciepła niż uzwojenia aluminiowe. W

praktyce oznacza to stabilniejszą pracę przy długotrwałym obciążeniu i dłuższą żywotność silnika.

Wymienne matryce ze stali węglowej

Zestaw 4 matryc (1/2", 3/4", 1", 1-1/4") wykonanych ze stali węglowej o podwyższonej twardości zapewnia precyzyjne nacinanie gwintu i odporność na ścieranie. Wymiennosc matryc pozwala na szybką zmianę średnicy bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi.

Przełącznik kierunku obrotów

Boczny przełącznik z zabezpieczeniem umożliwia zmianę kierunku obrotów — do przodu (nacinanie gwintu) i do tyłu (wycofanie narzędzia). Zabezpieczenie przycisku zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.

Przenośna konstrukcja z futerałem

Waga 6,5 kg oraz ergonomiczny, odporny na ścieranie uchwyt umożliwiają transport i użytkowanie w różnych lokalizacjach. Dołączone pudełko do przechowywania chroni matryce i akcesoria przed uszkodzeniem i zagubieniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD587
Napięcie zasilania	220-230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2400 W
Materiał uzwojenia silnika	Czysty drut miedziany
Zakres gwintowania	1/2" - 1-1/4"
Rozmiary matryc (szczęk)	1/2", 3/4", 1", 1-1/4"
Liczba szczęk (matryc)	4 szt.
Waga urządzenia	6,5 kg

Zastosowanie

Gwintownica KD587 przystosowana jest do nacinania gwintów zewnętrznych na rurach stalowych i ocynkowanych. Typowe obszary zastosowań:

- Instalacje wodno-kanalizacyjne — gwintowanie rur stalowych do połączeń gwintowych
- Instalacje gazowe — przygotowanie końcówek rur pod złączki gwintowane

-
- Budownictwo przemysłowe — montaż rurociągów technologicznych
 - Górnictwo — łączenie odcinków rur w instalacjach podziemnych
 - Przemysł maszynowy — przygotowanie elementów rurowych do montażu
 - Serwis i remonty instalacji — wymiana odcinków rur z zachowaniem standardowych gwintów
 - Warsztaty hydrauliczne — gwintowanie rur na zamówienie

Smarowanie podczas pracy

Podczas nacinania gwintu konieczne jest ciągle stosowanie oleju do gwintowania (olej do cięcia). Smarowanie chłodzi narzędzie skrawające, zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność matryc. W zestawie znajduje się puszka oleju. Praca bez smarowania prowadzi do przyspieszonego zużycia matryc i może skutkować niedokładnym gwintem.

Zawartość zestawu

- Gwintownica do rur KD587 — 1 szt.
- Zacisk rurowy — 1 szt.
- Stały drążek (ramię nośne) — 1 szt.
- Szczotki węglowe zamienne — 2 szt.
- Puszka oleju do gwintowania — 1 szt.
- Matryce (wykrojniki) — 4 szt.
- Pudełko do przechowywania — 1 szt.
- Instrukcja obsługi — 1 szt.